



SII OP0S for SLP RT Series
アプリケーションプログラマーズガイド

Rev.02

[対象製品]

SLP720RTシリーズ

SLP721RTシリーズ

セイコーインスツル株式会社

| | | |
|--------|-------|-----|
| Rev.01 | 2022年 | 3月 |
| Rev.02 | 2022年 | 10月 |

©セイコーインスツル株式会社 2022

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

本書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

Microsoft®及びWindows®は米国Microsoft Corporationの米国、日本及びその他の国における登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに

本書は、セイコーインスツル株式会社（以降：SII）が提供する「SII OPOS for SLP RT Series」（以降：本ソフトウェア）について説明します。

本ソフトウェアは、プリンター及びプリンターに接続されたドロワを制御するOPOS 第1.14.1版POSプリンターデバイスクラス及びキャッシュドロワデバイスクラス準拠のOpenPOSコントロールです。

対象製品

本書の対象製品について下記に記載します。

| プリンター | コントロール | デバイス名 | 本書での記載 |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| SLP720RTシリーズ SLP721RTシリーズ | POSPrinter | SLP720RT | プリンター |
| SLP721RTシリーズ | CashDrawer | SLP720RT_x ^{*1} | ドロワ |

*1：自動で設定されます。

本ソフトウェアの利用にあたっては「OpenPOS Application Programmer's Guide 日本版仕様書 第1.14.1版」（以降：OPOS APG V1.14.1）も合わせて参照してください。

サポート用紙と本書での名称

本ソフトウェアがサポートする用紙と本書での名称を下記に記載します。

| 全体 | 種類別 | 機能別 | 略称 | サポート |
|----|-----------|----------------|------|------|
| 用紙 | レシート | マークなし用紙 | レシート | ✓ |
| | ライナレスラベル紙 | マークなしライナレスラベル紙 | ラベル紙 | ✓ |
| | | マーク付きライナレスラベル紙 | マーク紙 | ✓ |
| | SLPラベル紙 | SLPラベル紙 | ラベル紙 | － |

本書の表記

本書の表記について説明します。

操作と表示

本書は原則、下記の条件に基づき記載します。

- Windows 10の画面及び表示構成
- マウス及びキーボードによる操作方法

オペレーティングシステムの略称

本書で使用されているオペレーティングシステムの略称について下記に記載します。

| オペレーティングシステム | 略称 |
|-------------------------------------------|-------------|
| Microsoft® Windows®の全般 | Windows |
| Microsoft® Windows® 11 | Windows 11 |
| Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise | |
| Microsoft® Windows® 10 | Windows 10 |
| Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise | |
| Microsoft® Windows® 8.1 | Windows 8.1 |
| Microsoft® Windows® Embedded 8.1 Industry | |

用語一覧

本書で使用する用語について下記の通りに定義します。

| 用語 | 内容 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS APG V1.14.1 | 「OpenPOS for OLE Application Programmer's Guide 日本版仕様書第1.14.1 版」 |
| OPOS仕様 | OPOS APG V1.14.1で定義されたPOSデバイスインターフェイスの仕様。 |
| OPOSコントロール | Windows上に構築されたPOSシステムに、POSデバイス（POS用周辺機器）を容易に統合するための機能を提供するActiveXコントロール準拠のデバイスドライバ。 本書に記載されたOPOSコントロールは、OPOS仕様で定義されたAPIをサポートする。 |
| デバイスクラス | OPOS仕様で定義されたプロパティ、メソッド、イベントのセットを共有するPOSデバイス毎のカテゴリ。本書ではPOSプリンター及びキャッシュドロワのデバイスクラスを扱う。 |
| デバイス名 | OPOSコントロールを利用する際に指定する制御対象となるPOSデバイスを識別するための名称。 同一デバイスクラス中では重複したデバイス名を作成することはできない。 |
| 設定プログラム | 本ソフトウェアで提供する、デバイスの追加・設定変更を行うプログラム。 本ソフトウェアをインストールすると、コンピューターには[SII OPOS Utility for SLP RT Series]としてインストールされる。 |

| 用語 | 内容 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 論理デバイス名 | デバイス名の別名。設定プログラムで設定した任意の名前。 |
| コントロールオブジェクト | デバイスクラスごとに、プロパティ、メソッド、イベントのセットをアプリケーションに提供するもの。 |
| サービスオブジェクト | コントロールオブジェクトより呼び出されOPOSが規定する機能を、各デバイス向けに実行するもの。 |
| POSプリンターコントロール | POSプリンターデバイスクラスのOPOSコントロール。制御対象デバイスはプリンター。 |
| キャッシュドロワコントロール | キャッシュドロワデバイスクラスのOPOSコントロール。制御対象デバイスはプリンターに接続されたドロワ。 |
| 初期値 | 使用可能条件を満たした直後の値。 |
| 改行量 | 印刷行の高さ（印字行の高さと行間スペースの合計値）。 |
| 技術説明書 | 下記の技術説明書。 ・ SLP720RTシリーズ サーマルプリンタ 技術説明書 ・ SLP721RTシリーズ サーマルプリンタ 技術説明書 |
| 取扱説明書 | 下記の取扱説明書。 ・ SLP720RTシリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書 ・ SLP721RTシリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書 |
| プリンターコマンド | 「技術説明書」に記載されている、プリンターを制御するための命令。 |

記号

本書で使用する記号について下記に記載します。

注意

- ◆ 注意事項や制限事項を記載しています。

参考

- 補足説明や関連事項を記載しています。

目次

| | | |
|-------|---------------------------|------|
| 1章 | 概要 | 1-1 |
| 1.1 | 構成 | 1-2 |
| 1.1.1 | 構造図 | 1-2 |
| 1.2 | 動作環境 | 1-2 |
| 1.2.1 | システム環境 | 1-2 |
| 1.3 | プリンターの設定 | 1-3 |
| 1.4 | 制限事項 | 1-5 |
| 1.4.1 | 共通 | 1-5 |
| 1.4.2 | POSプリンターコントロール | 1-5 |
| 1.4.3 | キャッシュドロワコントロール | 1-6 |
| 2章 | インストール | 2-1 |
| 2.1 | インストール | 2-1 |
| 2.2 | サイレントインストール | 2-4 |
| 2.3 | アンインストール | 2-4 |
| 2.4 | サイレントアンインストール | 2-4 |
| 2.4.1 | MsiExec.exe ファイル | 2-4 |
| 3章 | 設定プログラムの操作方法 | 3-1 |
| 3.1 | 起動 | 3-1 |
| 3.2 | 画面構成 | 3-2 |
| 3.2.1 | メニューバー | 3-2 |
| 3.2.2 | デバイスビュー | 3-3 |
| 3.2.3 | 設定ビュー | 3-3 |
| 3.3 | 機能 | 3-8 |
| 3.3.1 | デバイスの追加 | 3-8 |
| 3.3.2 | デバイスの設定変更 | 3-15 |
| 3.3.3 | デバイスの削除 | 3-16 |
| 3.3.4 | 論理デバイス名の追加と削除 | 3-17 |
| 3.3.5 | デバイスの対話テスト | 3-20 |
| 4章 | OPOSコントロール | 4-1 |
| 4.1 | 共通 | 4-1 |
| 4.2 | POS プリンターコントロール | 4-2 |
| 4.3 | キャッシュドロワコントロール | 4-2 |
| 5章 | POSプリンターコントロールのインターフェイス仕様 | 5-1 |
| 5.1 | 一覧 | 5-1 |
| 5.1.1 | 共通プロパティ | 5-1 |

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| 5.1.2 | 専用プロパティ | 5-2 |
| 5.1.3 | 共通メソッド | 5-6 |
| 5.1.4 | 専用メソッド | 5-6 |
| 5.1.5 | イベント | 5-7 |
| 5.2 | 印字データとエスケープシーケンス | 5-8 |
| 5.2.1 | 指定時のみ動作するエスケープシーケンス | 5-8 |
| 5.2.2 | 変更されるまで有効となるエスケープシーケンス | 5-11 |
| 5.2.3 | 印刷メソッドの終了または「ノーマル」エスケープシーケンスに よってリセットされるエスケープシーケンス | 5-11 |
| 5.3 | 共通プロパティ | 5-13 |
| | BinaryConversion プロパティ R/W | 5-13 |
| | CapCompareFirmwareVersion プロパティ | 5-14 |
| | CapPowerReporting プロパティ | 5-14 |
| | CapStatisticsReporting プロパティ | 5-14 |
| | CapUpdateFirmware プロパティ | 5-15 |
| | CapUpdateStatistics プロパティ | 5-15 |
| | CheckHealthText プロパティ | 5-15 |
| | Claimed プロパティ | 5-16 |
| | ControlObjectDescription プロパティ | 5-16 |
| | ControlObjectVersion プロパティ | 5-16 |
| | DeviceDescription プロパティ | 5-16 |
| | DeviceEnabled プロパティ R/W | 5-17 |
| | DeviceName プロパティ | 5-17 |
| | FreezeEvents プロパティ R/W | 5-18 |
| | OpenResult プロパティ | 5-18 |
| | OutputID プロパティ | 5-19 |
| | PowerNotify プロパティ R/W | 5-19 |
| | PowerState プロパティ | 5-20 |
| | ResultCode プロパティ | 5-20 |
| | ResultCodeExtended プロパティ | 5-21 |
| | ServiceObjectDescription プロパティ | 5-22 |
| | ServiceObjectVersion プロパティ | 5-22 |
| | State プロパティ | 5-22 |
| 5.4 | 専用プロパティ | 5-23 |
| | AsyncMode プロパティ R/W | 5-23 |
| | CapCharacterSet プロパティ | 5-23 |
| | CapCoverSensor プロパティ | 5-24 |
| | CapMapCharacterSet プロパティ | 5-24 |
| | CapRec2Color プロパティ | 5-24 |
| | CapRecBarCode プロパティ | 5-25 |
| | CapRecBitmap プロパティ | 5-25 |
| | CapRecBold プロパティ | 5-25 |
| | CapRecCartridgeSensor プロパティ | 5-26 |
| | CapRecColor プロパティ | 5-26 |
| | CapRecDhigh プロパティ | 5-26 |
| | CapRecDwide プロパティ | 5-27 |
| | CapRecDwideDhigh プロパティ | 5-27 |

| | |
|--------------------------------------------|------|
| CapRecEmptySensor プロパティ | 5-27 |
| CapRecItalic プロパティ | 5-27 |
| CapRecLeft90 プロパティ | 5-28 |
| CapRecMarkFeed プロパティ | 5-28 |
| CapRecNearEndSensor プロパティ | 5-28 |
| CapRecPageMode プロパティ | 5-29 |
| CapRecPapercut プロパティ | 5-29 |
| CapRecPresent プロパティ | 5-29 |
| CapRecRight90 プロパティ | 5-30 |
| CapRecRotate180 プロパティ | 5-30 |
| CapRecRuledLine プロパティ | 5-30 |
| CapRecStamp プロパティ | 5-31 |
| CapRecUnderline プロパティ | 5-31 |
| CapTransaction プロパティ | 5-31 |
| CartridgeNotify プロパティ R/W | 5-32 |
| CharacterSet プロパティ R/W | 5-32 |
| CharacterSetList プロパティ | 5-33 |
| CoverOpen プロパティ | 5-33 |
| ErrorLevel プロパティ | 5-34 |
| ErrorStation プロパティ | 5-34 |
| ErrorString プロパティ | 5-34 |
| FlagWhenIdle プロパティ R/W | 5-35 |
| FontTypefaceList プロパティ | 5-36 |
| MapCharacterSet プロパティ R/W | 5-36 |
| MapMode プロパティ R/W | 5-36 |
| PageModeArea プロパティ | 5-37 |
| PageModeDescriptor プロパティ | 5-37 |
| PageModeHorizontalPosition プロパティ R/W | 5-38 |
| PageModePrintArea プロパティ R/W | 5-38 |
| PageModePrintDirection プロパティ R/W | 5-38 |
| PageModeStation プロパティ R/W | 5-38 |
| PageModeVerticalPosition プロパティ R/W | 5-38 |
| RecBarCodeRotationList プロパティ | 5-39 |
| RecBitmapRotationList プロパティ | 5-39 |
| RecCartridgeState プロパティ | 5-39 |
| RecCurrentCartridge プロパティ R/W | 5-40 |
| RecEmpty プロパティ | 5-40 |
| RecLetterQuality プロパティ R/W | 5-40 |
| RecLineChars プロパティ R/W | 5-41 |
| RecLineCharsList プロパティ | 5-42 |
| RecLineHeight プロパティ R/W | 5-42 |
| RecLineSpacing プロパティ R/W | 5-43 |
| RecLinesToPaperCut プロパティ | 5-44 |
| RecLineWidth プロパティ | 5-45 |
| RecNearEnd プロパティ | 5-45 |
| RecSidewaysMaxChars プロパティ | 5-45 |
| RecSidewaysMaxLines プロパティ | 5-45 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|------|
| | RotateSpecial プロパティ R/W..... | 5-46 |
| 5.5 | 共通メソッド | 5-47 |
| | CheckHealth メソッド | 5-47 |
| | ClaimDevice メソッド | 5-48 |
| | ClearOutput メソッド..... | 5-48 |
| | Close メソッド..... | 5-49 |
| | CompareFirmwareVersion メソッド | 5-49 |
| | DirectIO メソッド | 5-49 |
| | Open メソッド | 5-52 |
| | ReleaseDevice メソッド..... | 5-52 |
| | ResetStatistics メソッド..... | 5-53 |
| | RetrieveStatistics メソッド | 5-54 |
| | UpdateFirmware メソッド..... | 5-56 |
| | UpdateStatistics メソッド | 5-56 |
| 5.6 | 専用メソッド | 5-57 |
| | BeginInsertion メソッド | 5-57 |
| | BeginRemoval メソッド | 5-57 |
| | ChangePrintSide メソッド | 5-57 |
| | ClearPrintArea メソッド | 5-57 |
| | CutPaper メソッド..... | 5-58 |
| | DrawRuledLine メソッド..... | 5-59 |
| | EndInsertion メソッド..... | 5-60 |
| | EndRemoval メソッド | 5-61 |
| | MarkFeed メソッド..... | 5-61 |
| | PageModePrint メソッド | 5-63 |
| | PrintBarCode メソッド | 5-63 |
| | PrintBitmap メソッド | 5-75 |
| | PrintImmediate メソッド..... | 5-77 |
| | PrintMemoryBitmap メソッド | 5-78 |
| | PrintNormal メソッド..... | 5-80 |
| | PrintTwoNormal メソッド | 5-81 |
| | RotatePrint メソッド | 5-81 |
| | SetBitmap メソッド | 5-83 |
| | SetLogo メソッド | 5-85 |
| | TransactionPrint メソッド | 5-86 |
| | ValidateData メソッド..... | 5-87 |
| 5.7 | イベント | 5-90 |
| | DirectIOEvent イベント | 5-90 |
| | ErrorEvent イベント..... | 5-90 |
| | OutputCompleteEvent イベント | 5-91 |
| | StatusUpdateEvent イベント..... | 5-91 |

| | | |
|----|---------------------------|-----|
| 6章 | キャッシュドローコントロールのインターフェイス仕様 | 6-1 |
|----|---------------------------|-----|

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 6.1 | 一覧 | 6-1 |
| 6.1.1 | 共通プロパティ | 6-1 |
| 6.1.2 | 専用プロパティ | 6-2 |
| 6.1.3 | 共通メソッド | 6-2 |

| | | |
|-------|----------------------------------|------|
| 6.1.4 | 専用メソッド | 6-2 |
| 6.1.5 | イベント | 6-2 |
| 6.2 | 共通プロパティ | 6-3 |
| | BinaryConversion プロパティ R/W | 6-3 |
| | CapCompareFirmwareVersion プロパティ | 6-3 |
| | CapPowerReporting プロパティ | 6-3 |
| | CapStatisticsReporting プロパティ | 6-4 |
| | CapUpdateFirmware プロパティ | 6-4 |
| | CapUpdateStatistics プロパティ | 6-4 |
| | CheckHealthText プロパティ | 6-5 |
| | Claimed プロパティ | 6-5 |
| | ControlObjectDescription プロパティ | 6-5 |
| | ControlObjectVersion プロパティ | 6-6 |
| | DeviceDescription プロパティ | 6-6 |
| | DeviceEnabled プロパティ R/W | 6-6 |
| | DeviceName プロパティ | 6-7 |
| | FreezeEvents プロパティ R/W | 6-7 |
| | OpenResult プロパティ | 6-7 |
| | PowerNotify プロパティ R/W | 6-8 |
| | PowerState プロパティ | 6-9 |
| | ResultCode プロパティ | 6-9 |
| | ResultCodeExtended プロパティ | 6-10 |
| | ServiceObjectDescription プロパティ | 6-10 |
| | ServiceObjectVersion プロパティ | 6-10 |
| | State プロパティ | 6-10 |
| 6.3 | 専用プロパティ | 6-11 |
| | CapStatus プロパティ | 6-11 |
| | CapStatusMultiDrawerDetect プロパティ | 6-11 |
| | DrawerOpened プロパティ | 6-11 |
| 6.4 | 共通メソッド | 6-12 |
| | CheckHealth メソッド | 6-12 |
| | ClaimDevice メソッド | 6-12 |
| | Close メソッド | 6-13 |
| | CompareFirmwareVersion メソッド | 6-13 |
| | DirectIO メソッド | 6-14 |
| | Open メソッド | 6-14 |
| | ReleaseDevice メソッド | 6-15 |
| | ResetStatistics メソッド | 6-15 |
| | RetrieveStatistics メソッド | 6-15 |
| | UpdateFirmware メソッド | 6-16 |
| | UpdateStatistics メソッド | 6-16 |
| 6.5 | 専用メソッド | 6-17 |
| | OpenDrawer メソッド | 6-17 |
| | WaitForDrawerClose メソッド | 6-17 |
| 6.6 | イベント | 6-18 |
| | DirectIOEvent イベント | 6-18 |
| | StatusUpdateEvent イベント | 6-18 |

| | | |
|-----|-----------------------|-----|
| 7章 | 本ソフトウェアが使用するレジストリについて | 7-1 |
| 7.1 | POSプリンターコントロール | 7-1 |
| 7.2 | キャッシュドロワコントロール | 7-3 |
| 8章 | ヘッダファイルについて | 8-1 |
| 8.1 | POSプリンターヘッダファイル | 8-1 |

1章 概要

本章では本ソフトウェアの概要について説明します。


本ソフトウェアはActiveXコントロール仕様に準拠します。プロパティ、メソッド、イベントをアプリケーションに提供します。本ソフトウェアはアプリケーションの実行時にはUI上には見えず、それらを使用するアプリケーションだけが、メソッド及びプロパティを通じて処理要求を行います。アプリケーションは、メソッドの戻り値とパラメータ、プロパティ、イベントを通じて、処理結果を受け取ります。本ソフトウェアはインプロセスサーバとして実装されています。

本コントロールが使用するヘッダファイルの内容は、OP0S APG V1.14.1の「付録B OP0Sで定義するヘッダファイル」を参照してください。また、追加として本ソフトウェアの固有値を定義しています。この値については本書の「8章 ヘッダファイルについて」を参照してください。

1.1 構成

1.1.1 構造図

本ソフトウェアの構成を示し、本書の対象範囲を破線で示します。



1.2 動作環境

1.2.1 システム環境

本ソフトウェアのシステム環境について下記に記載します。

| 項目 | 仕様 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オペレーティングシステム | Microsoft® Windows® 11 (64ビット) Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise (64ビット) Microsoft® Windows® 10 (32ビット及び64ビット) Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise (32ビット及び64ビット) Microsoft® Windows® 8.1 (32ビット及び64ビット) Microsoft® Windows® Embedded 8.1 Industry (32ビット及び64ビット) |
| プリンタードライバー | SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows」 |

1.3 プリンターの設定

本ソフトウェア利用時には、プリンターのメモリスイッチが下記の[値]に設定されます。

メモリスイッチの詳細については、「取扱説明書」を参照してください。

● POS プリンターコントロールの場合

| MS | 機能 | 値 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-3 | マークモード選択 (Mark Mode) | 0 : 有効 ^{*1} 1 : 無効 ^{*2} | 設定プログラムの[MarkMode]により左記のどちらかの[値]に設定できます。 |
| 4-4 | 紙幅選択 (Paper Width) | 0 : 40 mm 1 : 58 mm | 設定プログラムの[PaperSize]により左記のどちらかの[値]に設定できます。 |
| 4-7 ～ 4-8 | 印字最高速度選択 (Print Speed) | 01B : 中速 11B : 高速 | 設定プログラムの[PrintSpeed]により左記のどちらかの[値]に設定できます。 |
| 5-1 | 自動ステータス応答機能選択 (Auto Status Back) | 0 : 有効 | ClaimDevice の実行で強制的に左記の[値]に設定されます。 |
| 5-2 | イニシャライズ完了応答選択 (Init. Response) | 0 : 有効 | |
| 5-3 | エラー時データ破棄選択 (Error Through) | 1 : 無効 | |

*1: **MarkFeed**を使用する場合は、設定プログラムの[MarkMode]はEnableを選択してください。また、以下のどちらかの設定が必要です。

- ・用紙を自動検出する場合は、プリンターのメモリスイッチMS4-6（用紙自動検出選択）を「有効」にしてください。
- ・用紙を指定する場合は、MS4-6（用紙自動検出選択）を「無効」、MS7（感熱紙選択）を「ライナレスラベル紙」にしてください。

*2: マークなし用紙またはマークなしライナレスラベル紙を利用する場合は、設定プログラムの[MarkMode]はDisableを選択し、プリンターのメモリスイッチMS4-6（用紙自動検出選択）を「無効」、MS7（感熱紙選択）で使用する用紙を選択してください。

注意

- ◆ ライナレスラベル紙で連続印字する場合は、プリンターのメモリスイッチMS1-2（テイクンモード選択）を「0:有効」に設定してください。
- ◆ 以下の場合は、プリンターのメモリスイッチMS1-2（テイクンモード選択）を「無効」に設定してください。
 - ・複数枚の印刷でパーシャルカットを行う場合
 - ・レシートで連続印字する場合

• キャッシュドロワコントロールの場合

| MS | 機能 | 値 | 備考 |
|------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 5-1 | 自動ステータス応答機能選択 (Auto Status Back) | 0 : 有効 | DeviceEnabled をTRUEに設定すると強制的に左記の[値]に設定されます。 |
| 5-2 | イニシャライズ完了応答選択 (Init. Response) | 0 : 有効 | |
| 5-3 | エラー時データ破棄選択 (Error Through) | 1 : 無効 | |
| 13-3 | リアルタイムコマンド選択 (Realtime Command) | 1 : 有効 | |

注意

- ◆ キャッシュドロワを使用する場合は、プリンターのドロワキック用コネクタに接続してください。

1.4 制限事項

本ソフトウェアの制限事項について説明します。

1.4.1 共通

TCP/IP接続で複数のコンピュータから1台のプリンターを同時に利用する場合は、**TransactionPrint**を使用して他のコンピュータからの印字データが割り込まないようにしてください。

1.4.2 POS プリンターコントロール

OPOS仕様で定義されたPOSプリンターデバイスクラスの全てのインターフェイスが提供されますが、下記の制限があります。

- ① ジャーナル及びスリップ印刷に関するメソッド及びプロパティ設定はサポートしていません。
- ② 下記の機能はサポートしていません。
 - フィードとカットとスタンプ印刷
 - スタンプ印刷
 - 逆フィード
 - フォントタイプ指定
 - イタリック
 - カスタムカラー
 - 網掛け文字
 - 色指定
 - サブ スクリプト
 - スーパー スクリプト
 - 取り消し線
- ③ 下記のメソッドはイネーブル後にいずれも必ずOPOS_E_ILLEGAL (106) を返します。
 - **BeginInsertion**
 - **BeginRemoval**
 - **ChangePrintSide**
 - **EndInsertion**
 - **EndRemoval**
 - **PrintTwoNormal**
- ④ **DirectIOEvent** (デバイス固有イベント) はサポートしていません。
- ⑤ 設定プログラムにおいて、プリンターの設定項目[ProcessCompletionTiming]が「Printed」に設定されている場合、印字動作の制御用に、プリンターコマンド「実行応答リクエスト」が本ソフトウェアで使用されます。そのため、「埋め込みデータの送信」エスケープシーケンス (ESC|#E) でプリンターコマンド「実行応答リクエスト」を送信すると予期せぬ動作をする場合があります。
- ⑥ エラー状態となった場合、POSプリンターコントロールからプリンターコマンド「ハードウェアリセット」を送信してプリンターの印字を中止しますが、POSプリンターコントロールがプリンターの印字を中止する前に多少印字が行われる場合があります。

1.4.3 キャッシュドロワコントロール

OP0S仕様で定義されたキャッシュドロワデバイスクラスの全てのインターフェイスが提供されますが、以下の制限があります。

① 以下のメソッドはイネーブル後に必ずOP0S_E_ILLEGAL(106)を返します。

- **DirectIO**

② **DirectIOEvent** (デバイス固有イベント) はサポートしていません。

2章 インストール

本章では本ソフトウェアのインストール・アンインストール手順について説明します。

本ソフトウェアのインストール前に、プリンタードライバーのインストールが必要です。

プリンタードライバーのインストール手順については、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows 取扱説明書」のインストール部分を参照してください。

注意

◆ インストールにはコンピューターの管理者権限が必要です。


2.1 インストール

本ソフトウェアのインストール手順を下記に説明します。


- ① セットアッププログラム（Setup0pos.exe）を起動してください。
- ② 言語を選択します。
言語を選択して、[OK(O)]ボタンをクリックしてください。




- ③ インストーラが起動するので[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



- ④ インストールするフォルダを指定し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



- ⑤ [インストール(I)]ボタンをクリックしてください。



- ⑥ [完了(F)]ボタンをクリックしてください。「OPOS Utilityを起動する」のチェックボックスがオンの状態で[完了(F)]ボタンをクリックすると、セットアッププログラムを終了し、設定プログラム (OPOS Utility for SLP RT Series) が起動します。



設定プログラムは、デバイスの追加、削除及び各デバイスに対する設定を行います。設定終了後、設定した値をレジストリに保存します。

設定プログラムの詳細は、「3章 設定プログラムの操作方法」を参照してください。

レジストリの詳細は、「7章 本ソフトウェアが使用するレジストリについて」を参照してください。

2.2 サイレントインストール

サイレントモードでインストールする際のコマンドは下記の書式となります。

```
Setup0pos.exe /s /v"/qn"
```

注意

- ◆ 引数の/v(スラッシュv)の後ろにスペースを入れないでください。

参考

- サイレントモードでインストールする際に、インストーラのGUIは表示されませんが、Windowsのアカウント制御確認のダイアログが表示されます。
- コマンドでは大文字と小文字を区別します。

2.3 アンインストール

本ソフトウェアが不要となった場合は、コントロールパネルの[プログラムと機能]から「プログラムのアンインストール」をクリックしてください。[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されるので、[SII OPOS]を選択し、[アンインストール]ボタンをクリックしてください。

2.4 サイレントアンインストール

サイレントモードでのアンインストールの方法を下記に示します。

2.4.1 MsiExec.exe ファイル

管理者モードでコマンドプロンプトを起動し、次のコマンドを実行してください。

```
MsiExec.exe /qn /x DACCFC94-9FB6-4F3A-A3D4-537B31632769
```

注意

- ◆ 管理者モードのコマンドプロンプトで実行しないとアンインストールはできません。

3章 設定プログラムの操作方法

本章では本ソフトウェアで提供する設定プログラムについて説明します。

3.1 起動

設定プログラムの起動手順を下記に説明します。


- Windows 11の場合：
スタートメニューから[すべてのアプリ] - [OPOS Utility for SLP RT Series]を選択すると、設定プログラムが起動します。
- Windows 10の場合：
スタートメニューから[SII OPOS] - [OPOS Utility for SLP RT Series]を選択すると、設定プログラムが起動します。
- Windows 8.1の場合：
スタート画面のタイルメニュー左下に表示される下向きの矢印をクリックしてください。
[アプリ]ビューから[SII OPOS] - [OPOS Utility for SLP RT Series]をクリックすると、設定プログラムが起動します。

注意

- ◆ 本ソフトウェアは、プリンタードライバーを利用して動作します。プリンタードライバーがインストールされていないコンピュータでは、本ソフトウェアは使用できません。
- ◆ 本ソフトウェアの使用にはコンピュータの管理者権限が必要です。

3.2 画面構成

設定プログラムの画面構成について説明します。



| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニューバー | 設定プログラムのメニューバーです。 メニューバーの項目については、「3.2.1 メニューバー」を参照してください。 |
| デバイスビュー | システムに登録されたデバイスのデバイスタイプ、デバイス名及び論理デバイス名をツリーで表示します。 |
| 設定ビュー | 「デバイスビュー」で選択されたデバイスの設定内容を表示します。 デバイスの項目については、「3.2.3(1) プリンターの設定項目」または「3.2.3(2) ドロワの設定項目」を参照してください。 |

3.2.1 メニューバー

| 項目 | | 説明 |
|------|----------------------------|--------------------------|
| File | Exit | 設定プログラムを終了します。 |
| Edit | Add Device... | 新しいデバイスを追加します。 |
| | Add Logical Device Name... | 新しい論理デバイス名を追加します。 |
| | Delete | 選択中のデバイスを削除します。 |
| Tool | CheckHealth | 選択中のデバイスに対して対話テストを実行します。 |
| Help | About SIIOPOSUtility... | 設定プログラムのバージョン情報を表示します。 |

3.2.2 デバイスビュー

| 名称 | 説明 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SII POS Devices | SII製のデバイスを表示します。 「デバイスビュー」でデバイス名が選択されている場合、デバイスの削除及び論理デバイス名の追加ができます。 |
| Other POS Devices | SII製以外のデバイスを表示します。 デバイスの設定変更はできません。 |

3.2.3 設定ビュー

(1) プリンターの設定項目

プリンターを選択した場合に「設定ビュー」に表示される項目と設定内容について下記に説明します。

SII OPOS Utility for SLP RT Series

File Edit Tool Help

SII POS Devices

- POSPrinter
 - SLP720RT
- CashDrawer
 - SLP720RT_1
 - SLP720RT_2

Other POS Devices

Common

DeviceName: SLP720RT

PrinterDriver: SII SLP720RT

CheckHealth

Version : 1.14.1.3

POSPrinter

SendTimeout(ms): 10000 (3000 - 90000 (ms))

ReceiveTimeout(ms): 10000 (3000 - 90000 (ms))

ProcessCompletionTiming: Printed

PaperSize: 58mm/432dots

DefaultCharacterSet: 932

PrintSpeed: RecLetterQuality Valid

MarkMode: Disable

LogFiles

Retention Period: 1 day

Output: C:\ProgramData\SII\Logs\OposPrinter

CoreLevel: No Output

SubLevel: No Output

Ready

| 項目 | 説明 | 設定内容 (“ ” : 初期値) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common | | |
| DeviceName | デバイス名 | 「デバイスビュー」で選択したプリンターのデバイス名 |
| CheckHealth | 選択中のデバイスに対する対話テストの実行 | - |
| PrinterDriver | プリンターとの通信に使用するプリンタードライバー | - |
| POSPrinter | | |
| SendTimeout(ms) | プリンターとの通信における送信タイムアウト値(ミリ秒) | 3000 ~ 90000 (10000) |
| ReceiveTimeout(ms) | プリンターとの通信における受信タイムアウト値(ミリ秒) | 3000 ~ 90000 (10000) |
| ProcessCompletionTiming | メソッド完了のタイミング | Data Transmitted(データ送信の完了) Printed(印字の完了) |
| DefaultCharacterSet | 文字セットの種類 CharacterSet はこの値で初期化されます。 詳細は CharacterSet を参照してください。 | 437 737 850 852 855 857 858 860 863 865 866 932*1 999*2 1250 1251 1252 1253 1254 |
| PaperSize | 紙幅 (一行あたりの有効ドット数) RecLineWidth はこの値で初期化されます。 | 40 mm (288 dots) 58 mm (432 dots) |
| PrintSpeed | プリンターの印字速度設定 RecLetterQuality Valid を選択すると、 RecLetterQuality により決定されます。 | RecLetterQuality Valid : RecLetterQuality の設定有効 High : 高速*3 Middle : 中速*3 |
| MarkMode | マーク検出モード マーク検出を有効にするか、無効にするかを選択します。 | Disable : マーク検出無効 Enable : マーク検出有効 |

| 項目 | 説明 | 設定内容 (“ ” : 初期値) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LogFiles | | |
| Retention Period | ログファイルの保存期間 保存期間を過ぎたログファイルは、 ログの出力時に消去されます。 実際の保存期間は、最大一日分長く なる可能性があります。 | 1 day : 1日分 3 days : 3日分 10 days : 10日分 30 days : 30日分 90 days : 90日分 |
| Output | ログの出力先（固定） ログの出力先、及びファイル名は下記の通りです。 出力先： 〈システムドライブ〉:¥ProgramData¥SII¥Logs¥OposPrinter 出力先の変更はできません。 ファイル名： 〈yyyyMMdd〉.log ログファイルの最大サイズは32MBです。ログファイルが最大サイズを超えた場合 は、ファイル名を〈yyyyMMdd_hhmmssfff〉.logに変更し、新たに〈yyyyMMdd〉.logを作 成します。*4 | |
| CoreLevel | POSプリンターサービスオブジェク トのログ出力レベル | No Output : ログを出力しません Error : 実行時エラーのログを出力します Trace : 詳しい動作の履歴及びダンプログを 出力します |
| SubLevel | SLP720RT/SLP721RT専用POSプリンタ ーサービスオブジェクトのログ出力 レベル | No Output : ログを出力しません Error : 実行時エラーのログを出力します Trace : 詳しい動作の履歴及びダンプログを 出力します |

*1: 日本語の場合の初期値

*2: 英語の場合の初期値


*3: 印字速度についての詳細は、「技術説明書」を参照してください。

*4: ファイル名に使用される記号の意味を下記に説明します。各値はWindowsのシステムクロックに由来します。

yyyy : 年
MM : 月
dd : 日
hh : 時
mm : 分
ss : 秒
fff : ミリ秒

(2) ドロワの設定項目

ドロワを選択した場合に「設定ビュー」に表示される項目と設定内容について下記に説明します。



| 項目 | 説明 | 設定内容 (“ ” : 初期値) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common | | |
| DeviceName | デバイス名 | 「デバイスビュー」で選択したCashDrawerのデバイス名 |
| CheckHealth | 選択中のデバイスに対する対話テストの実行 | — |
| PrinterDriver | 自動で設定されます。変更はできません。 | — |
| CashDrawer | | |
| Pulse ON/OFF Time | ドロワ信号のパルス時間(ミリ秒) パルスのON/OFF時間を指定します。ON時間とOFF時間は同じ時間が指定されます。 | 100 ～ 800 (100) |
| InvertDrawerStatus | ドロワ開閉状態の通知方法 | Disable : 反転しない。ドロワスイッチ入力の状態が“Low”のときにドロワはオープンしている。 Enable : 反転する。ドロワスイッチ入力の状態が“High”のときにドロワはオープンしている。 |

| 項目 | 説明 | 設定内容 (“ ” : 初期値) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LogFiles | | |
| Retention Period | ログファイルの保存期間 保存期間を過ぎたログファイルは、ログの出力時に消去されます。 実際の保存期間は、最大一日分長くなる可能性があります。 | 1 day : 1日分 3 days : 3日分 10 days : 10日分 30 days : 30日分 90 days : 90日分 |
| Output | ログの出力先（固定） ログの出力先、及びファイル名は以下の通りです。 出力先： <システムドライブ>:\ProgramData\SII\Logs\OposDrawer 出力先の変更はできません。 ファイル名： <yyyyMMdd>.log ログファイルの最大サイズは32MBです。ログファイルが最大サイズを超えた場合は、ファイル名を<yyyyMMdd_hhmmssfff>.logに変更し、新たに<yyyyMMdd>.logを作成します。 ^{*1} | |
| CoreLevel | キャッシュドロワサービスオブジェクトのログ出力レベル | No Output : ログを出力しません Error : 実行時エラーのログを出力します Trace : 詳しい動作の履歴及びダンプログを出力します |
| SubLevel | SLP721RT専用キャッシュドロワサービスオブジェクトのログ出力レベル | No Output : ログを出力しません Error : 実行時エラーのログを出力します Trace : 詳しい動作の履歴及びダンプログを出力します |

*1: ファイル名に使用される記号の意味を以下に説明します。各値はWindowsのシステムクロックに由来します。

yyyy : 年
MM : 月
dd : 日
hh : 時
mm : 分
ss : 秒
fff : ミリ秒

3.3 機能

設定プログラムの機能について説明します。

3.3.1 デバイスの追加

デバイスの追加手順について説明します。


本ソフトウェアをインストールした直後に設定プログラムを起動した場合、デバイスが追加されていないためデバイスを追加する必要があります。

新たにプリンターを追加する場合は、あらかじめ利用する通信ポートに対するプリンタードライバーのインストールが必要です。プリンタードライバーのインストールは、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows 取扱説明書」を参照してください。


プリンターは最大8台まで追加できます。1台のプリンターに対して、最大2台のドロワが追加できます。

(1) プリンターの追加

- ① 設定プログラムを起動すると、下記の画面が表示されます。「メニューバー」から[Edit] - [Add Device...]を選択してください。




- ② [DeviceClass]で「POSPrinter」を選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



The screenshot shows a dialog box titled "Add Device" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Please choose the device class." Below this, there is a label "DeviceClass" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: "POSPrinter" (which is highlighted in blue), "POSPrinter", and "CashDrawer". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >" (which is highlighted with a red rectangle), and "キャンセル".

- ③ [Printer Model]から追加するプリンターを選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



The screenshot shows a dialog box titled "Add Device" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Please choose the printer model." Below this, there is a label "Printer Model" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing one option: "SLP720RT". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >" (which is highlighted with a red rectangle), and "キャンセル".

- ④ [Printer Driver]から③で選択したプリンターに対して利用するプリンタードライバーを選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。[New DeviceName]は自動で設定されます。

Add Device

Please set the printer driver.

New DeviceName SLP720RT

Printer Driver SII SLP720RT

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑤ プリンターの設定内容を入力または選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。

Add Device

Printer settings.

SendTimeout(ms) 10000 3000 - 90000 (ms)

ReceiveTimeout(ms) 10000 3000 - 90000 (ms)

ProcessCompletionTiming Printed

PaperSize 58mm/432dots

DefaultCharacterSet 932


PrintSpeed RecLetterQuality Valid

MarkMode Disable


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑥ プリンターに接続するドロワの数を[The number of drawers]から選択してください。

- プリンターのみの場合
[The number of drawers]で「0」を選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。
- プリンターの他にドロワを追加する場合
[The number of drawers]で追加するドロワの数を選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。その後の設定は「3.3.1(2) ドロワの追加」の③の説明を参照してください。



⑦ [完了]ボタンをクリックしてください。




参考


- プリンターとドロワの両方を同時に追加した場合は、プリンターを優先して表示します。

(2) ドロワの追加


- ① 設定プログラムを起動し、「メニューバー」から[Edit] - [Add Device...]を選択してください。



- ② [DeviceClass]で「CashDrawer」を選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



- ③ [Connection printer device]から接続するプリンターを選択してください。
プリンターに接続するドロワの数を[The number of drawers]から選択してください。



Add Device

Add new drawer device.

Connection printer device SLP720RT


The number of drawers 2

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

参考

- プリンター1台に対し、ドロワは2台まで設定できます。

- ④ 1台目のドロワの設定内容を入力または選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。③の[The number of drawers]を「2」に選択している場合は、続けて2台目のドロワの設定内容を入力または選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



Add Device

The first drawer settings.


New DeviceName SLP720RT_1

Pulse ON/OFF time 100 (ms)

InvertDrawerStatus Disable

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


- ⑤ [完了] ボタンをクリックしてください。




3.3.2 デバイスの設定変更

追加したデバイスの設定変更手順について説明します。

- ① 「デバイスビュー」から変更を行うデバイスのデバイス名を選択してください。



- ② 「設定ビュー」が編集可能状態で表示されます。内容を変更してください。




参考

- 設定した内容は他デバイスの選択または設定プログラムを終了した時点でレジストリに保存されます。


3.3.3 デバイスの削除

追加したデバイスの削除手順について下記に説明します。


- ① 「デバイスビュー」から削除するデバイスを選択し、右クリックメニューから[Delete]を選択します。



- ② デバイス名を確認して、[OK]ボタンをクリックします。



- ③ 選択したデバイスが「デバイスビュー」から削除されたことを確認してください。



注意


- ◆ POSPrinterのデバイスを選択した場合は、選択したPOSPrinterのデバイスとプリンターに接続されているデバイス及び各論理デバイス名の全てが削除されます。
CashDrawerのデバイスを選択した場合は、選択したCashDrawerのデバイス及び論理デバイス名が削除されます。

3.3.4 論理デバイス名の追加と削除


論理デバイス名の追加と削除手順について説明します。

(1) 論理デバイス名の追加


- ① 設定プログラムを起動し、「メニューバー」から[Edit] – [Add Logical Device Name...]を選択してください。



- ② [DeviceClass]で対象のデバイスを選択し、[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



- ③ [Device Name]から対象のデバイス名を選択し、[Logical Device Name]（論理デバイス名）を入力してください。[次へ(N) >]ボタンをクリックしてください。



Add Logical Device Name


Add a new logical device name.

Device Name SLP720RT

Logical Device Name LogicalPrinter1 1 - 20 Char

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ④ [完了]ボタンをクリックしてください。




Add Logical Device Name

Finish the settings.


< 戻る(B) 完了 キャンセル

- ⑤ 「デバイスビュー」の内容を確認してください。




(2) 論理デバイス名の削除


- ① 「デバイスビュー」から削除対象とする論理デバイス名を選択し、右クリックメニューから、[Delete]を選択してください。



- ② 論理デバイス名を確認して、[OK]ボタンをクリックしてください。




- ③ 選択した論理デバイス名が「デバイスビュー」から削除されたことを確認してください。




3.3.5 デバイスの対話テスト

設定プログラムでは「デバイスビュー」で選択したデバイスに対して、対話テストが実行できます。対話テストの手順を下記に説明します。

- ① 「デバイスビュー」から対話テストを行うデバイスのデバイス名または論理デバイス名を選択してください。




- ② 「メニューバー」から[Tool]メニュー - [CheckHealth]を選択するか、「設定ビュー」の[CheckHealth]ボタンをクリックしてください。



- ③ 対話テストの準備を開始します。

【対話テストの準備に成功した場合】

- ④ 対話テストを行うためのダイアログが表示されます。



対話テストを実行する場合は、[CheckHealth]ボタンをクリックしてください。
対話テストを終了する場合は、[Exit]ボタンをクリックしてください。

【対話テストの準備に失敗した場合】

- ④ エラーメッセージが表示されます。



4章 OPoS コントロール

本章ではOPoSコントロールの利用手順を説明します。

4.1 共通

アプリケーションは下記の手順で本ソフトウェアを使用してください。

- ① **Open** : コントロールオブジェクトをサービスオブジェクトにリンクします。
- ② **ClaimDevice** : デバイスに排他アクセスできるようにするために呼び出します。 *1
- ③ **DeviceEnabled** : デバイスを動作させる場合TRUEに設定します。
- ④ デバイスを使用します。(各プロパティ・メソッド・イベント)
- ⑤ **DeviceEnabled** : FALSEに設定してデバイスをディセーブルにします。
- ⑥ **ReleaseDevice** : デバイスの排他アクセスを解除します。 *1
- ⑦ **Close** : サービスオブジェクトをコントロールオブジェクトから解放します。

*1 : 本手順はPOSプリンターコントロールで必須です。
複数のアプリケーションでキャッシュドローコントロールを共有する場合は不要です。

4.2 POSプリンターコントロール

POSプリンターコントロールはレシートのみサポートします。

ジャーナルとスリップに関連するメソッドやプロパティのインターフェイスは提供されますが動作はサポートしていません。

POSプリンターコントロールは一般的な出力モデルに従い、同期/非同期の出力が可能です。また、POSプリンターコントロールで制御するプリンターは排他的に使用するデバイスです。

4.3 キャッシュドロワコントロール

キャッシュドロワコントロールで制御されるデバイスは、複数のアプリケーションで共有が可能です。

その場合、それぞれのアプリケーションからキャッシュドロワコントロールを**Open**した後に**DeviceEnabled**をTRUEに設定してください。

5章 POS プリンターコントロールのインターフェイス仕様

本章では本ソフトウェアに実装されているPOSプリンターコントロールのプロパティ・メソッド・イベントについて説明します。

5.1 一覧

5.1.1 共通プロパティ

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|----------------------------------|---------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| BinaryConversion | Long | R/W | Open | OPOS_BC_NONE (0) |
| CapCompareFirmwareVersion | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapPowerReporting | Long | R | Open | OPOS_PR_STANDARD (1) |
| CapStatisticsReporting | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapUpdateFirmware | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapUpdateStatistics | Boolean | R | Open | TRUE |
| CheckHealthText | String | R | Open | "" |
| Claimed | Boolean | R | Open | FALSE |
| ControlObjectDescription | String | R | – | "OPOS POSPrinter Control 1.14.xxx [Public, by CRM/RCS-Dayton]" |
| ControlObjectVersion | Long | R | – | 1014xxx |
| DeviceDescription | String | R | Open | "SII SLP720RT/721RT POS Printer" |
| DeviceEnabled | Boolean | R/W | Open & Claim | FALSE |
| DeviceName | String | R | Open | "SLP720RT/721RT POS Printer" |
| FreezeEvents | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| OpenResult | Long | R | – | OPOS_SUCCESS (0) |
| OutputID | Long | R | Open | 0 |
| PowerNotify | Long | R/W | Open | OPOS_PN_DISABLED (0) |
| PowerState | Long | R | Open | OPOS_PS_UNKNOWN (2000) |
| ResultCode | Long | R | – | OPOS_SUCCESS (0) |
| ResultCodeExtended | Long | R | Open | 0 |

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|---------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ServiceObjectDescription | String | R | Open | "SII SLP720RT/721RT POS Printer Service Object, Copyright(C) 20xx Seiko Instruments Inc." |
| ServiceObjectVersion | Long | R | Open | 1014xxx |
| State | Long | R | – | OPOS_S_CLOSED(1) |

5.1.2 専用プロパティ

(RecLineWidth=432、RecLineChars=36、RecLineSpacing=30、CharacterSet=932の場合)

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|------------------------------|---------|------|--------|-------------------------------------------|
| AsyncMode | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| CapCharacterSet | Long | R | Open | PTR_CCS_KANJI(11) |
| CapCoverSensor | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapMapCharacterSet | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRec2Color | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecBarCode | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecBitmap | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecBold | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecCartridgeSensor | Long | R | Open | 0 |
| CapRecColor | Long | R | Open | PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) |
| CapRecDhigh | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecDwide | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecDwideDhigh | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecEmptySensor | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecItalic | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecLeft90 | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecMarkFeed | Long | R | Open | 0*1 |
| CapRecNearEndSensor | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecPageMode | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecPapercut | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecPresent | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecRight90 | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecRotate180 | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapRecRuledLine | Long | R | Open | PTR_RL_HORIZONTAL(1) + PTR_RL_VERTICAL(2) |
| CapRecStamp | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapRecUnderline | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapTransaction | Boolean | R | Open | TRUE |
| CartridgeNotify | Long | R/W | Open | PTR_CN_DISABLED(0) |

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|-----------------------------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CharacterSet | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 932 ^{*1} |
| CharacterSetList | String | R | Open | "437, 737, 850, 852, 855, 857, 858, 860, 863, 865, 866, 932, 999, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254" |
| CoverOpen | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | プリンターの状態に依存 |
| ErrorLevel | Long | R | Open | PTR_EL_NONE (1) |
| ErrorStation | Long | R | Open | 0 |
| ErrorString | String | R | Open | " " |
| FlagWhenIdle | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| FontTypefaceList | String | R | Open | " " |
| MapCharacterSet | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| MapMode | Long | R/W | Open | PTR_MM_DOTS (1) |
| PageModeArea | String | R | Open | " " |
| PageModeDescriptor | Long | R | Open | 0 |
| PageModeHorizontalPosition | Long | R/W | Open | 0 |
| PageModePrintArea | String | R/W | Open | " " |
| PageModePrintDirection | Long | R/W | Open | 0 |
| PageModeStation | Long | R/W | Open | 0 |
| PageModeVerticalPosition | Long | R/W | Open | 0 |
| RecBarCodeRotationList | String | R | Open | "0, 180" |
| RecBitmapRotationList | String | R | Open | "0, 180" |
| RecCartridgeState | Long | R | Open, Claim, & Enable | PTR_CART_UNKNOWN (0x10000000) |
| RecCurrentCartridge | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) |
| RecEmpty | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | プリンターの状態に依存 |
| RecLetterQuality | Boolean | R/W | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| RecLineChars | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 36 |
| RecLineCharsList | String | R | Open | "27, 30, 33, 36, 43, 48, 54" |
| RecLineHeight | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 24 |
| RecLineSpacing | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 30 |
| RecLinesToPaperCut | Long | R | Open, Claim, & Enable | 3 |
| RecLineWidth | Long | R | Open, Claim, & Enable | 432 ^{*1} |
| RecNearEnd | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| RecSidewaysMaxChars | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| RecSidewaysMaxLines | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| RotateSpecial | Long | R/W | Open | PTR_RP_NORMAL (1) |

*1 : 設定プログラムにより変更可能

下記の専用プロパティは、提供されますが動作はサポートしていません。

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|------------------------------|---------|------|-----------------------|----------------------------------|
| CapConcurrentJrnRec | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapConcurrentJrnSlp | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapConcurrentPageMode | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapConcurrentRecSlp | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrn2Color | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnBold | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnCartridgeSensor | Long | R | Open | 0 |
| CapJrnColor | Long | R | Open | 0 |
| CapJrnDhigh | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnDwide | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnDwideDhigh | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnEmptySensor | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnItalic | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnNearEndSensor | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnPresent | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapJrnUnderline | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlp2Color | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpBarCode | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpBitmap | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpBold | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpBothSidesPrint | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpCartridgeSensor | Long | R | Open | 0 |
| CapSlpColor | Long | R | Open | 0 |
| CapSlpDhigh | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpDwide | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpDwideDhigh | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpEmptySensor | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpFullslip | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpItalic | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpLeft90 | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpNearEndSensor | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpPageMode | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpPresent | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpRight90 | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpRotate180 | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapSlpRuledLine | Long | R | Open | 0 |
| CapSlpUnderline | Boolean | R | Open | FALSE |
| JrnCartridgeState | Long | R | Open, Claim, & Enable | PTR_CART_UNKNOWN (0x10000000) |

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|-------------------------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| JrnCurrentCartridge | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) |
| JrnEmpty | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| JrnLetterQuality | Boolean | R/W | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| JrnLineChars | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| JrnLineCharsList | String | R | Open | "" |
| JrnLineHeight | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| JrnLineSpacing | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| JrnLineWidth | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| JrnNearEnd | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| SlpBarCodeRotationList | String | R | Open | "" |
| SlpBitmapRotationList | String | R | Open | "" |
| SlpCartridgeState | Long | R | Open, Claim, & Enable | PTR_CART_UNKNOWN (0x10000000) |
| SlpCurrentCartridge | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) |
| SlpEmpty | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| SlpLetterQuality | Boolean | R/W | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| SlpLineChars | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpLineCharsList | String | R | Open | "" |
| SlpLineHeight | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpLinesNearEndToEnd | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpLineSpacing | Long | R/W | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpLineWidth | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpMaxLines | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpNearEnd | Boolean | R | Open, Claim, & Enable | FALSE |
| SlpPrintSide | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpSidewaysMaxChars | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |
| SlpSidewaysMaxLines | Long | R | Open, Claim, & Enable | 0 |

5.1.3 共通メソッド

| メソッド名 | 使用可能条件 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| CheckHealth | Open, Claim, & Enable |
| ClaimDevice | Open |
| ClearOutput | Open, Claim, & Enable ^{*1} |
| Close | Open |
| CompareFirmwareVersion | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | Open, Claim, & Enable ^{*1} |
| Open | – |
| ReleaseDevice | Open & Claim |
| ResetStatistics | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | Open, Claim, & Enable |

*1 : OPOS APG V1.14.1とは使用可能条件が異なる個所です。

5.1.4 専用メソッド

| メソッド名 | 使用可能条件 |
|--------------------------|-----------------------|
| BeginInsertion | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval | Open, Claim, & Enable |
| ChangePrintSide | Open, Claim, & Enable |
| ClearPrintArea | Open, Claim, & Enable |
| CutPaper | Open, Claim, & Enable |
| DrawRuledLine | Open, Claim, & Enable |
| EndInsertion | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval | Open, Claim, & Enable |
| MarkFeed | Open, Claim, & Enable |
| PageModePrint | Open, Claim, & Enable |
| PrintBarcode | Open, Claim, & Enable |
| PrintBitmap | Open, Claim, & Enable |
| PrintImmediate | Open, Claim, & Enable |
| PrintMemoryBitmap | Open, Claim, & Enable |
| PrintNormal | Open, Claim, & Enable |
| PrintTwoNormal | Open, Claim, & Enable |
| RotatePrint | Open, Claim, & Enable |
| SetBitmap | Open, Claim, & Enable |
| SetLogo | Open, Claim, & Enable |
| TransactionPrint | Open, Claim, & Enable |
| ValidateData | Open, Claim, & Enable |

5.1.5 イベント

| イベント名 | 発生条件 |
|----------------------------|-------------------------------------|
| DirectIOEvent | Open, Claim, & Enable ^{*1} |
| ErrorEvent | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | Open, Claim, & Enable |

*1 : OPOS APG V1.14.1とは使用可能条件が異なる個所です。

5.2 印字データとエスケープシーケンス

5.2.1 指定時のみ動作するエスケープシーケンス

| 名称 | データ | 内容 |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙カット | ESC [#]P | <ul style="list-style-type: none"> 用紙をカットします。 代替文字' #' は、要求されたカットのパーセンテージを示すASCII 10進数の文字列です。 ' #' に100以上の値が指定された場合は、フルカットを実行します。 ' #' に1～99の値が指定された場合は、パーシャルカットを実行します。 ' #' に0が指定された場合は、カットを実行しません。 ' #' が省略された場合は、フルカットを実行します。 |
| フィードと用紙カット | ESC [#]fP | <ul style="list-style-type: none"> RecLinesToPaperCut行分の紙送りをした後、用紙をカットします。 代替文字' #' は、「用紙カット」エスケープシーケンス(ESC [#]P)で定義されています。 |
| フィードとカットと スタンプ印刷 | ESC [#]sP | サポートしていません。 |
| ビットマップ印刷 | ESC #B | <ul style="list-style-type: none"> 前もって保存されていたビットマップを印刷します。 代替文字' #' はビットマップ番号です。 ' #' は1～20までの指定が可能です。 ' #' に1～20以外の値が指定された場合は、無視されます。 文字' #' が省略された場合は、エスケープシーケンスとはみなされず、印字データとみなされますが、ValidateDataではOPOS_SUCCESS(0)が返ります。 |
| トップロゴ印刷 | ESC tL | <ul style="list-style-type: none"> 前もって保存されていたトップロゴを印刷します。 |
| ボトムロゴ印刷 | ESC bL | <ul style="list-style-type: none"> 前もって保存されていたボトムロゴを印刷します。 |
| スタンプ印刷 | ESC sL | サポートしていません。 |
| 複数行フィード ^{*1} | ESC [#]lF | <ul style="list-style-type: none"> 複数行のフィードをします。 代替文字' #' は、フィードする行数を示すASCII 10進数の文字列です。 ' #' は0～255までの指定が可能です。 ' #' に範囲を超える値が指定された場合は、サポートする最大値の255行フィードを実行します。 ' #' が省略された場合は、1行分のフィードをします。 |
| 単位フィード ^{*1} | ESC [#]uF | <ul style="list-style-type: none"> MapModeで指定された単位でフィードをします。 代替文字' #' は、フィード量を示すASCII 10進数の文字列です。 ' #' が省略された場合は、1単位分のフィードをします。 MapModeがPTR_MM_DOTS(1)の場合、' #' は0～255までの指定が可能です。 ' #' に範囲を超える値が指定された場合は、サポートする最大値の255単位分のフィードを実行します。 |
| 逆フィード | ESC [#]rF | サポートしていません。 |

| 名称 | データ | 内容 |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 埋め込みデータの送信 | ESC [*]#E | <ul style="list-style-type: none"> • “#E”に続く文字列は、一切変更されずにプリンターへ渡されます。 代替文字’#’は、ASCII 10進数の文字列で、このエスケープシーケンスに続く、そのままプリンターへ渡されるべき文字列のバイト数を指定します。 ’#’は0～65535までの指定が可能です。 ’#’に範囲を超える値が指定された場合は、埋め込みデータの送信は実行されません。 ValidateDataではOPOS_E_ILLEGAL(106)が返ります。また、’#’が省略された場合は、指定値0とみなされ、OPOS_SUCCESS(0)が返ります。 ’#’で指定されたバイト数の印字データがエスケープシーケンスの指定後に設定されていない場合は、送信可能な印字データのみを送信します。（例：ESC 2E”a”が指定された場合、1バイトしか文字列が設定されていないため、”a”のみを送信します。） |
| バーコード印刷 (欄外の「バーコード印刷」を参照してください) | ESC [*]#R | <ul style="list-style-type: none"> • バーコードを印刷します。 代替文字’#’は、ASCII 10進数の文字列で、Rに続く文字列（バーコードの特性を定義）の文字数を指定します。 ’#’が省略された場合は、エスケープシーケンスとはみなされず、印字データとみなされます。 • ’#’の指定範囲とRの後に続くデータのバイト数が一致していない場合は、’#’の指定範囲内のすべてのデータを廃棄し、ValidateDataではOPOS_E_ILLEGAL(106)が返ります。 |
| 罫線印刷 (欄外の「罫線印刷」を参照してください) | ESC *#dL | <ul style="list-style-type: none"> • 罫線を印刷します。 代替文字’#’は、ASCII 10進数の文字列で、dLに続く文字列（罫線の特性を定義）の文字数を指定します。 ’#’が省略された場合は、エスケープシーケンスとはみなされず、印字データとしてみなされます。 ’#’の指定範囲とdLの後に続くデータのバイト数が一致していない場合、また、dLに続く文字列の指定が不正な場合、’#’の指定範囲内のすべてデータを廃棄します。ValidateDataではOPOS_E_ILLEGAL(106)が返ります。 |

*1: 改行量はプリンターの機能設定「用紙節約(Paper Saving)」の設定値により削減されます。

そのため、下記の印刷処理が変更になります。

- ・ 「複数行フィード」エスケープシーケンス (ESC|[#]IF) で指定したフィード量は、**RecLineSpacing**の設定値より小さくなります。
- ・ 「単位フィード」エスケープシーケンス (ESC|[#]uF) で指定したフィード量は、プリンターの機能設定「用紙節約(Paper Saving)」の設定値に基づき処理されます。（行間スペース0ドットの場合は、全くフィードしません。）

ただし、最終印刷行から用紙をカットするまでの改行量は、カット前に節約したドットライン分の紙送りが行われるため削減されません。

節約したドットライン分の紙送りが行われるカット動作は、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P)、「フィードと用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]fP)、及び**CutPaper**です。

• バーコード印刷

アプリケーションは「バーコード印刷」エスケープシーケンス (ESC|[*]#R) を利用することにより、他の印刷データとともに、バーコードの印刷ができます。代替文字' #' は、Rに続く文字列（バーコードの特性を定義）の文字数を指定します。

Rに続く文字列では、小文字のアルファベットと数値を使用して、バーコードの特性を指定します。数値には、**PrintBarCode**のために定義された定数値が利用できます。

属性を示す文字は下記の通りです。

s : symbology (バーコードタイプ)
h : height (バーコードの高さ)
w : width (バーコードの幅)
a : alignment (バーコードの位置)
t : text position (HRI文字列の位置)
d : start of data (バーコードデータの開始位置)
e : end of data (バーコードデータの終了位置)

属性は、上記のリストで示された順番で必ず記述する必要があります。すべての属性は省略不可です。パラメータ領域違反、あるいはサポート外のパラメータ値といった、2つの条件のうちどちらか一方があっても、バーコードを印刷せず、' #' で指定したRに続く文字数分のデータを廃棄します。サポートするパラメータ値の範囲は**PrintBarCode**を参照してください。

UPC-Aを、センタリング、バーコードの下にHRI文字列を印字、200dot高さ、400dot幅、の条件で印刷する場合の例を下記に示します。

```
ESC|[*]33Rs101h200w400a-2t-13d123456789012e
```

バーコードのクワイエットゾーンについては、**PrintBarCode**の記載を参照してください。

• 罫線印刷

アプリケーションは「罫線印刷」エスケープシーケンス (ESC|*#dL) を利用することにより、他の印刷データとともに、罫線を印刷することができます。代替文字' #' は、dLに続く文字列（罫線の特性を定義）の文字数を指定します。

dLに続く文字列では、小文字のアルファベットと数値を使用して、罫線の特性を指定します。数値には、**DrawRuledLine**のために定義された定数値が利用できます。

属性を示す文字は下記の通りです。

p : position (位置)
d : direction (方向)
w : width (太さ)
s : style (線種)
c : color (色)

属性は、上記のリストで示された順番で必ず記述する必要があります。すべての属性は省略不可です。パラメータ領域違反、あるいはサポート外のパラメータ値といった、2つの条件のうちどちらか一方があっても、罫線を印刷せず、' #' で指定したdLに続く文字数分のデータを廃棄します。サポートするパラメータ値の範囲は**DrawRuledLine**を参照してください。

横罫線を実線、0ドット目から300ドット、太さ1ドット、黒色（Primaryの色）の条件で罫線を印刷する場合の例を下記に示します。

ESC|*14dLp0,300d1w1s1c1

5.2.2 変更されるまで有効となるエスケープシーケンス

| 名称 | データ | 内容 |
|-----------|---------|-------------|
| フォントタイプ指定 | ESC #fT | サポートしていません。 |

5.2.3 印刷メソッドの終了または「ノーマル」エスケープシーケンスによってリセットされるエスケープシーケンス

| 名称 | データ | 内容 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ボールド | ESC [!]bC | <ul style="list-style-type: none"> ボールド体で印刷します。 ’!’が指定された場合は、ボールドを無効にします。 |
| アンダーライン | ESC [!] [#]uC | <ul style="list-style-type: none"> アンダーラインと共に印刷します。 代替文字’#’は、アンダーラインの太さ（ドット）を示すASCII 10進数の文字列です。 有効な太さは0～2です。 ’#’が省略されている場合、太さ1のアンダーラインが使用されます。 ’#’が3以上の場合は太さ2が使用されます。 ’!’が指定された場合は、アンダーラインモードは解除されます。 |
| イタリック | ESC [!]iC | サポートしていません。 |
| カスタムカラー | ESC [#]rC | サポートしていません。 |
| 反転文字 | ESC [!]rvC | <ul style="list-style-type: none"> 明暗を反対にして印刷します。 ’!’が指定された場合は、反転文字を無効にします。 |
| 網掛け文字 | ESC [#]sC | サポートしていません。 |
| 縦横1倍角 | ESC 1C | <ul style="list-style-type: none"> 通常の大きさで印刷します。 |
| 横倍角 | ESC 2C | <ul style="list-style-type: none"> 横倍角文字で印刷します。 |
| 縦倍角 | ESC 3C | <ul style="list-style-type: none"> 縦倍角文字で印刷します。 |
| 縦横倍角 | ESC 4C | <ul style="list-style-type: none"> 縦横倍角文字で印刷します。 |
| 横倍率 | ESC #hC | <ul style="list-style-type: none"> 代替文字’#’が1～8までの値をサポートします。 ’#’が8以上の場合は8倍率が使用されます。 ’#’が省略された場合は、エスケープシーケンスとはみなされず、印字データとしてみなされ、ValidateDataでは OPOS_E_FAILURE(111)が返ります。 |
| 縦倍率 | ESC #vC | <ul style="list-style-type: none"> 代替文字’#’が1～8までの値をサポートします。 ’#’が8以上の場合は8倍率が使用されます。 ’#’が省略された場合は、エスケープシーケンスとはみなされず、印字データとしてみなされ、ValidateDataでは OPOS_E_FAILURE(111)が返ります。 |
| 色指定 | ESC [#]fC | サポートしていません。 |

| 名称 | データ | 内容 |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央揃え | ESC cA | <ul style="list-style-type: none"> ESC cA以降のテキストを中央揃えにします。行の先頭で指定しなければ有効となりません。また、印字データの中に改行があれば、改行後も中央揃えが継続します。 |
| 右寄せ | ESC rA | <ul style="list-style-type: none"> ESC rA以降のテキストを右寄せにします。行の先頭で指定しなければ有効となりません。また、印字データの中に改行があれば、改行後も右寄せが継続します。 |
| 左寄せ | ESC lA | <ul style="list-style-type: none"> ESC lA以降のテキストを左寄せにします。行の先頭で指定しなければ有効となりません。また、印字データの中に改行があれば、改行後も左寄せが継続します。 |
| ノーマル | ESC N | <ul style="list-style-type: none"> ノーマルが指定された以降の印字データは、すべての書式設定を解除し、デフォルトの状態に復元します。 |
| サブ スクリプト | ESC [!]tbC | サポートしていません。 |
| スーパー スクリプト | ESC [!]tpC | サポートしていません。 |
| 取り消し線 | ESC [!][#]stC | サポートしていません。 |

5.3 共通プロパティ

BinaryConversion プロパティ R/W

形式 **LONG BinaryConversion;**

説明 OPOSはBStringを使用してマルチキャラクタ入力／出力を受け渡します。BStringは安全にテキストデータに使用できます。BStringはアプリケーションとOPOSコントロールの間の受け渡し時に、OLEはUnicodeコードから、またはUnicodeコードへと、言語固有の変換を行います。BStringがバイナリデータの受け渡しに使用される場合、アプリケーションでのBString文字内のデータバイトがコントロールでの対応データと適合しない時は、これらの変換は元のデータを変更してしまう場合があります。UnicodeコードキャラクタがアプリケーションやOPOSコントロールに渡される時、各コンポーネントの言語固有の違いが誤解釈を引き起こすため、この不適合はBStringポインタが使用されている場合にも起こり得ます。

0x00から0x7Fまでの文字は問題ありません。0x80から0xFFまでの文字のみが不正な変換を引き起こす場合があります。

BinaryConversionの値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_BC_NONE (0) | データは変換されずにBString一文字は1バイトで格納されます。 |
| OPOS_BC_NIBBLE (1) | 各バイトは2つの文字に変換されます。(このオプションでバイナリとASCII文字間の最速変換ができます。) 各データバイトは下記のように変換されます。 第一文字=0x30+データバイトの7~4ビット 第二文字=0x30+データバイトの3~0ビット 例：バイト値154=0x9Aは文字0x39 0x3A (文字列"9:")の文字に変換されます。この変換方法は、バイト値154=0x9Aをコード0x39 0x41 (文字列の"9A")の文字に変換する、一般的な16進値のASCII文字変換とは異なります。 |
| OPOS_BC_DECIMAL (2) | 各バイトは3つの文字に変換されます。VAL (string) はASCIIからバイナリへ変換するために各3文字で使用されます。各バイトから3つのASCII文字を作成するためにRIGHT("^"+STR(byte), 3)が使用され、' ^ ' はスペース文字を表します。 例1：バイト値154=0x9Aは、文字0x31 0x35 0x34になります。(=文字列"154")。 例2：バイト値8は、文字0x30 0x30 0x38になります。(=文字列"008")。 |

BinaryConversion設定時 (OPOS_BC_NONE(0)でない場合) で、プロパティやメソッドパラメータが**BinaryConversion**の指定が適用される場合は、アプリケーションは、プロパティの設定とメソッドパラメータの受け渡し前に、文字列データを**BinaryConversion**の値に指定されたフォーマットに変換する必要があります。

本プロパティは、**Open**によりOPOS_BC_NONE(0)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のどちらかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正な値が指定されました。 |

CapCompareFirmwareVersion プロパティ

形式 **BOOL CapCompareFirmwareVersion;**

説明 ファームウェアバージョンを比較する機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------------------|
| FALSE | ファームウェアバージョンを比較する機能はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapPowerReporting プロパティ

形式 **LONG CapPowerReporting;**

説明 デバイスの通知能力を識別します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PR_STANDARD (1) | 下記の2種類の電源状態の判断及び通知が可能です。 ・ OFF_OFFLINE (電源オフまたはオフライン) ・ ONLINE |

本プロパティは、**Open**によりOPOS_PR_STANDARD (1)に初期化されます。

CapStatisticsReporting プロパティ

形式 **BOOL CapStatisticsReporting;**

説明 デバイスのスタティスティクス収集機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRUE | デバイスは使用状態に関する様々なスタティスティクスを収集提供可能です。 収集され通知される情報はデバイスに固有であり、 RetrieveStatistics を使用して取得されます。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapUpdateFirmware プロパティ

形式 **BOOL CapUpdateFirmware;**

説明 ファームウェアのアップデート機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|----------------------------|
| FALSE | ファームウェアのアップデートはサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapUpdateStatistics プロパティ

形式 **BOOL CapUpdateStatistics;**

説明 デバイスのスタティスティクスリセット機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|---------------------------------------------------------------|
| TRUE | デバイスのスタティスティクスのいくつかは、 ResetStatistics を使用して0にリセットできます。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CheckHealthText プロパティ

形式 **BSTR CheckHealthText;**

説明 直前に呼び出した**CheckHealth**の結果を保持します。
下記に診断結果の例を示します。

| 値 | 意味 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| "Internal HCheck: Successful" | プリンターが印字可能な状態であることを確認しました。 |
| "Internal HCheck: Failure" | プリンターが印字可能な状態であることを確認できません。 |
| "External HCheck: Successful" | プリンターとの通信確認と印字のテストに成功しました。 |
| "External HCheck: Failure" | デバイスを使用したプリンターとの通信確認、または印字のテストに失敗しました。 |
| "Interactive HCheck: Successful" | デバイスとの対話テストに成功しました。 |
| "Interactive HCheck: Failure" | デバイスとの対話テストに失敗しました。 |
| "Interactive HCheck: Canceled" | デバイスとの対話テストの場合、一度もテストをせずにダイアログを閉じました。 |

最初の**CheckHealth**の呼び出し以前は空文字列に初期化されています。

Claimed プロパティ

形式 **BOOL Claimed;**

説明 デバイスの排他アクセス権の状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------------|
| TRUE | デバイスの排他アクセス権が獲得されています。 |
| FALSE | デバイスはほかのアプリケーションと共有できるよう解放されています。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

ControlObjectDescription プロパティ

形式 **BSTR ControlObjectDescription;**

説明 本プロパティでコントロールオブジェクトを識別します。
"OPOS POSPrinter Control 1.14.xxx [Public, by CRM/RCS-Dayton]" が設定されています。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

ControlObjectVersion プロパティ

形式 **LONG ControlObjectVersion;**

説明 コントロールオブジェクトバージョン番号を示します。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

DeviceDescription プロパティ

形式 **BSTR DeviceDescription;**

説明 デバイスとそれに関連する情報を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|-------------------|----------------------------------|
| SLP720RT/SLP721RT | "SII SLP720RT/721RT POS Printer" |

DeviceEnabled プロパティ R/W

形式 **BOOL DeviceEnabled;**

説明 デバイスの有効/無効を選択します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------------------------------|
| TRUE | デバイスはイネーブルにされています（動作状態です）。 TRUEに変更するとイネーブルにされます。 |
| FALSE | デバイスはディセーブルにされています。 FALSEに変更すると、ディセーブルにされます。 |

デバイスを使用する前に、アプリケーションは本プロパティをTRUEに設定する必要があります。

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のいずれかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他使用デバイスをイネーブルにするには、その前に排他アクセス権を獲得する必要があります。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | デバイスをイネーブル状態にできませんでした。設定情報と機器から取得した情報が異なっている可能性があります。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | デバイスからの応答を待ち合わせていたサービスオブジェクトがタイムアウトしたか、デバイスへのデータの送信が送信タイムアウト時間を越えても送信できませんでした。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 処理中の為、プロパティの設定に失敗しました。処理終了後にプロパティを設定してください。 |

DeviceName プロパティ

形式 **BSTR DeviceName;**

説明 デバイスとそれに関連する情報を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|-------------------|------------------------------|
| SLP720RT/SLP721RT | "SLP720RT/721RT POS Printer" |

FreezeEvents プロパティ R/W

形式 **BOOL FreezeEvents;**

説明 イベントの通知/非通知を選択します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRUE | コントロールからイベントが通知されません。凍結が解除されるまで、イベントはコントロールが保持しています。 |
| FALSE | コントロールからイベントが通知されます。凍結されていた間に保持されたイベントがあれば、 FreezeEvents をFALSEに変更すると、そのイベントが通知されます。 |

イベントによる割り込みが望ましくない状況で、アプリケーションはイベントの凍結を選択できます。

AsyncModeをTRUEに設定した状態で、**PrintNormal**等の印字メソッドを実行中にエラーが発生した場合、**ErrorEvent**イベントが凍結され、**State**がOPOS_S_BUSY(3)となります。この場合、コントロールをクローズすることができなくなりますので、この場合は、**ClearOutput**で凍結中のイベントを破棄するか、FALSEに設定して、**ErrorEvent**を発生させた後、**Close**を実行してください。

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------|------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | プロパティの設定に成功しました。 |

OpenResult プロパティ

形式 **LONG OpenResult;**

説明 最新の**Open**での結果を保持しています。**OpenResult**の値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | オープンが成功しました。 |
| OPOS_OR_ALREADYOPEN(301) | コントロールはすでにオープンされています。 |
| OPOS_OR_REGBADNAME(302) | レジストリに指定したデバイス名のキーが存在しません。 あるいはデバイス名が指定されていません。 |
| OPOS_OR_REGPROGID(303) | デバイス名のキーのデフォルト値が読めないか、そこに保持されたプログラマティックIDを有効なクラスIDに変換できませんでした。 |

| 値 | 意味 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_OR_CREATE (304) | サービスオブジェクトインスタンスを生成できなかったか、IDispatchインターフェイスを取得できませんでした。 |
| OPOS_OR_BADIF (305) | サービスオブジェクトは指定版数で要求される1つ、または1つ以上のメソッドをサポートしていません。デバイス名の設定が、サービスオブジェクトと異なっている可能性があります。 |

本プロパティは、**Open**によりOPOS_SUCCESS (0)に初期化されます。

OutputID プロパティ

形式 **LONG OutputID;**

説明 非同期要求（**AsyncMode**がTRUEに設定されている時の、非同期対応メソッドの呼び出し）を一意に識別するための識別子を保持しています。

メソッドが非同期出力の開始に成功すると、コントロールはリクエストに識別子を割り当てます。出力が完了すると、**OutputCompleteEvent**を通知して、その出力IDをパラメータとして渡します。

出力ID番号は、1～2147483646の間でサイクリックに採番されます。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

PowerNotify プロパティ R/W

形式 **LONG PowerNotify;**

説明 アプリケーションから設定された電源通知機能のタイプを示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PN_DISABLED (0) | コントロールはアプリケーションに対していかなる電源通知をも提供しません。 電源通知に関する StatusUpdateEvent は通知されず、また、 PowerState にも何も設定されません。 |
| OPOS_PN_ENABLED (1) | DeviceEnabled がTRUEに設定されると、コントロールは電源通知に関する StatusUpdateEvent の通知、 PowerState の更新を行います。 機能レベルは、 CapPowerReporting の値に依存します。 |

PowerNotifyは、デバイスがディセーブルの間、すなわち**DeviceEnabled**がFALSEの間のみ設定が可能です。

本プロパティは、**Open**によりOPOS_PN_DISABLED (0)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のどちらかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記の理由のどちらかです。 <ul style="list-style-type: none">• DeviceEnabled = TRUE• プロパティの設定範囲が不正です。 |

PowerState プロパティ

形式 **LONG PowerState;**

説明 現在のデバイスの電源状態が設定されます。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PS_UNKNOWN (2000) | 下記の理由のどちらかにより、デバイスの電源状態の判断ができません。 <ul style="list-style-type: none">• PowerNotify = OPOS_PN_DISABLED (0)• DeviceEnabled = FALSE |
| OPOS_PS_ONLINE (2001) | デバイスは電源オン、かつレディ状態です。 |
| OPOS_PS_OFF_OFFLINE (2004) | デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。 |

本プロパティは、**Open**により OPOS_PS_UNKNOWN (2000) に初期化されます。

ResultCode プロパティ

形式 **LONG ResultCode;**

説明 本プロパティは、各メソッドが設定します。書込み可能プロパティを設定した時も設定されます。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。**Open**を呼び出すまでは、OPOS_E_CLOSED (101) を戻します。

本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 正常動作です。 |
| OPOS_E_CLOSED (101) | クローズされているデバイスにアクセスしようとしてしました。このエラーについては、プロパティ、メソッドの説明では記載しません。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103)* ¹ | メソッドまたはプロパティ設定処理を使用する前に、排他アクセス権の獲得をしなければならない排他使用デバイスにアクセスしようとしてしました。 |

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_E_NOSERVICE (104) | コントロールがサービスオブジェクトと通信できません。 本ソフトウェアを再インストールしてください。 アンインストールの手順は「2.3 アンインストール」を参照してください。 インストールの手順は「2.1 インストール」を参照してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105)*1 | デバイスをディセーブルしている時には動作を実行できません。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | デバイスに無効な動作か、サポートされていない動作を実行しようとしたか、無効なパラメータ値を使用しました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_NOEXIST (109) | ファイル名（または他の指定値）が存在していません。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | デバイスがシステムに接続され、電源が入っていてオンラインですが、リクエストされた処理をデバイスが実行できません。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | デバイスからの応答を待ち合わせていたサービスオブジェクトがタイムアウトしたか、デバイスへのデータの送信が送信タイムアウト時間を越えても送信できませんでした。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | サービスオブジェクトは、現在この要求を受け付けられません。例えば、非同期出力が実行中の場合、いくつかのメソッドは受け付けられません。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | クラス固有エラー状態が発生しました。 ResultCodeExtended でエラー状態コードを確認できます。 |

*1: OPOS_E_NOTCLAIMED (103) 及びOPOS_E_DISABLED (105) の両方で複数の値が有効となる場合は、OPOS_E_NOTCLAIMED (103) の値が優先されます。

ResultCodeExtended プロパティ

形式 **LONG ResultCodeExtended;**

説明 **ResultCode**がOPOS_E_EXTENDED (114) の場合、下記のPOSプリンターデバイスクラス固有のエラー情報値、及び本ソフトウェア固有のエラー情報値が設定されます。
ResultCodeが別の値の場合、0が設定されます。

本ソフトウェアでは、下記の値をとります。

| 値 | 意味 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_EPTR_COVER_OPEN (201) | プリンターカバーが開いています。 |
| OPOS_EPTR_REC_EMPTY (203) | レシート用紙がありません。 |
| OPOS_EPTR_TOO BIG (206) | ビットマップが、変換無しで印刷するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。最大印字幅は正立、倒立印字時は RecLineWidth の値までとなります。高さは正立、倒立印字時はプリンターの最大値を超えない範囲までをサポートします。 |
| OPOS_EPTR_BADFORMAT (207) | 指定されたファイルが、ビットマップファイルでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。 |
| OPOS_ESTATS_ERROR (280) | 指定されたスタティスティックスの1つ以上がリセットできませんでした。 |
| OPOS_EPTR_VPPower (1001) | Vp電圧エラーが発生しました。(固有エラー) |

| 値 | 意味 |
|-------------------------------|------------------------------------|
| OPOS_EPTR_AUTOCUTTER(1002) | カッターエラーが発生しました。(固有エラー) |
| OPOS_EPTR_HEAD_TEMP(1005) | ヘッド温度エラーが発生しました。(固有エラー) |
| OPOS_EPTR_UNRECOVERABLE(1010) | 復帰不可能エラー(ハードウェアエラー)が発生しました。(固有エラー) |
| OPOS_EPTR_MARK_JAM(1014) | マーク検出時に紙ジャムエラーが発生しました。(固有エラー) |

ServiceObjectDescription プロパティ

形式 **BSTR ServiceObjectDescription;**

説明 本プロパティは、サービスオブジェクトを識別するための文字列が設定されています。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLP720RT/SLP721RT | "SII SLP720RT/721RT POS Printer Service Object, Copyright (C) 20xx Seiko Instruments Inc." |

ServiceObjectVersion プロパティ

形式 **LONG ServiceObjectVersion;**

説明 サービスオブジェクトバージョン番号を示します。

本プロパティは、**Open**により初期化されます。

State プロパティ

形式 **LONG State;**

説明 コントロールの現在の状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_S_CLOSED(1) | コントロールはクローズしています。 |
| OPOS_S_IDLE(2) | コントロールは正常な状態にあり、ビジーではありません。 |
| OPOS_S_BUSY(3) | コントロールは正常な状態にあり、出力を実行しているためビジーです。 |
| OPOS_S_ERROR(4) | エラーが報告され、通常のI/Oを再開するには、その前にアプリケーションがコントロールを正常な状態に戻す必要があります。この状態を取りうるのは、 ErrorEvent イベントハンドラ内部のみとなります。 |

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

本プロパティは**Open**が成功するまでは、OPOS_S_CLOSED(1)を返します。

5.4 専用プロパティ

AsyncMode プロパティ R/W

形式 **BOOL AsyncMode;**

説明 特定の印刷メソッドの実行の同期/非同期を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRUE | PrintNormal, CutPaper, PrintBarCode, PrintBitmap, PrintMemoryBitmap, DrawRuledLine, MarkFeed, RotatePrint 及び TransactionPrint の印刷メソッドが非同期で実行されます。 |
| FALSE | 上記の印刷メソッドが同期します。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------|------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |

CapCharacterSet プロパティ

形式 **LONG CapCharacterSet;**

説明 印刷可能な文字設定を示します。
本プロパティには、下記に示す値が入ります。

| 値 | 意味 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_CCS_KANJI (11) | 文字設定は、Code Page932をサポートします。 0xA1と0xDFの間の半角のカタカナ、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字をサポートします。また、JIS第一水準、JIS第二水準レベルで定義される文字のシフトJISコード文字をサポートします。 |

本プロパティは、**Open**によりPTR_CCS_KANJI (11)に初期化されます。

CapCoverSensor プロパティ

形式 **BOOL CapCoverSensor;**

説明 カバーオープンセンサの有無を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------------------|
| TRUE | プリンターにはカバーオープンセンサがあります。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapMapCharacterSet プロパティ

形式 **BOOL CapMapCharacterSet;**

説明 印字の際にアプリケーションの文字を選択した文字セットにマップするサービスオブジェクトの機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| FALSE | サービスオブジェクトは文字を CharacterSetList に定義された文字セットに対して正確にマッピングすることはできません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRec2Color プロパティ

形式 **BOOL CapRec2Color;**

説明 2色印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|------------------|
| FALSE | 2色印字はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecBarCode プロパティ

形式 **BOOL CapRecBarCode;**

説明 バーコード印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|---------------|
| TRUE | バーコード印刷が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecBitmap プロパティ

形式 **BOOL CapRecBitmap;**

説明 ビットマップ印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|----------------|
| TRUE | ビットマップ印刷が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecBold プロパティ

形式 **BOOL CapRecBold;**

説明 ボールド属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|--------------|
| TRUE | ボールド属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecCartridgeSensor プロパティ

形式 **LONG CapRecCartridgeSensor;**

説明 カートリッジセンサ機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---|------------------------------|
| 0 | レシートカートリッジセンサの機能はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**より0に初期化されます。

CapRecColor プロパティ

形式 **LONG CapRecColor;**

説明 カラー印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|--------------------------------|-------------------------|
| PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) | レシートカラー印刷機能はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりPTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001)に初期化されます。

CapRecDhigh プロパティ

形式 **BOOL CapRecDhigh;**

説明 縦倍角属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------|
| TRUE | 縦倍角属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecDwide プロパティ

形式 **BOOL CapRecDwide;**

説明 横倍角属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------|
| TRUE | 横倍角属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecDwideDhigh プロパティ

形式 **BOOL CapRecDwideDhigh;**

説明 縦横倍角属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|--------------|
| TRUE | 縦横倍角属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecEmptySensor プロパティ

形式 **BOOL CapRecEmptySensor;**

説明 紙無しセンサ機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|---------------------|
| TRUE | プリンターには紙無しセンサがあります。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecItalic プロパティ

形式 **BOOL CapRecItalic;**

説明 イタリック属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------|
| FALSE | イタリック属性はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecLeft90 プロパティ

形式 **BOOL CapRecLeft90;**

説明 左90度回転属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|----------------------|
| FALSE | 左90度回転属性はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecMarkFeed プロパティ

形式 **LONG CapRecMarkFeed;**

説明 マーク紙の制御機能を示します。
本プロパティには下記のいずれかの値の論理和が設定されます。
MarkFeedにいずれかの値を指定すると、その機能を実行できます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0 | マーク検出機能は無効です。 |
| PTR_MF_TO_TAKEUP (1) | マーク検出後、マーク紙を取り出せる位置までフィードします。 |
| PTR_MF_TO_CUTTER (2) | マーク検出後、マーク紙をカット位置までフィードします。 (PTR_MF_TO_TAKEUP (1)と同じ位置までフィードします。) |
| PTR_MF_TO_CUTTERTO (4) | マーク紙を印字位置までバックフィードします。 |
| PTR_MF_TO_NEXT_TO (8) | 次のマーク検出後、マーク紙の印字位置までフィードします。 |

本プロパティは設定プログラムの設定によって、初期値の変更が可能です。
本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

CapRecNearEndSensor プロパティ

形式 **BOOL CapRecNearEndSensor;**

説明 ニアエンドセンサ機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|------------------------|
| FALSE | ニアエンドセンサ機能はサポートしていません。 |

本プロパティは**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecPageMode プロパティ

形式 **BOOL CapRecPageMode;**

説明 ページモード印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|----------------------|
| FALSE | ページモード印刷はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecPapercut プロパティ

形式 **BOOL CapRecPapercut;**

説明 用紙カット機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------|
| TRUE | 用紙カットが可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecPresent プロパティ

形式 **BOOL CapRecPresent;**

説明 レシートステーションの存在を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-------------------|
| TRUE | レシートステーションが存在します。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecRight90 プロパティ

形式 **BOOL CapRecRight90;**

説明 右90度回転属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|----------------------|
| FALSE | 右90度回転属性はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapRecRotate180 プロパティ

形式 **BOOL CapRecRotate180;**

説明 180度回転属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|----------------|
| TRUE | 180度回転属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapRecRuledLine プロパティ

形式 **Long CapRecRuledLine;**

説明 印刷可能な罫線を示します。
下記に示す値の論理和が設定されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------|------------------|
| PTR_RL_HORIZONTAL (1) | 横罫線を印刷する機能があります。 |
| PTR_RL_VERTICAL (2) | 縦罫線を印刷する機能があります。 |

本プロパティは、**Open**により、上記値の論理和(3)に初期化されます。

CapRecStamp プロパティ

形式 **BOOL CapRecStamp;**

説明 スタンプ印刷機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|--------------------|
| FALSE | スタンプ印字はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**よりFALSEに初期化されます。

CapRecUnderline プロパティ

形式 **BOOL CapRecUnderline;**

説明 アンダーライン属性機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|-----------------|
| TRUE | アンダーライン属性が可能です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapTransaction プロパティ

形式 **BOOL CapTransaction;**

説明 一括処理機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|------------------|
| TRUE | プリンターの一括処理が有効です。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CartridgeNotify プロパティ R/W

形式 **LONG CartridgeNotify;**

説明 プリンターのカートリッジの状態通知機能を設定します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------------------|--------------------|
| PTR_CN_DISABLED (0) | カートリッジ状態通知を提供しません。 |

本プロパティは、**Open**によりPTR_CN_DISABLED(0)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。(初期値を設定時のみ) |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | プロパティの設定をサポートしていません。 |

CharacterSet プロパティ R/W

形式 **LONG CharacterSet;**

説明 文字の印字に用いるキャラクタを設定します。
本プロパティには、下記に示す値の内の1つが設定されます。

| 値 | 意味 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 437 | Code Page437文字セットを選択します。 |
| 737 | Code Page737文字セットを選択します。 |
| 850 | Code Page850文字セットを選択します。 |
| 852 | Code Page852文字セットを選択します。 |
| 855 | Code Page855文字セットを選択します。 |
| 857 | Code Page857文字セットを選択します。 |
| 858 | Code Page858文字セットを選択します。 |
| 860 | Code Page860文字セットを選択します。 |
| 863 | Code Page863文字セットを選択します。 |
| 865 | Code Page865文字セットを選択します。 |
| 866 | Code Page866文字セットを選択します。 |
| 932 | Code Page932文字セット(シフトJISコード)として、Katakanaを選択します。 |
| PTR_CS_ANSI (999) / PTR_CS_WINDOWS (999) | Windows ANSIキャラクタを設定します。*1 |
| 1250 | Code Page1250文字セットを選択します。 |
| 1251 | Code Page1251文字セットを選択します。 |
| 1252 | Code Page1252文字セットを選択します。*1 |

| 値 | 意味 |
|------|---------------------------|
| 1253 | Code Page1253文字セットを選択します。 |
| 1254 | Code Page1254文字セットを選択します。 |

*1: Windows ANSI文字セットとCode Page1252は等しい文字セットです。

本プロパティは、設定プログラムの設定によって、初期値の変更が可能です。
本プロパティは**Open**により、設定プログラムの[DefaultCharacterSet]で設定されている文字セットの値に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のいずれかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正な値が指定されました。 |

CharacterSetList プロパティ

形式 **BSTR CharacterSetList;**

説明 プリンターがサポートするキャラクタ設定を数値配列で示します。

"437, 737, 850, 852, 855, 857, 858, 860, 863, 865, 866, 932, 999, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254"が設定されます。

本プロパティは、**Open**により上記の値に初期化されます。

CoverOpen プロパティ

形式 **BOOL CoverOpen;**

説明 プリンターカバーの状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|------------------|
| TRUE | プリンターカバーが開いています。 |
| FALSE | プリンターカバーが閉じています。 |

本プロパティは、デバイスをイネーブルにした際に初期化され、現状を保持します。

ErrorLevel プロパティ

形式 **LONG ErrorLevel;**

説明 エラー状態からの復帰可能/不可能を示します。
本プロパティには、下記に示す値の内の1つが設定されます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_EL_NONE (1) | エラー状態ではありません。 |
| PTR_EL_RECOVERABLE (2) | 復帰可能エラーが発生しました。 |
| PTR_EL_FATAL (3) | 復帰不可能エラーが発生しました。 本エラーは ResultCode がOPOS_E_EXTENDED (114) で、 ResultCodeExtended がOPOS_EPTR_UNRECOVERABLE (1010) の場合に設定されます。 |

本プロパティは、**ErrorEvent**が通知される前に、コントロールにより設定されます。
エラーが解除されれば、本プロパティは、PTR_EL_NONE (1)に変わります。

ErrorStation プロパティ

形式 **LONG ErrorStation;**

説明 エラーが発生しているステーションを示します。
本プロパティには、下記の値が設定されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------|------------------------|
| PTR_S_RECEIPT (2) | レシートステーションでエラーを検知しました。 |

本プロパティは、**ErrorEvent**が通知される前に設定されます。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

ErrorString プロパティ

形式 **BSTR ErrorString;**

説明 現在のエラー情報を保持します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-----------------------|--------------------------------|
| "Off/Offline error" | OPOS_E_NOHARDWARE (107) |
| "Unrecoverable error" | OPOS_EPTR_UNRECOVERABLE (1010) |
| "Vp voltage error" | OPOS_EPTR_VPPPOWER (1001) |
| "Autocutter error" | OPOS_EPTR_AUTOCUTTER (1002) |
| "Cover open error" | OPOS_EPTR_COVER_OPEN (201) |
| "Out-of-paper error" | OPOS_EPTR_REC_EMPTY (203) |

| 値 | 意味 |
|--------------------------|---------------------------|
| "Head temperature error" | OPOS_EPTR_HEAD_TEMP(1005) |
| "Mark paper jam error" | OPOS_EPTR_MARK_JAM(1014) |
| "Failure" | OPOS_E_FAILURE(111) |
| "Time out" | OPOS_E_TIMEOUT(112) |

上記表の値は、同時に複数のエラーが発生している時に**ErrorString**に設定される優先順位の高い方から順に並んでいます。

本プロパティは、**ErrorEvent**が通知される前に、コントロールにより設定されます。上記の[値]を利用しないならば、プロパティには空文字列が設定されます。エラーが解除されれば、本プロパティは、空文字列に変わります。

FlagWhenIdle プロパティ R/W

形式 **BOOL FlagWhenIdle;**

説明 **StatusUpdateEvent**の通知機能を示します。
本プロパティには、以下に示す値の内の1つが設定されます。

| 値 | 意味 |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| TRUE | POSプリンターコントロールがアイドル状態であれば、 StatusUpdateEvent を通知します。 |
| FALSE | 本イベントは通知されません。 |

このステータスイベントが通知されると、**FlagWhenIdle**は自動的にFALSEにリセットされます。

本プロパティを使用してステータスイベントを利用することにより、アプリケーションは全ての非同期出力が終了した時を知ることができます。出力が正常終了した時、または**ErrorEvent**を受け取ったイベントハンドラにより出力が削除された時に、イベントが通知されます。

FlagWhenIdleをTRUEに設定する時に、**State**がOPOS_S_IDLE(2)の場合、**StatusUpdateEvent**は直ちに通知されます。したがって、非同期出力の終了と、このフラグの設定のすれ違いを気にせずに、アプリケーションは本イベントを使用できます。

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------|-------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | プロパティは正常に設定されました。 |

FontTypefaceList プロパティ

形式 **BSTR FontTypefaceList;**

説明 プリンターがサポートするフォントやフォントタイプを指定する文字列です。

本プロパティは、**Open**により空文字列に初期化されます。

MapCharacterSet プロパティ R/W

形式 **BOOL MapCharacterSet;**

説明 本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**プロパティに格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。(初期値の設定時のみ) |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | プロパティの設定をサポートしていません。 |

MapMode プロパティ R/W

形式 **LONG MapMode;**

説明 POSプリンターコントロールのマッピングモードを示します。マッピングモードは他のプロパティで使用されるラインの高さや行間を示すような尺度の単位を定義します。

下記のマップモードをサポートしています。()内の値は、単位あたりをdot換算した値です。

| 値 | 意味 |
|--------------------|----------------------------|
| PTR_MM_DOTS (1) | プリンターのドット幅 0.125mm (1 dot) |
| PTR_MM_TWIPS (2) | 1インチの1/1440 (0.1411 dots) |
| PTR_MM_ENGLISH (3) | 0.001インチ (0.203 dots) |
| PTR_MM_METRIC (4) | 0.01ミリメートル (0.08 dots) |

マッピングモード毎に、下記の計算式によって単位の変換を行います。

| MapMode | 変換 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_MM_DOTS (1) プリンタードット幅 (ドット値) | 変換しない |
| PTR_MM_TWIPS (2) 1/1440インチ | k=1/1440 ■DOT -> TWIPS 変換 twips=dot/(dpi×k) ■TWIPS -> DOT 変換 dot=twips×dpi×k |

| MapMode | 変換 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_MM_ENGLISH(3) 0.001インチ | k=1/1000 ■DOT -> ENGLISH 変換 english=dot/(dpi×k) ■ENGLISH -> DOT 変換 dot=english×dpi×k |
| PTR_MM_METRIC(4) 0.01ミリメートル | k=1/100、mmpi=25.4 ■DOT -> METRIC 変換 metric=(mmpi×dot)/(dpi×k) ■METRIC -> DOT 変換 dot=(metric×dpi×k)/mmpi |

(1inch = 25.4mm)

MapModeは、各プロパティの表示上の単位だけを変更するので、内部処理は**MapMode**にかかわらず、すべてドット単位で行われます。このため、値の丸め誤差が累積することはありません。

ドット値からマップモード値に変換する場合は、小数点以下を切り上げます。また、マップモード値からドット値に変換する場合は、小数点以下を切り捨てます。

MapModeを設定すると、**RecLineSpacing**, **RecLineHeight**も変化します。

本プロパティは**Open**によりPTR_MM_DOTS(1)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|---------------------|----------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | 不正なマッピングモードが指定されました。 |

PageModeArea プロパティ

形式 **BSTR PageModeArea;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により空文字列に初期化されます。

PageModeDescriptor プロパティ

形式 **LONG PageModeDescriptor;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

PageModeHorizontalPosition プロパティ R/W

形式 **LONG PageModeHorizontalPosition;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

PageModePrintArea プロパティ R/W

形式 **BSTR PageModePrintArea;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により空文字列に初期化されます。

PageModePrintDirection プロパティ R/W

形式 **LONG PageModePrintDirection;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

PageModeStation プロパティ R/W

形式 **LONG PageModeStation;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

PageModeVerticalPosition プロパティ R/W

形式 **LONG PageModeVerticalPosition;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。

RecBarcodeRotationList プロパティ

形式 **BSTR RecBarcodeRotationList;**

説明 バーコードが回転できる方向を示します。
本プロパティは、**Open**により"0, 180"に初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。回転方向を示す文字列は下記の内容になります。

| 値 | 意味 |
|-----|--------------------------|
| 0 | バーコードは通常の方法に印刷できます。 |
| R90 | サポートしていません。 |
| L90 | サポートしていません。 |
| 180 | バーコードは180度（倒立）に回転印刷できます。 |

RecBitmapRotationList プロパティ

形式 **BSTR RecBitmapRotationList;**

説明 ビットマップが回転できる方向を示します。
本プロパティは、**Open**により"0, 180"に初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。回転方向を示す文字列は下記の内容になります。

| 値 | 意味 |
|-----|---------------------------|
| 0 | ビットマップは通常の方法に印刷できます。 |
| R90 | サポートしていません。 |
| L90 | サポートしていません。 |
| 180 | ビットマップは180度（倒立）に回転印刷できます。 |

RecCartridgeState プロパティ

形式 **LONG RecCartridgeState;**

説明 現在選択されているステーションのカートリッジ（インク、リボン、トナー）の状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| PTR_CART_UNKNOWN (0x10000000) | デバイスは、カートリッジ状態通知機能をサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした時に、PTR_CART_UNKNOWN (0x10000000)に初期化されます。

RecCurrentCartridge プロパティ R/W

形式 LONG RecCurrentCartridge;

説明 レシートカートリッジの選択はサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした時に、PTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。(初期値の設定時のみ) |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | カートリッジの指定は無効です。 |

RecEmpty プロパティ

形式 **BOOL RecEmpty;**

説明 紙有り/無しを示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|--------|
| TRUE | 紙無しです。 |
| FALSE | 紙有りです。 |

本プロパティは、デバイスをイネーブルにした際に初期化され、現状を保持します。

RecLetterQuality プロパティ R/W

形式 **BOOL RecLetterQuality;**

説明 プリンターの印字モードを示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|------------------|
| TRUE | 中速モードによる印刷になります。 |
| FALSE | 高速モードによる印刷になります。 |

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に、FALSEに初期化されます。

設定プログラムにおいて[PrintSpeed]が「RecLetterQuality Valid」以外の値に設定されている場合、本プロパティの設定は無効となり、[PrintSpeed]の設定通り、固定速度の印字モードによる印刷になります。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |

RecLineChars プロパティ R/W

形式 **LONG RecLineChars;**

説明 一行に印字される半角文字の文字数を指定します。
指定された文字数により、下記のフォントで印字されます。

・ **RecLineWidth** : 288の場合

| 値 | RecLineChars | 印字フォント (高さ×幅) | 文字間スペース | RecLineHeight |
|---------|--------------|------------------|---------|---------------|
| 1 ~ 18 | 18 | 24ドット×12ドット | 4ドット | 24 |
| 19 ~ 20 | 20 | | 2ドット | |
| 21 ~ 22 | 22 | | 1ドット | |
| 23 ~ 24 | 24 | | 0ドット | |
| 25 ~ 28 | 28 | 16ドット×8ドット | 2ドット | 16 |
| 29 ~ 32 | 32 | | 1ドット | |
| 33 ~ 36 | 36 | | 0ドット | |

・ **RecLineWidth** : 432の場合

| 値 | RecLineChars | 印字フォント (高さ×幅) | 文字間スペース | RecLineHeight |
|---------|--------------|------------------|---------|---------------|
| 1 ~ 27 | 27 | 24ドット×12ドット | 4ドット | 24 |
| 28 ~ 30 | 30 | | 2ドット | |
| 31 ~ 33 | 33 | | 1ドット | |
| 34 ~ 36 | 36 (初期値) | | 0ドット | |
| 37 ~ 43 | 43 | 16ドット×8ドット | 2ドット | 16 |
| 44 ~ 48 | 48 | | 1ドット | |
| 49 ~ 54 | 54 | | 0ドット | |

この値が、サポートされている行文字幅に変われば、文字幅はその指定された値に設定されます。正確な幅がサポートできない場合、サポートされている行文字幅の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。(例えば、**RecLineWidth**が432の場合で**RecLineChars**に41をセットした場合、サービスオブジェクトは**RecLineChars**=43を選択します)

文字幅がサポートできない場合は、エラーが通知されます。(例えば、**RecLineWidth**が432の場合で**RecLineChars**に60をセットするとエラーとなります。)

RecLineCharsを設定することにより、**RecLineHeight**、**RecLineSpacing**も更新されます。**RecLineChars**の値は、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に、デフォルトの値に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のいずれかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正な行文字幅が指定されました。 |

RecLineCharsList プロパティ

形式 **BSTR RecLineCharsList;**

説明 サポートされる行文字幅を含む文字列です。
本プロパティは、**Open**により、下記の値に初期化されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36 | RecLineWidth が288の場合の RecLineCharsList 値 |
| 27, 30, 33, 36, 43, 48, 54 | RecLineWidth が432の場合の RecLineCharsList 値 |

RecLineHeight プロパティ R/W

形式 **LONG RecLineHeight;**

説明 印字行の高さです。
MapModeで定義された単位で表記します。
本プロパティは**RecLineChars**の変更により自動的に更新されるため、値を設定するとOPOS_E_ILLEGAL (106)を返します。

RecLineCharsが変わると、**RecLineHeight**は、設定された**RecLineChars**に対応する印字フォントの高さに更新されます。**RecLineChars**と印字フォントの関係は**RecLineChars**を参照してください。

RecLineHeightと印字フォントの関係は下記の通りです。
(**MapMode**がPTR_MM_DOTS (1) の場合)

| RecLineWidth | RecLineChars | 値 |
|--------------|--------------|----|
| 288 | 18 | 24 |
| | 20 | |
| | 22 | |
| | 24 | |
| | 28 | 16 |
| | 32 | |
| | 36 | |
| 432 | 27 | 24 |
| | 30 | |
| | 33 | |
| | 36 | |
| | 43 | 16 |
| | 48 | |
| | 54 | |

RecLineHeightの値は、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に、24に初期化されます。

RecLineSpacing プロパティ R/W

形式 **LONG RecLineSpacing;**

説明 通常文字の改行量（印刷行の高さ）を示します。
改行量とは、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものです。本プロパティは**MapMode**で定義された単位で表記します。
RecLineHeightより小さい値を指定することはできません。小さい値を指定した場合は、OPOS_E_ILLEGAL (106)が通知され、プロパティは変更されません。

RecLineWidth及び**RecLineChars**の設定により設定可能範囲が異なります。設定可能な範囲は下記の通りです。(MapModeがPTR_MM_DOTS (1) の場合)

| RecLineWidth | RecLineChars | 値 |
|--------------|--------------|----------|
| 288 | 18 | 24 ~ 255 |
| | 20 | |
| | 22 | |
| | 24 | |
| | 28 | 16 ~ 255 |
| | 32 | |
| | 36 | |

| RecLineWidth | RecLineChars | 値 |
|--------------|--------------|----------|
| 432 | 27 | 24 ～ 255 |
| | 30 | |
| | 33 | |
| | 36 | |
| | 43 | 16 ～ 255 |
| | 48 | |
| | 54 | |

設定可能範囲外の値を指定した場合、OPOS_E_ILLEGAL(106)が通知され、プロパティは設定されません。

RecLineCharsが変わった時、もしくは新しい**RecLineHeight**が**RecLineSpacing**に指定された値より大きい場合は、**RecLineHeight**と同じ値が設定されます。同様に、**RecLineSpacing**の値が、設定可能範囲を超えている場合、設定可能範囲の最大値に自動的に設定されます。

RecLineSpacingの値は、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に、30 (**MapMode**がPTR_MM_DOTS(1)の場合)に初期化されます。

プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」が有効な場合、改行量及び行間スペースの高さは、プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」で指定された値で印字されます。そのため、改行量は、**RecLineSpacing**で指定された通りにはなりません。

「用紙節約 (Paper Saving)」の設定については、「技術説明書」を参照してください。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED(103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED(105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | プロパティの設定範囲が不正です。 |

RecLinesToPaperCut プロパティ

形式 **LONG RecLinesToPaperCut;**

説明 用紙をカットする前に、用紙を印刷方向に送る行数を示します。
プリンターの印字ヘッドとカッタの距離を**RecLineSpacing**が示す改行量で割った値が設定されていますので、**RecLineSpacing**を変更すると本プロパティが変わります。

| プリンター | 初期値 |
|-------------------|-----|
| SLP720RT/SLP721RT | 3 |

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に、プリンターに依存した初期値に初期化されます。

RecLineWidth プロパティ

形式 **LONG RecLineWidth;**

説明 **RecLineChars**の一行の幅です。
MapModeで定義された単位で表記します。
本プロパティは、**Open**によりデバイスをイネーブルにした際に、下記の値に初期化されます。
(**MapMode**がPTR_MM_DOTS(1)の場合)

| PaperSize | RecLineWidth |
|------------------|--------------|
| 40 mm (288 dots) | 288 |
| 58 mm (432 dots) | 432 |

本プロパティは、設定プログラムの設定によって、初期値の変更が可能です。
本プロパティは**Open**により、設定プログラムの[PaperSize]で設定されている紙幅の値に初期化されます。

RecNearEnd プロパティ

形式 **BOOL RecNearEnd;**

説明 用紙のニアエンド状態を通知します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|------------------------|
| FALSE | ニアエンドセンサ機能はサポートしていません。 |

本プロパティは常にFALSEを示します。

RecSidewaysMaxChars プロパティ

形式 **LONG RecSidewaysMaxChars;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に0に初期化されます。

RecSidewaysMaxLines プロパティ

形式 **LONG RecSidewaysMaxLines;**

説明 本プロパティはサポートしていません。

本プロパティは、**Open**により最初にデバイスをイネーブルにした際に0に初期化されます。

RotateSpecial プロパティ R/W

形式 **LONG RotateSpecial;**

説明 バーコードの回転方向を示します。
本プロパティには、下記に示す値の内の1つが設定されます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|-------------------|
| PTR_RP_NORMAL (1) | 通常の方角で印刷します。 |
| PTR_RP_RIGHT90 (257) | サポートしていません。 |
| PTR_RP_LEFT90 (258) | サポートしていません。 |
| PTR_RP_ROTATE180 (259) | 180度（倒立）に回転印刷します。 |

本プロパティは、**Open**によりPTR_RP_NORMAL (1)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、下記の値のどちらかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|--------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティは正常に設定されました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正なプロパティ値が指定されました。 |

5.5 共通メソッド

CheckHealth メソッド

形式 **LONG CheckHealth (LONG Level);**

*Level*は、デバイスで実行するヘルスチェックのタイプを示します。下記の値を指定できます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_CH_INTERNAL (1) | デバイスの物理状態を変化させない内部テストを実行します。プリンターが印字可能な状態であるかどうかを確認します。 |
| OPOS_CH_EXTERNAL (2) | プリンターとの通信を確認後、印字のテストを実行します。プリンターのROMバージョンIDとPOSプリンターコントロールの ServiceObjectVersion 、 DeviceName を印字します。 |
| OPOS_CH_INTERACTIVE (3) | デバイスとの対話テストを実行します。本サービスオブジェクトは、モーダルダイアログを表示して、プリンターのROMバージョンIDとPOSプリンターコントロールの ServiceObjectVersion 、 DeviceName を印字します。 |

説明 デバイスの状態をテストする時に呼び出します。本メソッドの結果は**CheckHealthText**に格納されます。**CheckHealth**は常に同期します。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | ヘルスチェックプロシージャが適切に開始されたことを示し、確認できた場合、デバイスが正常であることを示します。しかし、正常かどうかはテスト結果を見ないと決定できません。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | サポートされていない <i>Level</i> が指定されました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウト、またはデータ受信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力が進行中かエラー中のため実行できません。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

ClaimDevice メソッド

形式 **LONG ClaimDevice (LONG Timeout);**

*Timeout*は、排他アクセス権を獲得するまでの最大待ち時間（ミリ秒）を示します。
0の場合、メソッドはデバイスの排他アクセスが獲得できなかった場合でも、その結果を直ちに返します。
OPOS_FOREVER(-1)が設定されている場合は、メソッドは排他アクセス権が獲得できるまで待ちます。

説明 デバイスに対して排他アクセスを要求する時に、本メソッドを呼び出します。
POSプリンターデバイスは排他アクセス権を獲得しなければ、使用することはできません。
成功すると、**Claimed**はTRUEに設定されます。

戻り値 下記の値のいずれかが返され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 排他アクセス権が認められました。 Claimed はTRUEになっています。このアプリケーションがすでにデバイスを排他アクセスしていた場合も返されます。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 無効な <i>Timeout</i> が指定されています。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | 別のアプリケーションがデバイスに排他アクセスしていて、解放されるのを待っていましたが <i>Timeout</i> 時間（ミリ秒）が過ぎました。または、 <i>Timeout</i> 時間（ミリ秒）経過しても、デバイスが処理可能な状態になりませんでした。 |

ClearOutput メソッド

形式 **LONG ClearOutput ();**

説明 バッファリングされているデバイス出力をすべてクリアする時に呼び出します。保留になっていた出力エラーイベント（**FreezeEvents**がFALSEに設定されるのを待ち合わせている。）もクリアされます。

戻り値 下記の値のいずれかが返され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 出力がクリアされました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウト、またはデータ受信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

Close メソッド

形式 **LONG Close ();**

説明 デバイスとそのリソースを解放する時に呼び出します。
DeviceEnabledがTRUEの場合、まずデバイスがディセーブルにされます。
ClaimedがTRUEの場合、まずデバイスの排他アクセスが解除されます。
イベント処理中（イベントハンドラ内）では実行しないでください。

戻り値 下記の値のどちらかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------|--------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | デバイスがディセーブルにされ、クローズしました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 非同期処理が実行中です。 |

CompareFirmwareVersion メソッド

形式 **LONG CompareFirmwareVersion (BSTR FirmwareFileName, Long result);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

DirectIO メソッド

形式 **LONG DirectIO (LONG Command, LONG* pData, BSTR* pString);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Command</i> | コマンド番号。サービスオブジェクトが割り当てた特定値です。 |
| <i>pData</i> | 数値データのポインタ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトによって変化します。 |
| <i>pString</i> | 文字列データのポインタ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトによって変化します。このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |

説明 下記の機能をサポートします。

- ・残りメモリ容量応答取得
- ・国際文字の変更
- ・ステータス応答

- 残りメモリ容量応答取得

プリンターコマンド「NVグラフィックスのメモリ残り容量の送信」を発行し、そのレスポンスを文字（数字）列で返します。非同期処理は不可です。

AsyncMode=TRUEの場合、**State**がOPoS_S_IDLE (2) であれば同期実行されます。

| パラメータ | 説明 |
|----------------|---------------------------------|
| <i>Command</i> | PTR_DI_GET_REMAINING_MEMORY (3) |
| <i>pData</i> | 未使用 |
| <i>pString</i> | OUT 残りメモリ |

- 国際文字の選択

国際文字を選択します。

国際文字を変更する場合は、**CharacterSet**を設定後に本メソッドで国際文字を選択してください。

国際文字を変更後に**CharacterSet**を932に変更すると、国際文字は日本に設定されます。

国際文字を変更後に**CharacterSet**を932以外に変更すると、国際文字はアメリカに設定されます。

AsyncMode=TRUEの場合、**State**がOPoS_S_IDLE (2) であれば同期実行されます。

| パラメータ | 説明 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Command</i> | PTR_DI_SET_INTERNATIONAL_CHARACTER (201) |
| <i>pData</i> | IN 国際文字番号n $0 \leq n \leq 12$ nに対応する国名は下記の通りです。 0:アメリカ (USA) 1:フランス (France) 2:ドイツ (Germany) 3:イギリス (United Kingdom) 4:デンマーク I (Denmark I) 5:スウェーデン (Sweden) 6:イタリア (Italy) 7:スペイン I (Spain I) 8:日本 (Japan) 9:ノルウェー (Norway) 10:デンマーク II (Denmark II) 11:スペイン II (Spain II) 12:ラテンアメリカ (Latin America) |
| <i>pString</i> | 未使用 |

- ステータス応答

センサのステータスを応答します。

AsyncMode=TRUEの場合、**State**がOPOS_S_IDLE (2) であれば同期実行されます。

テイクンセンサステータス応答は、プリンターのメモリスイッチMS1-2(テイクンモード選択)が「有効」の場合に応答します。「無効」の場合は、常に'0' (紙取り出し済み) になります。テイクンセンサの*pString*が'1' (紙取り出し待ち) の状態で、**PrintNormal**または**PrintImmediate**などで印刷をした場合は、メソッドの実行がタイムアウトになりますのでご注意ください。

| パラメータ | 説明 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Command</i> | PTR_DI_GET_STATUS_DATA (501) |
| <i>pData</i> | IN ステータスの種類 1: 紙無しセンサステータス応答 4: テイクンセンサステータス応答 |
| <i>pString</i> | OUT ステータス 紙無しセンサの場合 '0' 紙有り '1' 紙無し テイクンセンサの場合 '0' 紙取り出し済み '1' 紙取り出し待ち |

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | DirectIO が成功しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | パラメータに誤りがあります。または、無効なコマンド番号が指定されました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウト、またはデータ受信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

Open メソッド

形式 **LONG Open (BSTR DeviceName);**

*DeviceName*は、オープンするデバイス名を指定します。登録されているデバイス名（"SLP720RT_1"など）またはプリンターの論理デバイス名を指定して実行してください。

説明 デバイスをオープンする時に呼び出します。
Openが成功すると、共通プロパティ、その他のクラス固有プロパティが初期化されます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|-----------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | オープンが成功しました。 |
| OPOS_E_NOSERVICE (104) | 対応するサービスオブジェクトに接続できません。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 該当のコントロールはすでにオープンしています。 |
| OPOS_E_NOEXIST (109) | 指定された <i>DeviceName</i> が見つかりません。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | OPOSドライバの初期化に失敗しました。 |

備考 **Open**実行後の**ResultCode**の値は、下記の2つのケースでは、**Open**の戻り値と異なります。

OPOSコントロールがクローズしており**Open**が失敗した時：

- ・ **ResultCode**は、OPOS_E_CLOSED (101)のままです。

OPOSコントロールが既にオープンされている時：

- ・ **Open**の戻り値は、OPOS_E_ILLEGAL (106)となりますが、**ResultCode**は、**Open**実行前の値を保持しています。

ReleaseDevice メソッド

形式 **LONG ReleaseDevice ();**

説明 デバイスの排他アクセスを解除する時に、本メソッドを呼び出します。
DeviceEnabledがTRUEで排他デバイスならば、デバイスはディセーブルにされます。イベント処理中（イベントハンドラ内）では実行しないでください。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|---------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 排他アクセスが解除されました。 Claimed はFALSEになります。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | アプリケーションは該当のデバイスへの排他アクセス権を持っていません。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 非同期処理が実行中です。 |

ResetStatistics メソッド

形式 **LONG ResetStatistics (BSTR StatisticsBuffer);**

| パラメータ | 説明 |
|------------------|--------------------------------|
| StatisticsBuffer | リセットするスタティスティクスを定義したデータバッファです。 |

これは名前のカンマ区切りリストです。空文字列の時はすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。“U_”はUnifiedPOSで定義されたすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。“M_”はSIIのすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。そして“名前1, 名前2”(XMLファイルに定義されているもの)の時は、指定されたリセット可能なスタティスティクスをリセットします。

説明 デバイスの中で定義されたリセット可能なスタティスティクスをリセットします。

リセット可能なスタティスティクスは下記の通りです。

| XML定義名 | 説明 |
|----------------------|-------------------------|
| ReceiptLineFeedCount | レシート紙送り行数（単位：100ドットライン） |
| HoursPoweredCount | 製品の駆動時間（単位：時間） |
| PaperCutCount | 用紙カット回数 |

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | すべての指定されたスタティスティクスのリセットに成功しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | パラメータにCSV形式で指定されたスタティスティクスの数が、リセット可能なスタティスティクスの数より多く設定されています。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | ResultCodeExtended =OPOS_ESTATS_ERROR (280) 指定されたスタティスティクスの1つ以上がリセットできませんでした。 |

RetrieveStatistics メソッド

形式 **LONG RetrieveStatistics (BSTR* pStatisticsBuffer);**

| パラメータ | 説明 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>pStatisticsBuffer</i> | 取得するスタティスティクスを定義したデータバッファであり、かつ通知されるスタティスティクスを格納する場所でもあります。 |

これは名前のカンマ区切りリストです。空文字列の時はすべてのスタティスティクスを取得します。“U_”はUnifiedPOSで定義されたすべてのスタティスティクスを取得します。“M_”はSIIのすべてのスタティスティクスを取得します。そして“名前1, 名前2” (XMLファイルに定義されているもの)の時は、指定されたスタティスティクスを取得します。

説明 デバイスから指定されたスタティスティクスを取得します。本メソッドを使うには **CapStatisticsReporting**がTRUEである必要があります。本メソッドは常に同期で実行されます。

すべての**RetrieveStatistics**呼び出しは少なくとも下記のXMLを返します。

```
<?xml version='1.0' ?>
<UPOSStat version="1.14.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/"
xsi:schemaLocation="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/UPOSStat.xsd">
  <Event>
    <Parameter>
      <Name>RequestedStatistic</Name>
      <Value>StatisticValue</Value>
    </Parameter>
  </Event>
  <Equipment>
    <UnifiedPOSVersion>Version</UnifiedPOSVersion>
    <DeviceCategory UPOS="DeviceCategoryName"/>
    <ManufacturerName>Device Manufacturer</ManufacturerName>
    <ModelName>Device Model Name</ModelName>
  </Equipment>
</UPOSStat>
```

デバイスがサポートしていないスタティスティクス名をアプリケーションが指定したら、<Parameter>エントリは<Value>を空で返します。例えば、

```
<Parameter>
  <Name>RequestedStatistic</Name>
  <Value></Value>
</Parameter>
```

デバイスが収集しているSIIの（スキーマに定義されていない）すべてのスタティスティクスは、<Parameter>タグではなく<ManufacturerSpecific>タグの中に戻されます。

```
<ManufacturerSpecific>
  <Name>TheAnswer</Name>
  <Value>42</Value>
</ManufacturerSpecific>
```

アプリケーションがデバイスのすべてのスタティスティクスを指定した場合、<UPOSStat>タグのバージョン属性で指定された版数のXMLスキーマに定義されたデバイスカテゴリに定義されたすべてのスタティスティクスを<Parameter>エントリに戻します。デバイスがスタティスティクスのどれかを記録していない場合、対応する<Value>タグは空になります。

取得可能なスタティスティクスは下記の通りです。

| XML定義名 | 説明 |
|------------------------------|--------------------------|
| UnifiedPOSVersion | サポートしているUnifiedPOS仕様書の版数 |
| DeviceCategory | デバイスクラスカテゴリ |
| ManufacturerName | 製造者名 |
| ModelName | モデル名 |
| SerialNumber | シリアル番号 |
| ManufactureDate | 製造日付 |
| MechanicalRevision | ハードウェア版数 |
| FirmwareRevision | ファームウェア版数 |
| Interface | 接続方法 |
| InstallationDate | 設置日付 |
| HoursPoweredCount | 製品の駆動時間（単位：時間） |
| CommunicationErrorCount | 通信エラー回数 |
| BarcodePrintedCount | バーコード印字回数 |
| FormInsertionCount | スリップ用紙挿入回数 |
| HomeErrorCount | メカニカルエラー回数 |
| JournalCharacterPrintedCount | ジャーナル印字文字数 |
| JournalLinePrintedCount | ジャーナル印字行数（単位：行） |
| MaximumTempReachedCount | ヘッド高温エラー回数 |
| NVRAMWriteCount | NVRAM書き込み回数 |
| PaperCutCount | 用紙カット回数 |
| FailedPaperCutCount | カタエラー回数 |
| PrinterFaultCount | プリンターエラー回数 |
| PrintSideChangeCount | スリップ用紙の印字面切り替え回数 |
| FailedPrintSideChangeCount | スリップ用紙の印字面切り替え失敗回数 |
| ReceiptCharacterPrintedCount | レシート印字文字数 |
| ReceiptLinePrintedCount | レシート印字行数（単位：行） |
| ReceiptLineFeedCount | レシート紙送り行数（単位：100ドットライン） |
| ReceiptCoverOpenCount | レシートカバーオープン回数 |

| XML定義名 | 説明 |
|----------------------------------|-----------------------------|
| SlipCharacterPrintedCount | スリップ印字文字数 |
| SlipLinePrintedCount | スリップ印字行数（単位：行） |
| SlipLineFeedCount | スリップ紙送り行数（単位：行） |
| SlipCoverOpenCount | スリップカバーオープン回数 |
| StampFiredCount | スタンプ印字回数 |
| HoursPoweredCount_Accumulated | 製品の駆動時間（単位：時間）（積算） |
| PaperCutCount_Accumulated | 用紙カット回数（積算） |
| ReceiptLineFeedCount_Accumulated | レシート紙送り行数（単位：100ドットライン）（積算） |

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 指定されたスタティステイクスの取得に成功しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 指定された名前のスタティステイクスのすべてが未定義です。 |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | ResultCodeExtended =OPOS_ESTATS_ERROR (280) 指定されたスタティステイクスの1つ以上が取得できませんでした。 |
| その他 | ResultCode の項目を参照してください。 |

UpdateFirmware メソッド

形式 **LONG UpdateFirmware (BSTR FirmwareFileName);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

UpdateStatistics メソッド

形式 **LONG UpdateStatistics (BSTR StatisticsBuffer);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

5.6 専用メソッド

BeginInsertion メソッド

形式 **LONG BeginInsertion (LONG Timeout);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**プロパティにも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

BeginRemoval メソッド

形式 **LONG BeginRemoval (LONG Timeout);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**プロパティにも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

ChangePrintSide メソッド

形式 **LONG ChangePrintSide (LONG Side);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**プロパティにも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

ClearPrintArea メソッド

形式 **LONG ClearPrintArea ();**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**プロパティにも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

CutPaper メソッド

形式 **LONG CutPaper (LONG Percentage);**

| パラメータ | 説明 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Percentage</i> | カットする種類を選択します。 100 : フルカット 1 ~ 99 : パーシャルカット 0 : カットしません |

説明

用紙をカットする際に本メソッドを呼び出します。

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

PrintNormalまたは**PrintImmediate**の呼び出しの際に、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P) を用いても用紙カットを行うことができます。

印刷されずに残っているデータがプリンターバッファに存在する場合、バッファリングされたデータを全て印刷した後にカットを実行します。

印字ヘッドとカット位置の関係上、印字データ上で用紙カットが行われる場合があります。印字データ上で用紙カットを行いたくない場合は、**RecLinesToPaperCut**の値分の紙送りを実行後、本メソッドを呼び出してください。

プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」が有効な場合、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) 実行時の改行量は、プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」で指定した値となります。(**RecLineSpacing** で指定した値は無視されます。)

ただし、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) によりフィードを実行後、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P)、「フィードと用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]fP)、**CutPaper**のいずれかを実行した場合、最終印字行からカット位置までの距離は、カット前に節約したドットライン分の紙送りが行われるため削減されません。

詳細は、「技術説明書」を参照してください。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正なパーセンテージが指定されました。0～100の範囲で指定してください。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncMode がFALSEの場合は、 State がOPOS_S_BUSY (3) かOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定され、 AsyncMode がTRUEの場合は State がOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定されます。) |

| 値 | 意味 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

DrawRuledLine メソッド

形式 **LONG DrawRuledLine (LONG Station, BSTR PositionList, LONG LineDirection, LONG LineWidth, LONG LineStyle, LONG LineColor);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーションを指定します。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>PositionList</i> | 罫線の位置を指定します。 |
| <i>LineDirection</i> | 罫線の方向を指定します。 PTR_RL_HORIZONTAL (1) 横罫線、またはPTR_RL_VERTICAL (2) 縦罫線です。 |
| <i>LineWidth</i> | 罫線の太さを指定します。有効な指定範囲は1～255で、DOT単位で指定してください。 |
| <i>LineStyle</i> | 罫線の種類を指定します。サポートする罫線の種類はPTR_LS_SINGLE_SOLID_LINE (1) 実線のみです。 |
| <i>LineColor</i> | 罫線の色を指定します。サポートする罫線の色はPTR_COLOR_PRIMARY (0x00000001) 黒のみです。 |

説明 罫線を描画します。

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

*PositionList*の文字列は、*LineDirection*の指定が横罫線と縦罫線の場合で異なります。

横罫線の場合：

横罫線の描画開始位置と長さを示すコンマで区切られたASCII数字で始まり、ASCIIセミコロン(";")の区切りによって複数の横罫線を指定できます。描画開始位置と長さは**MapMode**の単位で指定可能です。

下記は、*PositionList*の例です。

- "0, 400"
左から0ドットを描画開始位置とし400ドットの長さの横罫線を描画します。
- "0, 200;300, 100"
左から0ドットを描画開始位置とし200ドットの長さの横罫線を描画します。
また、左から300ドットを描画開始位置とし100ドットの長さの横罫線を描画します。

縦罫線の場合：

縦罫線の描画位置を示すコンマで区切られたASCII数字で指定できます。描画位置は**MapMode**の単位で指定可能です。

下記は、*PositionList*の例です。

- ・ "0, 100, 300, 400"

左から0ドット目、100ドット目、300ドット目、400ドット目に縦罫線を描画します。

縦罫線の描画位置の有効範囲は0～（**RecLineWidth**の値－*LineWidth*の値）です。

有効範囲を超える値を指定された場合は、エラーを返します。

縦罫線は、その後の印字動作を行った場合に描画されます。

縦罫線の描画を終了する場合は、*PositionList*に空文字列("")を指定してください。

描画位置の基点は、左上です。

DrawRuledLineは、一括印字モードをサポートします。

ClearOutputを実行した場合、縦罫線の指定は終了します。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記のエラーの内、1つが起きました。 <ul style="list-style-type: none">・ 指定されたパラメータが不正です。・ 印刷モードが不正です。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。（ AsyncMode がFALSEの場合は、 State がOPOS_S_BUSY (3)かOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定され、 AsyncMode がTRUEの場合は State がOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定されます。） |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

EndInsertion メソッド

形式 **LONG EndInsertion ();**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

EndRemoval メソッド

形式 **LONG EndRemoval ();**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

MarkFeed メソッド

形式 **LONG MarkFeed (LONG Type);**

*Type*の値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_MF_TO_TAKEUP (1) | マーク検出後、マーク紙を取り出せる位置までフィードします。 紙送り長さはプリンターのメモリスイッチMS8～9 (マーク位置補正) の長さになります。 紙送り長さの初期値は58ドット (7.25 mm) です。 |
| PTR_MF_TO_CUTTER (2) | マーク検出後、マーク紙をカット位置までフィードします。 (PTR_MF_TO_TAKEUP (1) と同じ位置までフィードします。) |
| PTR_MF_TO_CUTTERTO (4) | マーク紙を印字位置までバックフィードします。 PTR_MF_TO_CUTTER (2) でカット位置までマーク紙をフィードし、 マーク紙をカットした後にPTR_MF_TO_CUTTERTO (4) でバックフィードすると、次の印字の際にマーク紙の上余白を少なくできます。 紙送り長さは現在の位置から逆方向に63ドット (7.88 mm) です。 |
| PTR_MF_TO_NEXT_TO (8) | 次のマーク検出後、マーク紙の印字位置までフィードします。 紙送り長さはプリンターのメモリスイッチMS8～9 (マーク位置補正) の長さになります。 紙送り長さの初期値は58ドット (7.25 mm) です。 |

説明 マーク検出ができるマーク紙を利用するために使用します。


本メソッドは**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

本メソッドは設定プログラムの設定[MarkMode]がEnableに設定された場合に利用できます。

プリンターのメモリスイッチの詳細については、「取扱説明書」を参照してください。

プリンターのメモリスイッチは、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows」のインストール時に展開される、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Setting Utility for Windows」で変更できます。

カット位置、発熱体及びセンサ位置の関係を下図に示します。
プリンターのメモリスイッチが初期値の場合は、PTR_MF_TO_TAKEUP(1)のフィード位置、PTR_MF_TO_CUTTER(2)のカット位置、及びPTR_MF_TO_NEXT_TOF(8)の次の印字位置は同じ紙送り長さになります。



単位 : mm

注意 マーク紙の頭出し位置で本メソッドを実行した場合、PTR_MF_TO_TAKEUP(1)及びPTR_MF_TO_CUTTER(2)はフィードを行いません。

戻り値 下記の値のいずれかがが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | ステーションが存在しないか、 CapRecMarkFeed が0です。 |
| OPOS_E_BUSY(113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合はStateがOPOS_S_BUSY(3)かOPOS_S_ERROR(4)の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR(4)の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED(114) | OPOS_EPTR_TOOBIG(206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT(207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |
| その他 | ResultCode の項目を参照してください。 |

PageModePrint メソッド

形式 **LONG PageModePrint (LONG Control);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

PrintBarCode メソッド

形式 **LONG PrintBarCode (LONG Station, BSTR Data, LONG Symbology, LONG Height, LONG Width, LONG Alignment, LONG TextPosition);**

| パラメータ | 説明 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Data</i> | バーコードの文字列。このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |
| <i>Symbology</i> | 使用されるバーコードタイプ。 <i>Symbology</i> の表を参照してください。 |
| <i>Height</i> | <p>バーコードの高さ。 MapMode で定義された単位で表記します。 PTR_MM_DOTS (1) の場合、1～255の間で指定してください。</p> <p>下記のバーコードの <i>Height</i> は無視され、 <i>Width</i> により自動で設定されます。1～255の間で指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> QRコード GS1 Databar Omni-directional GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar Truncated <p>下記のバーコードの <i>Height</i> は無視され、固定値で設定されます。同様に1～255の間で指定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> GS1 Databar Stacked Omni-directional GS1 Databar Stacked |
| <i>Width</i> | <p>バーコードの幅。 MapMode で定義された単位で表記します。実際に印刷されるバーコードの幅は、 <i>Width</i> で指定された幅に収まる最適なものとなります。</p> <p>PTR_MM_DOTS (1) の場合、正立時は1～RecLineWidthの間で指定してください。</p> |
| <i>Alignment</i> | バーコードの位置。 <i>Alignment</i> の表を参照してください。 |
| <i>TextPosition</i> | HRI文字列の位置。 <i>TextPosition</i> の表を参照してください。 |

- *Symbology*の値

| 値 | 意味 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| PTR_BCS_UPCA (101) | UPC-A |
| PTR_BCS_UPCE (102) | UPC-E |
| PTR_BCS_EAN8 (103) | EAN8 (JAN8) |
| PTR_BCS_JAN8 (103) | JAN8 (EAN8) |
| PTR_BCS_EAN13 (104) | EAN13 (JAN13) |
| PTR_BCS_EAN13_S (119) | EAN13 (JAN13) 補足バーコード付き |
| PTR_BCS_ITF (106) | Interleaved 2 of 5 |
| PTR_BCS_Codabar (107) | Codabar (NW-7) |
| PTR_BCS_Code39 (108) | Code39 |
| PTR_BCS_Code93 (109) | Code93 |
| PTR_BCS_Code128 (110) | Code128 |
| PTR_BCS_Code128_Parsed (123) | Code128 Parsed |
| PTR_BCS_GS1DATABAR (131) | GS1 Databar Omni-directional |
| PTR_BCS_GS1DATABAR_E (132) | GS1 Databar Expanded |
| PTR_BCS_GS1DATABAR_S (133) | GS1 Databar Stacked Omni-directional |
| PTR_BCS_GS1DATABAR_E_S (134) | GS1 Databar Expanded Stacked |
| PTR_BCS_PDF417 (201) | PDF417 |
| PTR_BCS_QRCODE (204) | QRコード (混在モード) |
| PTR_BCS_OTHER + 6 (507) | GS1 Databar Limited |
| PTR_BCS_OTHER + 7 (508) | GS1 Databar Stacked |
| PTR_BCS_OTHER + 10 (511) | GS1 Databar Truncated |

- *Alignment*の値

| 値 | 意味 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| PTR_BC_LEFT (-1) | 左寄せ |
| PTR_BC_CENTER (-2) | センタリング |
| PTR_BC_RIGHT (-3) | 右寄せ |
| その他 | バーコード印刷を開始する左端からの距離。 MapMode で定義された単位で表記します。 |

- *TextPosition*の値

| 値 | 意味 |
|-------------------------|---------------------------|
| PTR_BC_TEXT_NONE (-11) | テキストは印字しません。バーコードのみ印刷します。 |
| PTR_BC_TEXT_ABOVE (-12) | バーコードの上にテキストを印字します。 |
| PTR_BC_TEXT_BELOW (-13) | バーコードの下にテキストを印字します。 |

説明

指定したプリンターにバーコードを印刷する時に本メソッドを呼び出します。

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

RotateSpecialがバーコードを回転することを示していれば、バーコードは回転印刷されます。**Height**と**Width**、**TextPosition**は回転前にバーコードに適用されます。例えば、**RotateSpecial**にPTR_RP_ROTATE180を指定して、本メソッドの**TextPosition**にPTR_BC_TEXT_BELOWを指定して本メソッドを呼び出すと、テキストがバーコードの下に配置され、テキストとバーコードが一緒に180度回転して印字されます。

バーコードのクワイエットゾーンは確保されません。バーコードが読み取れることを、実機にて事前に確認してください。

ただし、下記のバーコードのクワイエットゾーンは不要、または確保されます。

- GS1 Databar Omni-directional
- GS1 Databar Expanded
- GS1 Databar Stacked Omni-directional
- GS1 Databar Expanded Stacked
- GS1 Databar Limited
- GS1 Databar Stacked
- GS1 Databar Truncated

下記、**MapMode**がPTR_MM_DOTS (1) の場合、各バーコードのパラメータに対する制限事項について示します。

【UPC-A】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を11文字あるいは12文字で指定してください。 12文字目はバーコードの印字データに影響しません。 |
| <i>Width</i> | $Width = 95 \times X$ $190 \leq Width \leq 570$ X：細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【UPC-E】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を11文字あるいは12文字で指定してください。 12文字目はバーコードの印字データに影響しません。 |
| <i>Width</i> | $Width = 51 \times X$ $102 \leq Width \leq 306$ X：細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

許容キャラクタは更に下記の規則に沿う必要があります。

1. 先頭文字が'0'
2. UPC-Aレフトコードは、先頭2～6キャラクタ、UPC-Aライトコードは、先頭7～11キャラクタ目を示し、短縮されるコードが実際にUPC-Eとして印字されます。UPC-A先頭キャラクタが0以外か、下記の表に基づかないキャラクタが指定された場合、OPOS_E_ILLEGAL (106)が返ります。

| メーカーコード UPC-Aのレフトコード | | | | | アイテムコード UPC-Aのライトコード | | | | | 短縮コード | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 |
| 0-9 | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | F1 | F2 | A3 | A4 | A5 | 0 |
| 0-9 | 0-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | F1 | F2 | A3 | A4 | A5 | 1 |
| 0-9 | 0-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | F1 | F2 | A3 | A4 | A5 | 2 |
| 0-9 | 0-9 | 3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 0-9 | F1 | F2 | F3 | A4 | A5 | 3 |
| 0-9 | 0-9 | 0-9 | 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | F1 | F2 | F3 | F4 | A5 | 4 |
| 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | A5 |

【EAN8 (JAN8)】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を7文字あるいは8文字で指定してください。 8文字目はバーコードの印字データに影響しません。 |
| <i>Width</i> | $Width=67 \times X$ $134 \leq Width \leq 402$ X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【EAN13 (JAN13)】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を12文字あるいは13文字で指定してください。 13文字目はバーコードの印字データに影響しません。 |
| <i>Width</i> | $Width=95 \times X$ $190 \leq Width \leq 570$ X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【EAN13 (JAN13) 補足バーコード付】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を14文字、15文字、17文字、18文字のいずれかで指定してください。 15文字の入力、または18文字で入力した場合は、13番値の文字データは、印字データに影響しません。 |
| <i>Width</i> | <ul style="list-style-type: none"> 14文字または15文字の場合 $Width = 122 \times X$ $244 \leq Width \leq 732$ 17文字または18文字の場合 $Width = 149 \times X$ $298 \leq Width \leq 894$ <p>X：細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは<i>Width</i>に応じて自動で設定されます。</p> |

【Interleaved 2 of 5】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を任意の値で指定してください。ただし、指定する文字数は0を除く偶数である必要があります。 |
| <i>Width</i> | $Width = ((D \times 2 + 1) \times X \times N) + ((D \times 3 + 6) \times X)$ $14 \times D + 16 \leq Width \leq 54 \times D + 54$ D：バーコードキャラクタ数 X：細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ N：太エレメント幅と細エレメント幅との比率 (2, 2.5, 3のいずれかに設定) X、Nは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【Codabar (NW-7)】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | 先頭と後尾は'A'～'D'のいずれかを指定してください。それ以外のデータは、'0'～'9', '\$', '+', ':', '-', '.', '/'のいずれかを1文字以上指定する必要があります。 |
| <i>Width</i> | $Width = ((6 \times X) + (2 \times X \times N)) \times D + ((X \times N - X) \times D') + (-1 \times X)$ $20 \times D + 2 \times D' - 2 \leq Width \leq 72 \times D + 12 \times D' - 6$ D：バーコードキャラクタ数 D'：データ文字数（バーコード文字に含まれる'A'～'D', '+', '.', '/', ':'の数） X：細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ N：太エレメント幅と細エレメント幅との比率 (2, 2.5, 3のいずれかに設定) X、Nは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【Code39】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9', 'A'～'Z', 空白, '\$', '%', '+', '-', ':', '/'のいずれかを1文字以上指定する必要があります。 |
| <i>Width</i> | $Width = ((X \times 7) + (X \times N \times 3)) \times (D + 2) + (-1 \times X)$ $26 \times D + 50 \leq Width \leq 96 \times D + 186$ D : バーコードキャラクタ数 X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ N : 太エレメント幅と細エレメント幅との比率 (2, 2.5, 3のいずれかに設定) X、Nは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

【Code93】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | 10進数0～46の数値を任意の値で指定してください。数値はそれぞれ下記の表に対応したキャラクタとして扱われます。 |
| <i>Width</i> | $Width = X \times ((D + 2 + 2) \times 9 + 1)$ $18 \times D + 74 \leq Width \leq 54 \times D + 222$ D : バーコードキャラクタ数 X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

Code93の印字時、設定可能なすべての*Data*を指定する場合は、**BinaryConversion**の値をOPOS_BC_NIBBLE(1)、またはOPOS_BC_DECIMAL(2)で指定する必要があります。これは文字として扱えないデータが含まれているためです。*Data*に指定する数値は0が0x00、1が0x01に相当します。

| 数値 | キャラクタ | 数値 | キャラクタ | 数値 | キャラクタ | 数値 | キャラクタ |
|----|-------|----|-------|----|-------|----|---------------------|
| 0 | 0 | 12 | C | 24 | O | 36 | - |
| 1 | 1 | 13 | D | 25 | P | 37 | . |
| 2 | 2 | 14 | E | 26 | Q | 38 | SPACE ^{*1} |
| 3 | 3 | 15 | F | 27 | R | 39 | \$ |
| 4 | 4 | 16 | G | 28 | S | 40 | / |
| 5 | 5 | 17 | H | 29 | T | 41 | + |
| 6 | 6 | 18 | I | 30 | U | 42 | % |
| 7 | 7 | 19 | J | 31 | V | 43 | (\$) |
| 8 | 8 | 20 | K | 32 | W | 44 | (%) |
| 9 | 9 | 21 | L | 33 | X | 45 | (/) |
| 10 | A | 22 | M | 34 | Y | 46 | (+) |
| 11 | B | 23 | N | 35 | Z | | |

*1: スペースを入力してください。

【Code128】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | 10進数0～105の数値を任意の値で指定してください。 数値はそれぞれ下記の表に対応したキャラクタとして扱われます。 先頭の1文字は10進数103、104、105で、その後1文字以上のバーコードデータを指定する必要があります。 |
| <i>Width</i> | $Width = X \times ((D+2) \times 11 + 2)$ $22 \times D + 48 \leq Width \leq 66 \times D + 144$ D : バーコードキャラクタ数(スタートコード含む) X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは <i>Width</i> に応じて自動で設定されます。 |

Code128の印字時、設定可能なすべての*Data*を指定する場合は、**BinaryConversion**の値をOPOS_BC_NIBBLE(1)、またはOPOS_BC_DECIMAL(2)で指定する必要があります。これは文字として扱えないデータが含まれているためです。*Data*に指定する数値は0が0x00、1が0x01に相当します。

・Code128のキャラクタ構成

| 数値 | キャラクタ | | | 数値 | キャラクタ | | |
|----|---------------------|---------------------|--------|----|--------|--------|--------|
| | Code A | Code B | Code C | | Code A | Code B | Code C |
| 0 | SPACE* ¹ | SPACE* ¹ | 00 | 53 | U | U | 53 |
| 1 | ! | ! | 01 | 54 | V | V | 54 |
| 2 | " | " | 02 | 55 | W | W | 55 |
| 3 | # | # | 03 | 56 | X | X | 56 |
| 4 | \$ | \$ | 04 | 57 | Y | Y | 57 |
| 5 | % | % | 05 | 58 | Z | Z | 58 |
| 6 | & | & | 06 | 59 | [| [| 59 |
| 7 | ' | ' | 07 | 60 | \ | \ | 60 |
| 8 | (| (| 08 | 61 |] |] | 61 |
| 9 |) |) | 09 | 62 | ^ | ^ | 62 |
| 10 | * | * | 10 | 63 | _ | _ | 63 |
| 11 | + | + | 11 | 64 | NULL | ` | 64 |
| 12 | , | , | 12 | 65 | SOH | a | 65 |
| 13 | - | - | 13 | 66 | STX | b | 66 |
| 14 | . | . | 14 | 67 | ETX | c | 67 |
| 15 | / | / | 15 | 68 | EOT | d | 68 |
| 16 | 0 | 0 | 16 | 69 | ENG | e | 69 |
| 17 | 1 | 1 | 17 | 70 | ACK | f | 70 |
| 18 | 2 | 2 | 18 | 71 | BEL | g | 71 |
| 19 | 3 | 3 | 19 | 72 | BS | h | 72 |
| 20 | 4 | 4 | 20 | 73 | HT | i | 73 |
| 21 | 5 | 5 | 21 | 74 | LF | j | 74 |

| 数値 | キャラクタ | | | 数値 | キャラクタ | | |
|----|--------|--------|--------|-----|----------------|--------|--------|
| | Code A | Code B | Code C | | Code A | Code B | Code C |
| 22 | 6 | 6 | 22 | 75 | VT | k | 75 |
| 23 | 7 | 7 | 23 | 76 | FF | l | 76 |
| 24 | 8 | 8 | 24 | 77 | CR | m | 77 |
| 25 | 9 | 9 | 25 | 78 | SO | n | 78 |
| 26 | : | : | 26 | 79 | SI | o | 79 |
| 27 | ; | ; | 27 | 80 | DLE | p | 80 |
| 28 | < | < | 28 | 81 | DC1 | q | 81 |
| 29 | = | = | 29 | 82 | DC2 | r | 82 |
| 30 | > | > | 30 | 83 | DC3 | s | 83 |
| 31 | ? | ? | 31 | 84 | DC4 | t | 84 |
| 32 | @ | @ | 32 | 85 | NAK | u | 85 |
| 33 | A | A | 33 | 86 | SYN | v | 86 |
| 34 | B | B | 34 | 87 | ETB | w | 87 |
| 35 | C | C | 35 | 88 | CAN | x | 88 |
| 36 | D | D | 36 | 89 | EM | y | 89 |
| 37 | E | E | 37 | 90 | SUB | z | 90 |
| 38 | F | F | 38 | 91 | ESC | { | 91 |
| 39 | G | G | 39 | 92 | FS | | 92 |
| 40 | H | H | 40 | 93 | GS | } | 93 |
| 41 | I | I | 41 | 94 | RS | ~ | 94 |
| 42 | J | J | 42 | 95 | US | DEL | 95 |
| 43 | K | K | 43 | 96 | FNC3 | FNC3 | 96 |
| 44 | L | L | 44 | 97 | FNC2 | FNC2 | 97 |
| 45 | M | M | 45 | 98 | SHIFT | SHIFT | 98 |
| 46 | N | N | 46 | 99 | CODE C | CODE C | 99 |
| 47 | O | O | 47 | 100 | CODE B | FNC4 | CODE B |
| 48 | P | P | 48 | 101 | FNC4 | CODE A | CODE A |
| 49 | Q | Q | 49 | 102 | FNC1 | FNC1 | FNC1 |
| 50 | R | R | 50 | 103 | START (CODE A) | | |
| 51 | S | S | 51 | 104 | START (CODE B) | | |
| 52 | T | T | 52 | 105 | START (CODE C) | | |

*1 : スペースを入力してください。

【Code128 Parsed】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | <p>先頭は使用するコードセットを特殊コード（CODE A、CODE B またはCODE C）で指定し、その後1文字以上のバーコードデータを指定する必要があります。</p> <p>特殊コードについては、「Code128特殊コード表」を参照してください。<i>Data</i>の入力については、「<i>Data</i>の入力例」を参照してください。</p> <p><i>Data</i>の有効範囲はコードセットにより異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code A : 0x00 ～ 0x5f、FNC1、FNC2、FNC3、FNC4、SHIFT、CODE B、CODE C • Code B : 0x20 ～ 0x7f、FNC1、FNC2、FNC3、FNC4、SHIFT、CODE A、CODE C • Code C : 0x30 ～ 0x39、FNC1、CODE A、CODE B |
| <i>Width</i> | <p>$Width = X \times ((D+2) \times 11 + 2)$ $1^{*1} \leq Width \leq 66 \times D + 144$ D : バーコードキャラクタ数(スタートコード含む) X : 細エレメント幅 $2 \leq X \leq 6$ Xは<i>Width</i>に応じて自動で設定されます。</p> |

*1: 1～22×D+48を設定した場合、*Width*は22×D+48に設定されます。

• Code128特殊コード表

| <i>Data</i> | 特殊コード |
|-------------|--------|
| "{S" | SHIFT |
| "{A" | CODE A |
| "{B" | CODE B |
| "{C" | CODE C |
| "{1" | FNC1 |
| "{2" | FNC2 |
| "{3" | FNC3 |
| "{4" | FNC4 |
| "{" | '{' |

*Data*は、選択されたコードセットに対応する値をサービスがマップするASCII文字により構成されます。Code AとCode Bでは、1対1にマッピングされます。Code Cでは、各一对の数字が0x00から0x63の範囲のひとつのCode Cの文字に変換されます。(Code Cのデータが奇数桁の数字の場合、変換の前にサービスによって先頭にゼロの数字が付加されます。) 識別子である中括弧"{"の制御文字が特殊文字を示すために使用されます。

Dataの入力例

バーコードキャラクタ"0123"のバーコードを作成する場合、選択するコードセットによりDataの入力は下記のようになります。

Code Aの場合 : Data="{A0123"
 Code Bの場合 : Data="{B0123"
 Code Cの場合 : Data="{C0123" またはData="{C123"

【GS1 Databar Omni-directional】

| パラメータ | 制限事項 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | '0'～'9'を13文字入力してください。 |
| Width | $Width = 96 \times X$ $1^{*1} \leq Width \leq 576$ X: モジュール幅 $2 \leq X \leq 6$ XはWidthに応じて自動で設定されます。 |

*1: 1～287を設定した場合、Widthは192に設定されます。

【GS1 Databar Expanded】

| パラメータ | 制限事項 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | '0'～'9', 'A'～'Z', 'a'～'z', 空白, '!', '"', '%', '&', "'", '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/', ':', ';', '<', '>', '=', '?', '_'を2文字以上で指定してください。 FNC 1は"1"を入力します。 チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので、必ず入力してください。 |
| Width | 0以外の値を入力してください。 |

【GS1 Databar Stacked Omni-directional】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------|---------------------------------------------------|
| Data | '0'～'9'を13文字で指定してください。 |
| Height | 0以外の値を入力してください。 入力された値にかかわらずHeight=100に設定されます。 |
| Width | 0以外の値を入力してください。 入力された値にかかわらずWidth=100に設定されます。 |

モジュール幅は2固定となります。

【GS1 Databar Expanded Stacked】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9', 'A'～'Z', 'a'～'z', 空白, '!', '"/', '%', '&', ' ', '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', ':', ';', '<', '>', '=', '?', ' _'を2文字以上で指定してください。 FNC 1は"1"を入力します。 チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので、必ず入力してください。 |
| <i>Width</i> | 0以外の値を入力してください。 |

モジュール幅は2固定となります。

【PDF417】

| パラメータ | 制限事項 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | 0x00～0x7FまではASCIIコードに従い、0x80～0xFFまではPC437の英語表の拡張キャラクタセットに従う文字列である必要があります。 |
| <i>Height</i> <i>Width</i> | $Width = (17 \times C + 69) \times X$ $Height = R \times Y$ X：モジュール幅 Y：モジュール高さ R：行数 C：縦列数 行数・縦列数は、入力データがバーコードとして変換できる最小の値が選択されます。モジュール幅・モジュール高さは、行数・縦列数が決まった後、 <i>Width</i> 、 <i>Height</i> を越えない最大サイズが選択されます。 |

印字モードは通常モード、エラー訂正レベルは4固定となります。

【QRコード】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | 下記の範囲の文字で指定してください。 ASCII文字 JIS X 0201に基づく8ビットラテン/カナ文字 JIS X 0208に基づくシフトJISコード |
| <i>Width</i> | $Width = (4V + 17) \times X$ $42 \leq Width$ V：QRコードのバージョン (1～18) X：モジュールサイズ (2～16) バージョンは、入力データがバーコードとして変換できる最小の値が選択されます。また、モジュールサイズは、バージョンが決まった後、 <i>Width</i> を超えない最大サイズが選択されます。 |

QRコードのモデルは2固定、エラー訂正レベルはM固定とします。QRコードは正方形なので、印字サイズは*Width*に従うものとし、*Height*は無視します。

印字可能キャラクタ以外のデータが指定された場合、OPOS_E_ILLEGAL(106)を通知します。

【GS1 Databar Limited】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を13文字で指定してください。 |
| <i>Width</i> | $Width=79 \times X$ $1^{*1} \leq Width \leq 474$ X : モジュール幅 $2 \leq X \leq 6$ X は $Width$ に応じて自動で設定されます。 |

*1: 1～236を設定した場合、 $Width$ は158に設定されます。

【GS1 Databar Stacked】

| パラメータ | 制限事項 |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を13文字で指定してください。 |
| <i>Height</i> | 0以外の値を入力してください。 入力された値にかかわらず $Height=26$ に設定されます。 |
| <i>Width</i> | 0以外の値を入力してください。 入力された値にかかわらず $Width=100$ に設定されます。 |

モジュール幅は2固定となります。

【GS1 Databar Truncated】

| パラメータ | 制限事項 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Data</i> | '0'～'9'を13文字で入力してください。 |
| <i>Width</i> | $Width=96 \times X$ $1^{*1} \leq Width \leq 576$ X : モジュール幅 $2 \leq X \leq 6$ X は $Width$ に応じて自動で設定されます。 |

*1: 1～287を設定した場合、 $Width$ は192に設定されます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |

| 値 | 意味 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記のエラーの内、1つが起きました。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station</i>が存在しません。 • <i>Station</i>はバーコード印刷をサポートしていません。 • <i>Height</i>あるいは<i>Width</i>が0、あるいは大きすぎます。 • サポートされていない<i>Symbology</i>です。 • <i>Alignment</i>が不正な値です。 • <i>TextPosition</i>が不正な値です。 • 設定されたデータは印字できないデータです。 • 指定された<i>Width</i>に収めた印字ができません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、StateがOPOS_S_BUSY (3) かOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

PrintBitmap メソッド

形式 **LONG PrintBitmap (LONG Station, BSTR FileName, LONG Width, LONG Alignment);**

| パラメータ | 説明 |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>FileName</i> | ビットマップファイル名。対応イメージファイルは下記を参照してください。 |
| <i>Width</i> | ビットマップの印刷幅。下記の値を参照してください。 |
| <i>Alignment</i> | ビットマップの印刷位置。下記の値を参照してください。 |

- 対応ビットマップファイル

| 項目 | 仕様 |
|------|----------------|
| 拡張子 | bmp |
| 型式 | Windows Bitmap |
| カラー | 1、4、8、24ビット |
| 圧縮形式 | 非圧縮型のみ |

- *Width*の値

| 値 | 意味 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_BM_ASIS(-11) | プリンターのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを印刷します。 |
| その他 | ビットマップ幅。 MapMode で定義された単位で表記します。 MapMode がPTR_MM_DOTS(1)の場合、1～ RecLineWidth の範囲で指定してください。 |

値は本ソフトウェアにより8の倍数に切り上げられます。変換後の値が印刷領域を超えない範囲でビットマップ幅を指定してください。

- *Alignment*の値

| 値 | 意味 |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| PTR_BM_LEFT(-1) | 左寄せ |
| PTR_BM_CENTER(-2) | センタリング |
| PTR_BM_RIGHT(-3) | 右寄せ |
| その他 | ビットマップ印刷を開始する左端からの距離。 MapMode で定義された単位で表記します。 |

説明

指定されたステーションにビットマップを印刷する時に本メソッドを呼び出します。

PrintBitmapは呼び出された時点でビットマップデータをプリンターに送信するため、良好なパフォーマンスが得られません。**SetBitmap**とエスケープシーケンスによるビットマップの印刷を推奨します。

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

*Width*はビットマップの変換をコントロールします。*Width*がPTR_BM_ASIS(-11)の場合、変換は実行されません。ビットマップはプリンタードット当たり1ピクセルで印刷されます。*Width*が0ではない場合、ビットマップは、その幅が指定された幅でそのアスペクト比が変化しないように、拡大されたり圧縮されたりすることにより、変換されます。

戻り値

下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED(103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED(105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | 下記のエラーの内、1つが起きました。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station</i>が存在しません。 • <i>Station</i>がビットマップ印刷をサポートしていません。 • <i>Width</i>が大きすぎます。 • <i>Alignment</i>が、不正な値であるか、大きすぎます。 正立、倒立印字時に位置指定を行った場合、印字ビットマップ幅との合計が RecLineWidth の範囲を超えています。 <ul style="list-style-type: none"> • 32bitカラーのビットマップが設定されています。 |

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_NOEXIST (109) | <i>FileName</i> で指定されたファイルが見つかりませんでした。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、StateがOPOS_S_BUSY (3) かOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | ResultCodeExtendedで定義されているエラーが通知されます。 |

PrintImmediate メソッド

形式 **LONG PrintImmediate (LONG Station, BSTR Data);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Data</i> | 印刷される文字。印刷可能な文字とエスケープシーケンス、ラインフィード (LF)、キャリッジリターン (CR) から成ります。LF、CRについて、下記の <i>Data</i> 内の特別なキャラクタの値と意味を参照してください。 このデータのフォーマットはBinaryConversionの値に依存します。詳細はBinaryConversionを参照してください。 |

*Data*内の特別なキャラクタの値と意味は、下記の通りです。

| 値 | 動作 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| LF | バッファ内のデータを印字後、次の行へ進みます。 |
| CR | ラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。 |
| LF & CR | キャリッジリターン (CR) はラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。よって、ラインフィード (LF) の動作を2回行います。 |
| CR & LF | キャリッジリターン (CR) は無視されます。ラインフィード (LF) の動作を1回行います。 |

プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」が有効な場合、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) 実行時の改行量は、プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」で指定した値となります。(RecLineSpacingで指定した値は無視されます。)

ただし、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) によりフィードを実行後、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P)、「フィードと用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]fP)、CutPaperのいずれかを実行した場合、最終印字行からカット位置までの距離は、カット前に節約したドットライン分の紙送りが行われるため削減されません。

説明 本メソッドは、*Data*のデータを直ちに印刷します。一行の最大文字数を越える分のデータは次の行に折り返して印刷します。本メソッドは、**TransactionPrint**によるバッファリングは行なわれず、直ちに印刷を実行します。
印刷されずに残っているデータがプリンターバッファに存在する場合、バッファリングされたデータを全て印刷した後に印刷を実行します。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 指定したプリンターが存在しません。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |

PrintMemoryBitmap メソッド

形式 **LONG PrintMemoryBitmap (LONG Station, BSTR Data, LONG Type, LONG Width, LONG Alignment);**

| パラメータ | 説明 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Data</i> | ビットマップデータを保持しているバイト配列。対応イメージファイルは PrintBitmap を参照してください。このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |
| <i>Type</i> | ビットマップの形式。 <i>Data</i> で示されたデータのフォーマットはPTR_BMT_BMP (1) のみサポートします。 |
| <i>Width</i> | ビットマップの印刷幅。下記の値を参照してください。 |
| <i>Alignment</i> | ビットマップの印刷位置。下記の値を参照してください。 |

- *Width*の値

| 値 | 意味 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_BM_ASIS (-11) | プリンターのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを印刷します。 |
| その他 | ビットマップ幅。 MapMode で定義された単位で表記します。 MapMode がPTR_MM_DOTS (1) の場合、1～ RecLineWidth の範囲で指定してください。 |

値は、本ソフトウェアにより8の倍数に切り上げられます。変換後の値が印刷領域を超えない範囲でビットマップ幅を指定してください。

- *Alignment*の値

| 値 | 意味 |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| PTR_BM_LEFT (-1) | 左寄せ |
| PTR_BM_CENTER (-2) | センタリング |
| PTR_BM_RIGHT (-3) | 右寄せ |
| その他 | ビットマップ印刷を開始する左端からの距離。 MapMode で定義された単位で表記します。 |

説明 指定されたステーションにメモリ上に保持されたビットマップを印刷する時に本メソッドを呼び出します。

動作仕様は**PrintBitmap**を参照してください。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記のエラーの内、1つが起きました。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station</i>が存在しません。 • <i>Station</i>がビットマップ印刷をサポートしていません。 • <i>Width</i>が大きすぎます。 • <i>Alignment</i>が、不正な値であるか、大きすぎます。 正立、倒立印字時に位置指定を行った場合、印字ビットマップ幅との合計が RecLineWidth の範囲を超えています。 <ul style="list-style-type: none"> • 32bitカラーのビットマップが設定されています。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_NOEXIST (109) | <i>Data</i> にデータがありませんでした。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、 State がOPOS_S_BUSY (3)かOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定され、 AsyncMode がTRUEの場合は State がOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

形式 **LONG PrintNormal (LONG Station, BSTR Data);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Data</i> | 印刷される文字。印刷可能な文字とエスケープシーケンス、ラインフィード (LF)、キャリッジリターン (CR) から成ります。LF、CRについて、下記、 <i>Data</i> 内の特別なキャラクタの値と意味を参照してください。 このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |

*Data*内の特別なキャラクタの値と意味は、下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| LF | バッファ内のデータを印字後、次の行へ進みます。 |
| CR | ラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。 |
| LF & CR | キャリッジリターン (CR) はラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。よって、ラインフィード (LF) の動作を2回行います。 |
| CR & LF | キャリッジリターン (CR) は無視されます。ラインフィード (LF) の動作を1回行います。 |

プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」が有効な場合、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) 実行時の改行量は、プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」で指定した値となります。(RecLineSpacingで指定した値は無視されます。)

ただし、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) によりフィードを実行後、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P)、「フィードと用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]fP)、**CutPaper**のいずれかを実行した場合、最終印字行からカット位置までの距離は、カット前に節約したドットライン分の紙送りが行われるため削減されません。

説明 *Data*のデータを印刷する時に本メソッドを呼び出します。最大桁数を越える分のデータは次の行に折り返して印刷します。

印刷されずに残っているデータがプリンターバッファに存在する場合、バッファリングされたデータを全て印刷した後に印刷を実行します。

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 指定したプリンターが存在しません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウト、またはデータ受信タイムアウトが発生しました。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、StateがOPOS_S_BUSY (3) かOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOO BIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207) を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

PrintTwoNormal メソッド

形式 **LONG PrintTwoNormal (LONG Stations, BSTR Data1, BSTR Data2);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 下記の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

RotatePrint メソッド

形式 **LONG RotatePrint (LONG Station, LONG Rotation);**

| パラメータ | 説明 |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Rotation</i> | 回転方向。下記の値を参照してください。 |

- *Rotation*の値

| 値 | 意味 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_RP_RIGHT90 (257) | サポートしていません。 |
| PTR_RP_LEFT90 (258) | サポートしていません。 |
| PTR_RP_ROTATE180 (259) | 180度回転印刷、つまり倒立印字を開始します。 |
| PTR_RP_BARCODE (4096) | 回転バーコード印刷を開始します。この値は上記の回転印刷開始の値の1つとの論理和です。 |
| PTR_RP_BITMAP (8192) | 回転ビットマップ印刷を開始します。この値は上記の回転印刷開始の値の1つとの論理和です。 PrintBitmap で印字されるビットマップを回転させます。 |
| PTR_RP_NORMAL (1) | 回転印刷を終了します。 |

説明

本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。

*Rotation*がPTR_RP_ROTATE180 (259) ならば、倒立印刷モードが開始されます。**RotatePrint**が *Rotation*をPTR_RP_NORMAL (1) に設定して呼ばれるまで、**PrintNormal**と**PrintImmediate**の呼び出しによるデータは倒立して印刷されます。行はPOSプリンターコントロールに送られた順に印刷され、各行の先頭はプリンターの右マージンに合わされます。PTR_RP_BARCODE (4096) が *Rotation*にPTR_RP_ROTATE180 (259) の論理和として設定されている場合、**PrintBarCode**によるバーコード印字は倒立されて印字されます。また、PTR_RP_BITMAP (8192) が *Rotation*にPTR_RP_ROTATE180 (259) の論理和として設定されている場合、**PrintBitmap**によるビットマップ印字は倒立されて印字されます。

- 180度回転に関する注意

TransactionPrintによる一括処理を開始した場合、**ClearOutput**と同様に倒立印字モードは解除されます。

RotatePrintが *Rotation*をPTR_RP_NORMAL (1) に設定して呼ばれるまで、**PrintNormal**の呼び出しによるデータはバッファリングされます。(この場合、上記のメソッドのデータはバッファリングされるだけで、印刷は開始しません。また、**AsyncMode**の値は、そのオペレーションに影響しません。つまり、その要求に**OutputID**は割り当てられず、**OutputCompleteEvent**も通知しません。)

PTR_RP_BARCODE (4096) が *Rotation*に設定されている場合、**PrintBarCode**によるバーコード印字はバッファリングされます。PTR_RP_BITMAP (8192) が *Rotation*に設定されている場合、**PrintBitmap**によるビットマップ印字はバッファリングされます。
*Rotation*がPTR_RP_NORMAL (1) の場合、回転印刷モードは終了します。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 指定したプリンターが存在しません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、StateがOPOS_S_BUSY (3)かOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

SetBitmap メソッド

形式 **LONG SetBitmap (LONG BitmapNumber, LONG Station, BSTR FileName, LONG Width, LONG Alignment);**

| パラメータ | 説明 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>BitmapNumber</i> | このビットマップに割り当てられる番号。有効な値は、1～20です。 |
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2)を指定してください。 |
| <i>FileName</i> | ビットマップファイル名。 空文字列が設定された場合、ビットマップの設定は解除されます。 対応イメージファイルは PrintBitmap を参照してください。 |
| <i>Width</i> | ビットマップの印刷幅。下記の値を参照してください。 |
| <i>Alignment</i> | ビットマップの印刷位置。値は PrintBitmap を参照してください。 |

- *Width*の値

| 値 | 意味 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_BM_ASIS (-11) | プリンターのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを印刷します。 |
| その他 | ビットマップ幅。 MapMode で定義された単位で表記します。 MapMode がPTR_MM_DOTS (1)の場合、1～ RecLineWidth の範囲で指定してください。 |

説明 印刷するビットマップに関する情報を保存する時に本メソッドを呼び出します。
 ビットマップは、印刷データ内に「ビットマップ印刷」エスケープシーケンス (ESC|#B) をもつ**PrintNormal**あるいは**PrintImmediate**を呼ぶことで印刷されます。
 サービスオブジェクトはプリンターのダウンロードビットイメージ領域、及び、NVグラフィックス領域にビットマップデータをダウンロードして、印刷に備えます。エスケープシーケンスによりビットマップの印刷が指定された時には印刷を指示するコマンドだけが送信されるので、最適なパフォーマンスが得られます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記のエラーの内、1つが起きました。 ・ <i>BitmapNumber</i> が不正な値です。 ・ <i>Station</i> が存在しません。 ・ <i>Station</i> がビットマップ印刷をサポートしていません。 ・ <i>Width</i> が大きすぎます。 ・ <i>Alignment</i> が、不正な値であるか、大きすぎます。 絶対位置指定を行った場合、印字ビットマップ幅との合計が RecLineWidth の範囲を超えています。 ・ 32bitカラーのビットマップが設定されています。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_NOEXIST (109) | <i>FileName</i> で指定されたファイルが見つかりませんでした。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | プリンターの残りメモリが不足しているため、ビットマップの登録に失敗しました。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | データ送信タイムアウトが発生したか、タイムアウト時間内にプリンターからの応答を取得できませんでした。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(StateがOPOS_S_BUSY (3) かOPOS_S_ERROR (4) の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

SetLogo メソッド

形式 **LONG SetLogo (LONG Location, BSTR Data);**

| パラメータ | 説明 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Location</i> | 設定するロゴ。PTR_L_TOP (1) あるいはPTR_L_BOTTOM (2) を指定してください。 |
| <i>Data</i> | ロゴを作る文字。印刷可能な文字とエスケープシーケンス、ラインフィード (LF)、キャリッジリターン (CR) から成ります。LF、CRについて、下記、Data内の特別なキャラクタの値と意味を参照してください。 このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |

Data内の特別なキャラクタの値と意味は、下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| LF | バッファ内のデータを印字後、次の行へ進みます。 |
| CR | ラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。 |
| LF & CR | キャリッジリターン (CR) はラインフィード (LF) と同じ動作に置き換えられます。よって、ラインフィード (LF) の動作を2回行います。 |
| CR & LF | キャリッジリターン (CR) は無視されます。ラインフィード (LF) の動作を1回行います。 |

プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」が有効な場合、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) 実行時の改行量は、プリンターの機能設定「用紙節約 (Paper Saving)」で指定した値となります。(RecLineSpacingで指定した値は無視されます。)

ただし、キャリッジリターン (CR)、ラインフィード (LF) によりフィードを実行後、「用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]P)、「フィードと用紙カット」エスケープシーケンス (ESC|[#]fP)、**CutPaper**のいずれかを実行した場合、最終印字行からカット位置までの距離は、カット前に節約したドットライン分の紙送りが行われるため削減されません。

説明 データ文字列を上端あるいは下端のロゴとして保存する時に呼び出します。
プリントデータ内に、「トップロゴ印刷」エスケープシーケンス (ESC|tL) あるいは「ボトムロゴ印刷」エスケープシーケンス (ESC|bL) を含んだ**PrintNormal**または**PrintImmediate**を呼ぶことによって、ロゴの印刷ができます。
本メソッドで登録されるDataは、メソッドを実行した時点の**CharacterSet**のキャラクタセットでデータを保持します。よって、**CharacterSet**が932で**SetLogo**を実行し、漢字を含むデータを登録します。その後、エスケープシーケンスで印字を行う際に、**CharacterSet**が999に設定してある場合でも漢字が印字されます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|---------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正な <i>Location</i> が指定されました。 |
| その他 | ResultCode の項目を参照してください。 |

TransactionPrint メソッド

形式 **LONG TransactionPrint(LONG Station, LONG Control);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------|-----------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2) を指定してください。 |
| <i>Control</i> | 一括処理。下記の値を参照してください。 |

- *Control*の値

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------|
| PTR_TP_TRANSACTION (11) | 一括処理の開始。 |
| PTR_TP_NORMAL (12) | バッファデータを印字して一括処理を終了します。 |

説明 一括処理モードに入る時または抜ける時に本メソッドを呼び出します。
*Control*がPTR_TP_TRANSACTION (11) ならば、一括処理モードに入ります。その後の**PrintNormal**、**CutPaper**、**RotatePrint**、**PrintBarcode**、**PrintBitmap**、**PrintMemoryBitmap**または**DrawRuledLine**への呼び出しは、*Control*にPTR_TP_NORMAL (12) をセットして**TransactionPrint**が呼び出されるまで、印刷データはサービスオブジェクトによりバッファリングされます。(この場合、前記のメソッドの印刷データはバッファリングされるだけで、印刷は開始しません。また、**AsyncMode**の値は、そのオペレーションに影響しません。つまり、その要求に**OutputID**は割り当てられず、**OutputCompleteEvent**も通知しません。)

*Control*がPTR_TP_NORMAL (12) ならば、一括処理モードを抜けます。**PrintNormal**、**CutPaper**、**RotatePrint**、**PrintBarcode**、**PrintBitmap**、**PrintMemoryBitmap**または**DrawRuledLine**によりデータがバッファされていたならば、そのデータは印刷されます。本メソッドは、**AsyncMode**がFALSEならば、同期的に実行され、**AsyncMode**がTRUEならば、非同期的に実行されます。**ClearOutput**を呼び出すことによって、一括処理モードは取り消されます。バッファされた印刷行も削除されます。

RotatePrintとの併用に関しては、**RotatePrint**を参照してください。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | メソッドは正常終了しました。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 指定したプリンターが存在しません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_BUSY (113) | 出力中かエラー中のため、実行できません。(AsyncModeがFALSEの場合は、StateがOPOS_S_BUSY (3)かOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定され、AsyncModeがTRUEの場合はStateがOPOS_S_ERROR (4)の場合に設定されます。) |
| OPOS_E_EXTENDED (114) | OPOS_EPTR_TOOBIG (206)、OPOS_EPTR_BADFORMAT (207)を除く、 ResultCodeExtended で定義されているエラーが通知されます。 |

ValidateData メソッド

形式 **LONG ValidateData(LONG Station, BSTR Data);**

| パラメータ | 説明 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Station</i> | 使用するステーション。PTR_S_RECEIPT (2)を指定してください。 |
| <i>Data</i> | 判定されるデータ。印刷可能なデータとエスケープシーケンスを含みます。このデータのフォーマットは BinaryConversion の値に依存します。詳細は BinaryConversion を参照してください。 |

説明 **PrintNormal**または**PrintImmediate**を呼び出す前に、指定されたステーションにとって、おそらく1つ以上のエスケープシーケンスを含むデータシーケンスが、有効か否かを判定する時に呼び出します。

本メソッドは印刷は行いませんが、そのステーションの能力を判定するために使用されます。

戻り値 下記の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | データは有効です。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED (103) | 排他アクセスされていません。 ClaimDevice を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 DeviceEnabled をTRUEに設定後に実行してください。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 1つ以上のエスケープシーケンスが範囲外です。しかし、コントロールは有効な選択肢を選ぶことができます。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 1つ以上のエスケープシーケンスがサポートされていません。選ぶことのできる選択肢はありません。 |

OPOS_E_ILLEGAL(106)が通知されるケースは、下記の場合です。

| エスケープシーケンス | 状況 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙カット | パーセンテージ' #' は正確にサポートされていません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| フィードと用紙カット | パーセンテージ' #' は正確にサポートされていません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| 複数行フィード | 行数' #' が正しくありません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| 単位フィード | <ul style="list-style-type: none"> フィード量' #' はMapModeの設定によっては1ドット分の丸め誤差が発生するため正確にはサポートされていません。 フィード量' #' が正しくありません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| 埋め込みデータの送信 | 埋め込みデータのバイト数' #' が正しくありません。 |
| バーコード印刷 | 下記のどちらかの状態です。 ・バーコードデータのバイト数' #' が正しくありません。 ・Rに続く属性を示す文字、またはパラメータ値が正しくありません。 |
| 罫線印刷 | 下記のどちらかの状態です。 ・罫線データのバイト数' #' が正しくありません。 ・dLに続く属性を示す文字、またはパラメータ値が正しくありません。 |
| アンダーライン | 太さ' #' が正しくありません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| 縦倍率 | 倍率' #' が正しくありません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |
| 横倍率 | 倍率' #' が正しくありません。 コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。 |

OPOS_E_FAILURE(111)が通知されるケースは、下記の場合です。

| エスケープシーケンス | 状況 |
|-----------------|-------------------------|
| (全般) | エスケープシーケンスの書式が無効です。 |
| フィードとカットとスタンプ印刷 | サポートしていません。 |
| スタンプ印刷 | サポートしていません。 |
| ビットマップ印刷 | ビットマップ番号' #' が正しくありません。 |
| 逆フィード | サポートしていません。 |
| フォントタイプ指定 | サポートしていません。 |
| イタリック | サポートしていません。 |
| カスタムカラー | サポートしていません。 |
| 網掛け文字 | サポートしていません。 |
| 色指定 | サポートしていません。 |
| サブ スクリプト | サポートしていません。 |
| スーパー スクリプト | サポートしていません。 |
| 取り消し線 | サポートしていません。 |

| データ | 状況 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| data1CRdata2LF | (CRはキャリッジリターン、LFはラインフィードです。) データを印刷後その行に残ることができません。データdata1は1行に印刷され、データdata2は次の行に印刷されます。 |

5.7 イベント

DirectIOEvent イベント

形式 **void DirectIOEvent (LONG EventNumber, LONG* pData, BSTR* pString);**

説明 本イベントはサポートしていません。

ErrorEvent イベント

形式 **void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended, LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);**

| パラメータ | 説明 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>ResultCode</i> | エラーイベントを起こした要因のコード。値は ResultCode の項目を参照してください。 |
| <i>ResultCodeExtended</i> | エラーイベントを起こした要因の拡張コード。下記の値を参照してください。 |
| <i>ErrorLocus</i> | OPOS_EL_OUTPUT (1) に設定します。非同期出力中にエラーが起きました。 |
| <i>pErrorResponse</i> | エラーイベント応答へのポインタです。下記の値を参照してください。 |

*ResultCode*がOPOS_E_EXTENDED (114) の場合、*ResultCodeExtended*は下記に示す値のいずれかに設定されます。

| 値 | 意味 |
|--------------------------------|------------------------|
| OPOS_EPTR_COVER_OPEN (201) | プリンターカバーが開いています。 |
| OPOS_EPTR_REC_EMPTY (203) | 用紙がありません。 |
| OPOS_EPTR_VPPPOWER (1001) | Vp電圧エラーが発生しました。 |
| OPOS_EPTR_AUTOCUTTER (1002) | カッターエラーが発生しました。 |
| OPOS_EPTR_HEAD_TEMP (1005) | ヘッド温度エラーが発生しました。 |
| OPOS_EPTR_UNRECOVERABLE (1010) | 復帰不可能エラーが発生しました。 |
| OPOS_EPTR_MARK_JAM (1014) | マーク検出時に紙ジャムエラーが発生しました。 |

*pErrorResponse*によって指定される位置の内容は、OPOS_ER_RETRY (11) のデフォルト値にプリセットされます。

アプリケーションは、下記に示す値の内の1つを設定します。

| 値 | 意味 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_ER_RETRY (11) | その非同期処理を再度試みます。エラー状態は抜けます。レジストリ"ProcessCompletionTiming"="0"の場合、プリンターに送信が完了していない全てのデータの印字を行います。レジストリ"ProcessCompletionTiming"="1"の場合、印字が完了していない全てのデータの印字を行います。 |

| 値 | 意味 |
|--------------------|----------------------------------------|
| OPOS_ER_CLEAR (12) | 全てのバッファリングされている印字データを削除します。エラー状態は抜けます。 |

説明 エラーを察知し、POSプリンターコントロールの状態がエラー状態に移った時に通知されます。

OutputCompleteEvent イベント

形式 **void OutputCompleteEvent (LONG OutputID);**

*OutputID*は、完了した非同期出力リクエストのID番号を示します。

説明 前に開始された非同期出力リクエストが正常に終了した時に通知します。

StatusUpdateEvent イベント

形式 **void StatusUpdateEvent (LONG Status);**

*Status*は、下記に示す値のいずれかに設定されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTR_SUE_COVER_OPEN (11) | プリンターカバーが開いています。 |
| PTR_SUE_COVER_OK (12) | プリンターカバーが閉じています。 |
| PTR_SUE_REC_EMPTY (24) | 用紙がありません。 |
| PTR_SUE_REC_PAPEROK (26) | 用紙が用意できました。 |
| PTR_SUE_IDLE (1001) | 全ての非同期出力が、成功するか、または削除されることによって終了しました。POSプリンターコントロールの State は現在OPOS_S_IDLE (2)です。 FlagWhenIdle は、本イベントが通知するためにTRUEである必要があります。そして、POSプリンターコントロールは、イベントが通知する前に、そのプロパティをFALSEへ自動的にリセットします。 |
| OPOS_SUE_POWER_ONLINE (2001) | デバイスは電源オンでかつレディ状態です。 (PowerNotify = OPOS_PN_ENABLED (1) の場合に通知) |
| OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE (2004) | デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。 (PowerNotify = OPOS_PN_ENABLED (1) の場合に通知) |

説明 プリンターデバイス側に重要な状態の変化が起こった時に通知されます。

6章 キャッシュドロワコントロールの インターフェイス仕様

本章では本ソフトウェアに実装されているキャッシュドロワコントロールのプロパティ・メソッド・イベントについて説明します。

6.1 一覧

6.1.1 共通プロパティ

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能 条件 | 初期値 |
|----------------------------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BinaryConversion | Long | R/W | Open | OPOS_BC_NONE (0) |
| CapCompareFirmwareVersion | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapPowerReporting | Long | R | Open | OPOS_PR_STANDARD (1) |
| CapStatisticsReporting | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapUpdateFirmware | Boolean | R | Open | FALSE |
| CapUpdateStatistics | Boolean | R | Open | FALSE |
| CheckHealthText | String | R | Open | "" |
| Claimed | Boolean | R | Open | FALSE |
| ControlObjectDescription | String | R | – | "OPOS CashDrawer Control 1.14.xxx [Public, by CRM/RCS-Dayton]" |
| ControlObjectVersion | Long | R | – | 1014xxx |
| DeviceDescription | String | R | Open | "SII SLP721RT Cash Drawer" |
| DeviceEnabled | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| DeviceName | String | R | Open | "SLP721RT Cash Drawer" |
| FreezeEvents | Boolean | R/W | Open | FALSE |
| OpenResult | Long | R | – | OPOS_SUCCESS (0) |
| PowerNotify | Long | R/W | Open | OPOS_PN_DISABLED (0) |
| PowerState | Long | R | Open | OPOS_PS_UNKNOWN (2000) |
| ResultCode | Long | R | – | OPOS_SUCCESS (0) |
| ResultCodeExtended | Long | R | Open | 0 |
| ServiceObjectDescription | String | R | Open | "SII SLP721RT Cash Drawer Service Object, Copyright(C) 20xx Seiko Instruments Inc." |
| ServiceObjectVersion | Long | R | Open | 1014xxx |

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|--------|------|------|--------|-------------------|
| State | Long | R | － | OPOS_S_CLOSED (1) |

6.1.2 専用プロパティ

| プロパティ名 | 型 | アクセス | 使用可能条件 | 初期値 |
|----------------------------|---------|------|---------------|-----------|
| CapStatus | Boolean | R | Open | TRUE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | Boolean | R | Open | FALSE |
| DrawerOpened | Boolean | R | Open & Enable | ドロワの状態に依存 |

6.1.3 共通メソッド

| メソッド名 | 使用可能条件 |
|------------------------|-----------------------------|
| CheckHealth | Open & Enable |
| ClaimDevice | Open |
| Close | Open |
| CompareFirmwareVersion | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | Open & Enable ^{*1} |
| Open | － |
| ReleaseDevice | Open & Claim |
| ResetStatistics | Open & Enable |
| RetrieveStatistics | Open & Enable |
| UpdateFirmware | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | Open & Enable |

*1：OPOS APG V1.14.1とは必要条件が異なる箇所です。

6.1.4 専用メソッド

| メソッド名 | 使用可能条件 |
|--------------------|---------------|
| OpenDrawer | Open & Enable |
| WaitForDrawerClose | Open & Enable |

6.1.5 イベント

| イベント名 | 発生条件 |
|-------------------|---------------|
| DirectIOEvent | Open & Enable |
| StatusUpdateEvent | Open & Enable |

6.2 共通プロパティ

BinaryConversion プロパティ R/W

形式 **LONG BinaryConversion;**

説明 **BinaryConversion**の値は以下の値に変更可能ですが、影響するメソッドはありません。

| 値 | 意味 |
|---------------------|----------------------------------------|
| OPOS_BC_NONE (0) | データは変換されずにBString一文字は1バイトで格納されます。(初期値) |
| OPOS_BC_NIBBLE (1) | 各バイトは2つの文字に変換されます。 |
| OPOS_BC_DECIMAL (2) | 各バイトは3つの文字に変換されます。 |

本プロパティは、**Open**によりOPOS_BC_NONE (0)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、以下の値のどちらかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 不正な値が指定されました。 |

CapCompareFirmwareVersion プロパティ

形式 **BOOL CapCompareFirmwareVersion;**

説明 ファームウェアバージョンを比較する機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------------------|
| FALSE | ファームウェアバージョンを比較する機能はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapPowerReporting プロパティ

形式 **LONG CapPowerReporting;**

説明 デバイスの通知能力を識別します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PR_STANDARD (1) | 下記の2種類の電源状態の判断及び通知が可能です。 <ul style="list-style-type: none">• OFF_OFFLINE (電源オフまたはオフライン)• ONLINE |

本プロパティは、**Open**によりOPOS_PR_STANDARD(1)に初期化されます。

CapStatisticsReportingプロパティ

形式 **BOOL CapStatisticsReporting;**

説明 デバイスのスタティスティクス収集能力を識別します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------|
| FALSE | デバイスに関する有効なスタティスティクスは有りません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapUpdateFirmwareプロパティ

形式 **BOOL CapUpdateFirmware;**

説明 ファームウェアのアップデート機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|----------------------------|
| FALSE | ファームウェアのアップデートはサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CapUpdateStatisticsプロパティ

形式 **BOOL CapUpdateStatistics;**

説明 デバイスのスタティスティクスリセット機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-------------------------------------|
| FALSE | アプリケーションがリセット/変更できるスタティスティクスはありません。 |

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

CheckHealthText プロパティ

形式 **BSTR CheckHealthText;**

説明 直前に呼び出した**CheckHealth**の結果を保持します。以下に診断結果の例を示します。

| 値 | 意味 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| "Internal HCheck: Successful" | デバイスを使用しないヘルスチェックに成功しました。 |
| "External HCheck: Successful" | デバイスを使用した、ドロワとの通信確認とドロワのオープンに成功しました。 |
| "External HCheck: Failure" | デバイスを使用した、ドロワとの通信確認、またはドロワのオープンに失敗しました。 |
| "Interactive HCheck: Successful" | デバイスとの対話テストに成功しました。 |
| "Interactive HCheck: Failure" | デバイスとの対話テストに失敗しました。 |
| "Interactive HCheck: Canceled " | デバイスとの対話テストの場合、一度もテストをせずにダイアログを閉じました。 |

最初の**CheckHealth**の呼び出し以前は空文字列に初期化されています。

Claimed プロパティ

形式 **BOOL Claimed;**

説明 デバイスの排他アクセス権の状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------------|
| TRUE | デバイスの排他アクセス権が獲得されています。 |
| FALSE | デバイスはほかのアプリケーションと共有できるよう解放されています。 |

本プロパティの値は**Open**によりFALSEに初期化されます。

ControlObjectDescription プロパティ

形式 **BSTR ControlObjectDescription;**

説明 本プロパティでコントロールオブジェクトを識別します。
"OP0S CashDrawer Control 1.14. xxx [Public, by CRM/RCS-Dayton]"が設定されています。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

ControlObjectVersion プロパティ

形式 **LONG ControlObjectVersion;**

説明 コントロールオブジェクトバージョン番号を示します。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

DeviceDescription プロパティ

形式 **BSTR DeviceDescription;**

説明 本プロパティは、デバイスとそれに関連する情報を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|----------|----------------------------|
| SLP721RT | "SII SLP721RT Cash Drawer" |

DeviceEnabled プロパティ R/W

形式 **BOOL DeviceEnabled;**

説明 デバイスの有効/無効を選択します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-----------------------------------------------------|
| TRUE | デバイスはイネーブルにされています（動作状態です）。 TRUEに変更するとイネーブルにされます。 |
| FALSE | デバイスはディセーブルにされています。 FALSEに変更すると、ディセーブルにされます。 |

デバイスを使用する前に、アプリケーションは本プロパティをTRUEに設定する必要があります。

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、以下の値のいずれかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 接続ポートのオープンに失敗しました。他のプログラムから接続ポートが使用されていないか、接続ポートが存在しているかを確認した後、もう一度実行してください。 |

DeviceName プロパティ

形式 **BSTR DeviceName;**

説明 本プロパティは、デバイスとそれに関連する情報を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|----------|------------------------|
| SLP721RT | "SLP721RT Cash Drawer" |

FreezeEvents プロパティ R/W

形式 **BOOL FreezeEvents;**

説明 イベントの通知/非通知を選択します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRUE | コントロールからイベントが通知されません。凍結が解除されるまで、イベントはコントロールが保持しています。 |
| FALSE | コントロールからイベントが通知されます。凍結されていた間に保持されたイベントがあれば、 FreezeEvents をFALSEに変更すると、そのイベントが通知されます。 |

イベントによる割り込みが望ましくない状況で、アプリケーションはイベントの凍結を選択できます。

本プロパティは、**Open**によりFALSEに初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、以下の値が**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------|------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |

OpenResult プロパティ

形式 **LONG OpenResult;**

説明 最新の**Open**での結果を保持しています。**OpenResult**の値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|---------------------------|----------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | オープンが成功しました。 |
| OPOS_OR_ALREADYOPEN (301) | コントロールはすでにオープンされています。 |
| OPOS_OR_REGBADNAME (302) | レジストリに指定したデバイス名のキーが存在しません。 |

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| OPOS_OR_REGPROGID (303) | デバイス名のキーのデフォルト値が読めないか、そこに保持されたプログラマティックIDを有効なクラスIDに変換できませんでした。 |
| OPOS_OR_CREATE (304) | サービスオブジェクトインスタンスを生成できなかったか、IDispatchインターフェイスを取得できませんでした。 |
| OPOS_OR_BADIF (305) | サービスオブジェクトは指定版数で要求される1つ、または1つ以上のメソッドをサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**でOPOS_SUCCESS (0)に初期化されます。

PowerNotify プロパティ R/W

形式 **LONG PowerNotify;**

説明 アプリケーションから設定された電源通知機能のタイプを示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PN_DISABLED (0) | コントロールはアプリケーションに対していかなる電源通知をも提供しません。 電源通知に関する StatusUpdateEvents は通知されず、また、 PowerState にも何も設定されません。 |
| OPOS_PN_ENABLED (1) | DeviceEnabled がTRUEに設定されると、コントロールは電源通知に関する StatusUpdateEvents の通知、 PowerState の更新を行います。 機能レベルは、 CapPowerReporting の値に依存します。 |

PowerNotifyは、デバイスがディセーブルの間、すなわち**DeviceEnabled**がFALSEの間のみ設定が可能です。

本プロパティは、**Open**によりOPOS_PN_DISABLED (0)に初期化されます。

戻り値 本プロパティ設定時、以下の値のどちらかが**ResultCode**に格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | プロパティの設定に成功しました。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 下記の理由のどちらかです。 ・ DeviceEnabled = TRUE ・ プロパティの設定範囲が不正です。 |

PowerState プロパティ

形式 **LONG PowerState;**

説明 現在のデバイスの電源状態が設定されます。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_PS_UNKNOWN (2000) | 下記の理由のどちらかにより、デバイスの電源状態の判断ができません。 ・ PowerNotify = OPOS_PN_DISABLED (0) ・ DeviceEnabled = FALSE |
| OPOS_PS_ONLINE (2001) | デバイスは電源オン、かつレディ状態です。 |
| OPOS_PS_OFF_OFFLINE (2004) | デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。 |

本プロパティは、**Open**により OPOS_PS_UNKNOWN (2000) に初期化されます。

ResultCode プロパティ

形式 **LONG ResultCode;**

説明 本プロパティは、各メソッドが設定します。書込み可能プロパティを設定した時も設定されます。

本プロパティは、いつでも読取り可能です。**Open**を呼び出すまでは、OPOS_E_CLOSED (101) を返します。

本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 正常動作です。 |
| OPOS_E_CLOSED (101) | クローズされているデバイスにアクセスしようとしてしました。このエラーについては、プロパティ、メソッドの説明では記載しません。 |
| OPOS_E_CLAIMED (102) | 別のプロセスが排他アクセスしているデバイスにアクセスしようとしてしました。 |
| OPOS_E_NOSERVICE (104) | コントロールがサービスオブジェクトと通信できません。本ソフトウェアを再インストールしてください。アンインストールの手順は「2.3 アンインストール」を参照してください。インストールの手順は「2.1 インストール」を参照してください。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | デバイスをディセーブルしている時には動作を実行できません。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | デバイスに無効な動作か、サポートされていない動作を実行しようとしたか、無効なパラメータ値を使用しました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。 |

| 値 | 意味 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OPOS_E_TIMEOUT(112) | ClaimDevice 実行時にタイムアウトが発生しました。設定時間以内に排他アクセス権が獲得できませんでした。 |

ResultCodeExtended プロパティ

- 形式 **LONG ResultCodeExtended;**
- 説明 本プロパティは、**Open**により0に初期化されます。拡張エラーコードはサポートしていません。
- 参照 **ResultCode**

ServiceObjectDescription プロパティ

- 形式 **BSTR ServiceObjectDescription;**
- 説明 本プロパティは、サービスオブジェクトを識別するための文字列が設定されています。本プロパティの示す値は下記の通りです。

| プリンター | 初期値 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SLP721RT | "SII SLP721RT Cash Drawer Service Object, Copyright (C) 20xx Seiko Instruments Inc." |

ServiceObjectVersion プロパティ

- 形式 **LONG ServiceObjectVersion;**
- 説明 サービスオブジェクトバージョン番号を示します。
- 本プロパティは、**Open**により初期化されます。

State プロパティ

- 形式 **LONG State;**
- 説明 コントロールの現在の状態を示します。
- 本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------------------|-----------------------------|
| OPOS_S_CLOSED(1) | コントロールはクローズしています。 |
| OPOS_S_IDLE(2) | コントロールは正常な状態にあり、ビジーではありません。 |

本プロパティは、いつでも読取り可能です。

本プロパティは**Open**が成功するまでは、OPOS_S_CLOSED(1)を返します。

6.3 専用プロパティ

CapStatus プロパティ

形式 **BOOL CapStatus;**

説明 ドロワの開閉状態の通知機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|------|------------------|
| TRUE | ドロワの開閉状態を通知できます。 |

本プロパティは、**Open**によりTRUEに初期化されます。

CapStatusMultiDrawerDetect プロパティ

形式 **BOOL CapStatusMultiDrawerDetect;**

説明 複数ドロワ構成のとき、各ドロワ個別の開閉状態を通知する機能を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|-------------------------------------------|
| FALSE | 複数ドロワ構成のとき、各ドロワ個別の開閉状態を通知する機能はサポートしていません。 |

本プロパティは、**Open**メソッドによりFALSEに初期化されます。

DrawerOpened プロパティ

形式 **BOOL DrawerOpened;**

説明 ドロワの開閉状態を示します。
本プロパティの示す値は下記の通りです。

| 値 | 意味 |
|-------|---------------|
| TRUE | ドロワは開いています。*1 |
| FALSE | ドロワは閉じています。*1 |

*1: 設定プログラムの[InvertDrawerStatus]から「Enable」を選択することで、ドロワの開閉状態を反転させて通知することができます。

本プロパティは、デバイスをイネーブルにした時に適切な値に初期化されます。

6.4 共通メソッド

CheckHealth メソッド

形式 **LONG CheckHealth (LONG Level);**

*Level*は、デバイスで実行するヘルスチェックのタイプを示します。以下の値を指定できます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_CH_INTERNAL (1) | デバイスを物理的に使用しないヘルスチェックを実行します。常にOPOS_SUCCESS (0)を返します。 |
| OPOS_CH_EXTERNAL (2) | デバイスを使用してドロワとの通信を確認後、可能であればドロワをオープンします。オープンに成功した場合は、OPOS_SUCCESS (0)が返ります。他のアプリケーションから排他アクセスがされている場合、本メソッドは失敗します。 |
| OPOS_CH_INTERACTIVE (3) | デバイスとの対話テストを実行します。本サービスオブジェクトは、モーダルダイアログを表示して、ドロワを可能ならばオープンします。オープンに成功した場合は、OPOS_SUCCESS (0)が返ります。他のアプリケーションから排他アクセスがされている場合、本メソッドは失敗します。 |

説明 デバイスの状態をテストする時に呼び出します。本メソッドの結果は**CheckHealthText**に格納されます。**CheckHealth**は常に同期します。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | ヘルスチェックプロシージャが適切に開始されたことを示し、確認できた場合、デバイスが正常であることを示します。しかし、正常かどうかはテスト結果を見ないと決定できません。 |
| OPOS_E_CLAIMED (102) | 他のデバイスが排他アクセスを行なっています。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | サポートされていない <i>Level</i> が指定されました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | ドロワが接続されているプリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。OPOS_CH_EXTERNAL (2)が設定された場合のみ通知されます。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | 通信エラーが発生しました。OPOS_CH_EXTERNAL (2)が設定された場合のみ通知されます。 |

ClaimDevice メソッド

形式 **LONG ClaimDevice (LONG Timeout);**

*Timeout*は、排他アクセス権を獲得するまでの最大待ち時間（ミリ秒）を示します。

0の場合、メソッドはデバイスの排他アクセスが獲得できなかった場合でも、その結果を直ちに返します。

OPOS_FOREVER (-1)が設定されている場合は、メソッドは排他アクセス権が獲得できるまで待ちます。

説明 デバイスに対して排他アクセスを要求する時に、本メソッドを呼び出します。
ドローデバイスは共有可能デバイスなので、排他アクセス権の獲得は必須ではありません。
成功すると、**Claimed**はTRUEに設定されます。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 排他アクセス権が認められ、処理可能なデバイス接続が確立されました。 Claimed はTRUEになっています。このアプリケーションがすでにデバイスを排他アクセスしていた場合も戻されます。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 無効な <i>Timeout</i> が指定されています。 |
| OPOS_E_TIMEOUT (112) | 別のアプリケーションがデバイスに排他アクセスしていて、解放されるのを待っていましたが <i>Timeout</i> 時間（ミリ秒）が過ぎました。または、 <i>Timeout</i> 時間（ミリ秒）経過しても、デバイスが処理可能な状態になりませんでした。 |

Close メソッド

形式 **LONG Close ();**

説明 デバイスとそのリソースを解放する時に呼び出します。
DeviceEnabledがTRUEの場合、まずデバイスがディセーブルにされます。
ClaimedがTRUEの場合、まずデバイスの排他アクセスが解除されます。
イベント処理中（イベントハンドラ内）では実行しないでください。

戻り値 以下の値のどちらかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|------------------|---------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | デバイスがディセーブルにされ、クローズしました。 |
| その他 | ResultCode の項目を参照してください。 |

CompareFirmwareVersion メソッド

形式 **LONG CompareFirmwareVersion (BSTR FirmwareFileName, Long result);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

DirectIO メソッド

形式 **LONG DirectIO (LONG Command, LONG* pData, BSTR* pString);**

説明 サービスオブジェクトと直接通信する時に呼び出します。

本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|---------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

Open メソッド

形式 **LONG Open (BSTR DeviceName);**

*DeviceName*は、オープンするデバイス名を指定します。登録されているデバイス名（"SLP720RT_1"など）またはキャッシュドロワの論理デバイス名を指定してください。

説明 デバイスをオープンする時に呼び出します。

Openが成功すると、共通プロパティ、その他のクラス固有プロパティが初期化されます。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS(0) | オープンが成功しました。 |
| OPOS_E_NOSERVICE(104) | 対応するサービスオブジェクトに接続できません。 |
| OPOS_E_ILLEGAL(106) | 該当のコントロールはすでにオープンしています。 |
| OPOS_E_NOEXIST(109) | 指定された <i>DeviceName</i> が見つかりません。これは、 <i>DeviceName</i> が空文字列で設定された場合も含みます。 |
| OPOS_E_FAILURE(111) | OPOSドライバの初期化に失敗しました。 |

備考 **Open**実行後の**ResultCode**の値は、以下の2つのケースでは、**Open**の戻り値と異なります。

OPOSコントロールがクローズしており**Open**が失敗した時：

- ・ **ResultCode**は、OPOS_E_CLOSED(101)のままです。

OPOSコントロールが既にオープンされている時：

- ・ **Open**の戻り値は、OPOS_E_ILLEGAL(106)となりますが、**ResultCode**の値は、**Open**実行前の値を保持しています。

ReleaseDevice メソッド

形式 **LONG ReleaseDevice ();**

説明 デバイスの排他アクセスを解除する時に、本メソッドを呼び出します。
DeviceEnabledがTRUEで排他デバイスならば、デバイスはディセーブルにされます。イベント処理中（イベントハンドラ内）では実行しないでください。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|---------------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 排他アクセスが解除されました。 Claimed はFALSEになります。 |
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | アプリケーションは該当のデバイスへの排他アクセス権を持っていません。 |
| その他 | ResultCode の項目を参照してください。 |

ResetStatisticsメソッド

形式 **LONG ResetStatistics (BSTR StatisticsBuffer);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

RetrieveStatisticsメソッド

形式 **LONG RetrieveStatistics (BSTR *pStatisticsBuffer);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

UpdateFirmwareメソッド

形式 **LONG UpdateFirmware (BSTR *FirmwareFileName*);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

UpdateStatisticsメソッド

形式 **LONG UpdateStatistics (BSTR *StatisticsBuffer*);**

説明 本メソッドはサポートしていません。

戻り値 以下の値が戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|----------------------|-------------------|
| OPOS_E_ILLEGAL (106) | 本メソッドはサポートしていません。 |

6.5 専用メソッド

OpenDrawer メソッド

形式 **LONG OpenDrawer ();**

説明 ドロワを開けます。他のアプリケーションから排他アクセスがされている場合、本メソッドは失敗します。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 正常終了しました。 |
| OPOS_E_CLAIMED (102) | 他のデバイスが排他アクセスを行なっています。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | プリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | デバイスと通信できませんでした。 |

WaitForDrawerClose メソッド

形式 **LONG WaitForDrawerClose (LONG BeepTimeout, LONG BeepFrequency, LONG BeepDuration, LONG BeepDelay);**

説明 ドロワが閉じられるまで待ちます。
本メソッドは**DrawerOpened**がFALSEになるかプリンターの電源オフが検知されるまで、アプリケーションに制御を戻しません。
警告ビープ音はサポートしていません。入力したパラメータは無視されます。
他のアプリケーションから排他アクセスされている場合、本メソッドは失敗します。

戻り値 以下の値のいずれかが戻され、**ResultCode**にも格納されます。

| 値 | 意味 |
|-------------------------|------------------------------------|
| OPOS_SUCCESS (0) | 正常終了しました。 |
| OPOS_E_CLAIMED (102) | 他のデバイスが排他アクセスを行なっています。 |
| OPOS_E_DISABLED (105) | イネーブルされていません。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE (107) | ドロワが接続されているプリンターの電源がオフかケーブルが未接続です。 |
| OPOS_E_FAILURE (111) | デバイスと通信できませんでした。 |

6.6 イベント

DirectIOEvent イベント

形式 **void DirectIOEvent(LONG EventNumber, LONG* pData, BSTR* pString);**

説明 本イベントはサポートしていません。

StatusUpdateEvent イベント

形式 **void StatusUpdateEvent (LONG Status);**

*Status*は、以下に示す値のいずれかに設定されます。

| 値 | 意味 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CASH_SUE_DRAWERCLOSED (0) | ドロワは閉じています。 *1 |
| CASH_SUE_DRAWEROPEN (1) | ドロワは開いています。 *1 |
| OPOS_SUE_POWER_ONLINE (2001) | デバイスは電源オンでかつレディ状態です。 (PowerNotify = OPOS_PN_ENABLED (1) の場合に通知) |
| OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE (2004) | デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。 (PowerNotify = OPOS_PN_ENABLED (1) の場合に通知) |

*1 : 設定プログラムの [InvertDrawerStatus] から「Enable」を選択することで、ドロワの開閉状態を反転させて通知できます。

説明 ドロワの開閉状態が変更された時に通知されます。

ドロワ開閉状態が通知されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- ・ **CapStatus** が TRUE に設定されている。
- ・ **DeviceEnabled** が TRUE に設定されている。

電源状態が通知されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- ・ **PowerNotify** が OPOS_PN_ENABLED (1) に設定されている。
- ・ **DeviceEnabled** が TRUE に設定されている。

7章 本ソフトウェアが使用するレジストリについて

設定プログラムにより設定されるレジストリの詳細を下記に示します。

レジストリの値は手動で設定することも可能ですが、設定プログラムで設定してください。また、レジストリ内容は、本ソフトウェアが**Open**を実行したタイミングで読み込まれますので、本ソフトウェア動作中に値を変更しても動作には反映されません。新しい設定値を反映させるには、一旦本ソフトウェアで**Close**を発行後、**Open**を発行してください。

7.1 POSプリンターコントロール

[レジストリキー]

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥POSPrinter¥デバイス名キー

デバイス名キーはプリンターに依存します。プリンターのデバイス毎に設定プログラムにより追加されます。

| プリンター | デバイス名キー | 意味 |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| SLP720RT/SLP721RT | "SLP720RT"など | 設定プログラムで追加したプリンターのデバイス名 |

[レジストリ値一覧]

| 値名 | 値 | 意味 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (既定) | OPOS. POSPRINTER. SO. SII. CORE. SLPRT | － |
| CoreSODLLPath | C:¥Program Files¥SII¥OPOS¥POSPrinterCoreSO_SLPRT. dll | POSプリンターサービスオブジェクトのファイル名称（フルパス） |
| DefaultCharacterSet | 932（日本語） 999（英語） | CharacterSet の初期値 |
| Description | SII SLP720RT POS Printer Service Object, Copyright (C) 20xx Seiko Instruments Inc. | プリンター専用POSプリンターサービスオブジェクトの詳細 |
| DriverName | SII SLP720RT | プリンタードライバ名 プリンタードライバの設定で使用 |

| 値名 | 値 | 意味 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LogRetentionPeriod | 1 | ログファイルの保存期間 1 : 1日分 3 : 3日分 10 : 10日分 30 : 30日分 90 : 90日分 |
| LogLevelCore | -1 | POSプリンターサービスオブジェクトのログ出力レベル -1 : 出力しない 0 : エラー 4 : トレース |
| LogLevelSub | -1 | SLP720RT/SLP721RT専用POSプリンターサービスオブジェクトのログ出力レベル -1 : 出力しない 0 : エラー 4 : トレース |
| PrintSpeed | 0 | プリンターの印字速度選択 0 : RecLetterQuality の設定有効 1 : 高速 2 : 中速 |
| PaperSize | 0 | 紙幅 0 : 40 mm (288 dots) 1 : 58 mm (432 dots) |
| MarkMode | 0 | マーク検出モード 0 : マーク検出無効 1 : マーク検出有効 |
| SendTimeout | 10000 | 送信タイムアウト (ミリ秒) |
| ReceiveTimeout | 10000 | 受信タイムアウト (ミリ秒) |
| ProcessCompletionTiming | 1 | 処理完成タイミグ設定 0 : データ送信の完了 1 : 印字の完了 |
| SubSODLLPath | C:\Program Files\SII\POS\SLP720RT\POSPrinterSubSO.dll | SLP720RT/SLP721RT専用POSプリンターサービスオブジェクトのファイル名称 (フルパス) |
| Version | 1.14.xx | SLP720RT/SLP721RT専用POSプリンターサービスオブジェクトのバージョン |

7.2 キャッシュドロワコントロール

[レジストリキー]

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥CashDrawer¥デバイス名キー

デバイス名キーはプリンターに依存します。キャッシュドロワデバイス毎に設定プログラムにより追加されます。

| プリンター | デバイス名キー | 意味 |
|----------|----------------|----------------------------------|
| SLP721RT | "SLP720RT_1"など | 設定プログラムで追加した SLP721RT 用ドロワのデバイス名 |

[レジストリ値一覧]

| 値名 | 値 | 意味 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (既定) | OPOS. CASHDRAWER. SO. SII. CORE. SLPRT | - |
| CoreSODLLPath | C:¥Program Files¥SII¥OPOS ¥CashDrawerCoreSO_SLPRT.dll | キャッシュドロワサービスオブジェクトのファイル名称 (フルパス) |
| Description | SII SLP720RT Cash Drawer Service Object, Copyright (C) 20xx Seiko Instruments Inc. | SLP721RT専用キャッシュドロワサービスオブジェクトの詳細 |
| DrawerNo | 1 または 2 | ドロワ番号 1 : ドロワ1 2 : ドロワ2 |
| DriverName | SII SLP720RT | プリンタードライバ名 プリンタードライバの設定で使用 |
| InvertDrawerStatus | F | ドロワ開閉状態の通知方法 F : 反転しない。ドロワスイッチ入力の状態が"Low"のときにドロワはオープンしている。 T : 反転する。ドロワスイッチ入力の状態が"High"のときにドロワはオープンしている。 |
| LogRetentionPeriod | 1 | ログファイルの保存期間 1 : 1日分 3 : 3日分 10 : 10日分 30 : 30日分 90 : 90日分 |
| LogLevelCore | -1 | キャッシュドロワサービスオブジェクトのログ出力レベル -1 : 出力しない 0 : エラー 4 : トレース |

| 値名 | 値 | 意味 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LogLevelSub | -1 | SLP721RT専用キャッシュドロワサービスオブジェクトのログ出力レベル -1：出力しない 0：エラー 4：トレース |
| PulseTime | 1 | ドロワ駆動のためのON/OFFパルス時間 1 ～ 8（×100ミリ秒） |
| SubSODLLPath | C:\Program Files\SII\POS\SLP720RTCashDrawerSubS0.dll | SLP721RT専用キャッシュドロワサービスオブジェクトのファイル名称（フルパス） |
| Version | 1.14.xx | SLP721RT専用キャッシュドロワサービスオブジェクトのバージョン |

8章 ヘッダファイルについて

8.1 POSプリンターヘッダファイル

本ソフトウェアで使用するヘッダファイルを下記に示します。
本ソフトウェアで独自に定義する定数は下記の通りです。

- **OPOS_EPTR_VPPOWER**
- **OPOS_EPTR_AUTOCUTTER**
- **OPOS_EPTR_HEAD_TEMP**
- **OPOS_EPTR_IMAGEAREA_FULL**
- **OPOS_EPTR_UNRECOVERABLE**
- **PTR_DI_GET_REMAINING_MEMORY**
- **PTR_DI_SET_INTERNATIONAL_CHARACTER**
- **PTR_DI_GET_STATUS_DATA**

ヘッダファイル siicompmptr.h

```
////////////////////////////////////
//
// SIICompPtr.h
//
// POS Printer header file for OPOS Applications.
//
// Modification history
// -----
//
////////////////////////////////////
#if !defined(SIICOMPMPTR_H)
#define SIICOMPMPTR_H
////////////////////////////////////
// OPOS "ResultCodeExtended" Property Base Constants
////////////////////////////////////
const LONG PTRERREXT = 1000; // POS Printer specific error base
////////////////////////////////////
```

```

// "ResultCodeExtended" Property Constants for Printer
////////////////////////////////////
const LONG OPOS_EPTR_VPPower          = PTRERREXT+1;
const LONG OPOS_EPTR_AUTOCUTTER       = PTRERREXT+2;
const LONG OPOS_EPTR_HEAD_TEMP        = PTRERREXT+5;
const LONG OPOS_EPTR_IMAGEAREA_FULL   = PTRERREXT+9;
const LONG OPOS_EPTR_UNRECOVERABLE    = PTRERREXT+10;

////////////////////////////////////
// Parameter Constants of "DirectIO" Method
////////////////////////////////////
const LONG PTR_DI_GET_REMAINING_MEMORY      = 3;
const LONG PTR_DI_SET_INTERNATIONAL_CHARACTER = 201;
const LONG PTR_DI_GET_STATUS_DATA           = 501;
#endif //!defined(SIICOMPTR_H)

```